

Audi A3PA



Fichas Técnicas

MODELO	A3 1.4 TFSI 125 CV	
MOTOR		
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas	
Cilindrada (cc)	1390	
Diámetro / Carrera (mm)	76,5 x 75,6	
Relación de compresión	10,0 : 1	
Potencia max. (CV / rpm)	125 / 5000	
Par motor max. (Nm / rpm)	200 / 1500 - 4000	
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire	
Batería (Ah)	44	44
Generador (A)	110	110
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deport. Aut. Stronic 7 vel.
Desarrollos 1ª	3,615	3,765
2ª	1,955	2,273
3ª	1,281	1,531
4ª	0,973	1,122
5ª	0,778	1,176
6ª	0,646	0,951
7ª		0,795
Marcha atrás	3,180	4,170
Grupo cónico-relación	4,353	4,438 / 3,227
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico
Tracción	Delantera, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	
Neumáticos	205 / 55 R 16	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación	16,2 : 1	
Diámetro de giro (m)	10,7	
FRENOS		
Delanteros/ Traseros	Discos autoventilados/ Discos	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	4238 / 1765 / 1421	
Batalla	2578	
Via delantera / trasera	1534 / 1507	
PESOS (KG)		
En vacío	1245	1270
Máximo autorizado	1805	1830
Máximo remolcable sin freno	660	670
CAPACIDADES (l)		
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	55	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	203	203
Aceleración 0-100 km/h	9,4	9,3
CONSUMOS/ EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	7,8 / 4,9	7,1 / 4,8
Promedio (l/100 km)	5,9	5,6
Emisiones CO2 (gr / Km)	140	133
Carburante	Súper sin plomo 98 RON	
Normativa emisiones	EU 4	

Audi A3

Fichas Técnicas

MODELO	A3 1.8 TFSI	
MOTOR		
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas	
Cilindrada (cc)	1798	
Diámetro / Carrera (mm)	82,5 x 84,1	
Relación de compresión	9,6 : 1	
Potencia max. (CV / rpm)	160 / 5000 - 6200	
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1500 - 4200	
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire	
Batería (Ah)	60	60
Generador (A)	140	140
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deportiva autom Stronic 7 vel
Desarrollos 1ª	3,778	3,765
2ª	2,063	2,273
3ª	1,455	1,351
4ª	1,107	1,122
5ª	0,875	1,176
6ª	0,725	0,951
7ª		0,795
Marcha atrás	3,600	3,811
Grupo cónico-relación	3,647	4,438 / 3,811
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico
Tracción	Delantera, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	
Neumáticos	205 / 55 R 16	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación	16,2 : 1	
Diámetro de giro (m)	10,7	
FRENOS		
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud / Anchura / Altura	4238 / 1765 / 1421	
Batalla	2578	
Via delantera / trasera	1534 / 1507	
PESOS (KG)		
En vacío	1280	1295
Máximo autorizado	1840	1855
Máximo remolcable sin freno	670	680
CAPACIDADES (l)		
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	55	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	222	222
Aceleración 0-100 km/h	7,6	7,5
CONSUMOS / EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	9,1 / 5,3	8,9 / 5,3
Promedio (l/100 km)	6,7	6,6
Emisiones CO2 (gr / Km)	155	153
Carburante	Súper sin plomo 98 RON	
Normativa emisiones	EU 4	

Audi A3

Fichas Técnicas

MODELO	A3 1.8 TFSI quattro
MOTOR	
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas
Cilindrada (cc)	1798
Diámetro / Carrera (mm)	82,5 x 84,1
Relación de compresión	9,6 : 1
Potencia max. (CV / rpm)	160 / 5000 - 6200
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1500 - 4200
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire
Batería (Ah)	60
Generador (A)	140
TRANSMISION	
Caja de cambios	Manual 6 velocidades
Desarrollos 1ª	3,769
2ª	2,087
3ª	1,469
4ª	1,098
5ª	1,108
6ª	0,927
7ª	
Marcha atrás	4,550
Grupo cónico-relación	3,944 / 3,087
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)
Tracción	Integral permanente (quattro)
SUSPENSION	
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal
RUEDAS	
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16
Neumáticos	205 / 55 R 16
DIRECCION	
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic
Relación	16,2 : 1
Diámetro de giro (m)	10,7
FRENOS	
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos
Tipo de circuito	Doble en diagonal
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV
DIMENSIONES (mm)	
Longitud / Anchura / Altura	4238 / 1765 / 1421
Batalla	2578
Via delantera / trasera	1534 / 1507
PESOS (KG)	
En vacío	1375
Máximo autorizado	1935
Máximo remolcable sin freno	720
CAPACIDADES (l)	
Maletero	281 / 1011
Depósito combustible	60
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	222
Aceleración 0-100 km/h	7,6
CONSUMOS / EMISIONES	
Urbano / Interurbano (l/100 km)	10 / 6,1
Promedio (l/100 km)	7,5
Emisiones CO2 (gr / Km)	174
Carburante	Súper sin plomo 98 RON
Normativa emisiones	EU 4

Audi A3

Fichas Técnicas



MODELO	A3 2.0 TFSI		A3 2.0 TFSI Stronic quattro
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa FSI - 16 válvulas		
Cilindrada (cc)	1984		
Diámetro / Carrera (mm)	82,5 x 92,8		
Relación de compresión	10,5 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	200 / 5100 - 6000		
Par motor max. (Nm / rpm)	280 / 1800 - 5000		
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire		
Batería (Ah)	60		
Generador (A)	140		
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deportiva autom Stronic 6 v	Deportiva autom Stronic 6 vel
Desarrollos 1ª	3,357	3,462	3,462
2ª	2,087	2,150	2,150
3ª	1,469	1,464	1,464
4ª	1,098	1,079	1,079
5ª	1,108	1,094	1,094
6ª	0,927	0,921	0,921
Marcha atrás	3,990	3,989	3,989
Grupo cónico-relación	3,944 / 3,087	4,059 / 3,136	4,058 / 3,136
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico
Tracción	Delantera, ESP		Integral permanente, ESP
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Lantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	De aleación ligera 7,5 J x 17	De aleación ligera 7,5 J x 17
Neumáticos	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17	225 / 45 R 17
DIRECCION			
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación	16,2 : 1		
Diámetro de giro (m)	10,7		
FRENOS			
Delanteros/ Traseros	Discos autoventilados/ Discos autoventilados		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4238 / 1765 / 1421		
Batalla	2578		
Via delantera / trasera	1534 / 1507		
PESOS (KG)			
En vacío	1295	1330	1415
Máximo autorizado	1855	1890	1975
Máximo remolcable sin freno	680	700	740
CAPACIDADES (l)			
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)		281 / 1011
Depósito combustible	55		60
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	238	238	136
Aceleración 0-100 km/h	7	6,8	6,6
CONSUMOS/ EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	9,8 / 5,5	9,8 / 5,7	9,9 / 6,1
Promedio (l/100 km)	7,1	7,2	7,5
Emisiones CO2 (gr / Km)	164	166	174
Carburante	Súper sin plomo 98 RON		
Normativa emisiones	EU 4		

Audi A3



Fichas Técnicas

MODELO	A3 3.2 V6 quattro	
MOTOR		
Tipo de motor	6 cilindros en V - 24 válvulas	
Cilindrada (cc)	3189	
Diámetro / Carrera (mm)	84,0 x 95,9	
Relación de compresión	11,3 : 1	
Potencia max. (CV / rpm)	250 / 6300	
Par motor max. (Nm / rpm)	320 / 2500 - 3000	
Gestión del motor	Inyección secuencial electrónica Motronic 7.1.1, corte de combustible en retención; regulación lambda adaptable, árboles de levas de admisión y escape ajustables, inyección de aire secundario, encendido con distribución estática de alta tensión, control coordinado del par, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro, medición de la masa de aire	
Batería (Ah)	80	
Generador (A)	140	
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deportiva autom Stronic 6 vel
Desarrollos 1ª	3,357	3,357
2ª	2,087	2,087
3ª	1,469	1,469
4ª	1,088	1,098
5ª	1,108	1,108
6ª	0,912	0,927
Marcha atrás	3,990	3,990
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	4,235 / 3,273	4,800 / 3,600
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual) / Convertidor de par con bloqueo electrónico (tiptronic)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico
Tracción	Integral permanente, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De aleación ligera 7,5 J x 17	
Neumáticos	225 / 45 R 17	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación	16,2 : 1	
Diámetro de giro (m)	10,7	
FRENOS		
Delanteros/ Traseros	Discos autoventilados/ Discos autoventilados	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/ Anchura/ Altura	4238/ 1765 / 1421	
Batalla	2578	
Via delantera / trasera	1536 / 1517	
PESOS (KG)		
En vacío	1495	1525
Máximo autorizado	2055	2085
Máximo remolcable sin freno	750	750
CAPACIDADES (l)		
Maletero	281 / 1011 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	60	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	250 (autolimitada)	
Aceleración 0-100 km/h	6,5	6,1
CONSUMOS/ EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	14,7 / 8,1	13,0 / 7,3
Promedio (l/100 km)	10,5	9,4
Emisiones CO2 (gr / Km)	250	224
Carburante	Súper sin plomo 98 RON	
Normativa emisiones	EU 4	

Audi A3

Fichas Técnicas



MODELO	A3 1.9 TDI		A3 1.9 TDI DPF	
MOTOR				
Tipo de motor	4 cilindros en línea			
Cilindrada (cc)	1896			
Diámetro / Carrera (mm)	79,5 x 95,5			
Relación de compresión	19,0 : 1			
Potencia max. (CV / rpm)	105 / 4000			
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1900			
Gestión del motor	Sistema de inyección por inyector-bomba; inyección directa; refrigeración del aire de carga, sistema de precalentamiento rápido; acelerador de arranque en frío; soporte de inyectores de doble resorte Bosch EDC 16 V; control de cantidad, comienzo de la inyección, presión de carga, sistema EGR y catalizador de oxidación			
Batería (Ah)	61			
Generador (A)	140			
TRANSMISION				
Caja de cambios	Manual 5 velocidades		Manual 5 velocidades	Deportiva autom Stronic 6 ve
Desarrollos 1ª	3,778		3,778	3,462
2ª	2,063		2,063	2,050
3ª	1,348		1,348	1,300
4ª	0,967		0,967	0,902
5ª	0,744		0,744	0,914
6ª				0,756
Marcha atrás	3,600		3,600	3,989
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,389		3,389	4,375 / 3,333
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)			
Tracción	Delantera, ESP			
SUSPENSION				
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal			
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal			
RUEDAS				
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16			
Neumáticos	205 / 55 R 16			
DIRECCION				
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic			
Relación	16,2 : 1			
Diámetro de giro (m)	10,7			
FRENOS				
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos			
Tipo de circuito	Doble en diagonal			
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE			
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV			
DIMENSIONES (mm)				
Longitud / Anchura / Altura	4238 / 1765 / 1421			
Batalla	2578			
Via delantera / trasera	1536 / 1517			
PESOS (KG)				
En vacío	1295		1280	1320
Máximo autorizado	1855		1840	1880
Máximo remolcable sin freno	680		680	690
CAPACIDADES (l)				
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)			
Depósito combustible	55			
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	187		187	187
Aceleración 0-100 km/h	11,4		11,4	11,1
CONSUMOS / EMISIONES				
Urbano / Interurbano (l/100 km)	6,6 / 4,2		6,0 / 3,9	7,2 / 4,5
Promedio (l/100 km)	5,1		4,7	5,5
Emisiones CO2 (gr / Km)	135		124	144
Combustible	Diesel 51 cetanos			
Normativa emisiones	EU 4		EU 4 con filtro de partículas	

Audi A3

Fichas Técnicas

MODELO	A3 1.9 TDIe DPF
MOTOR	
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Cilindrada (cc)	1896
Diámetro / Carrera (mm)	79,5 x 95,5
Relación de compresión	18,5 : 1
Potencia max. (CV / rpm)	105 / 4000
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1900
Gestión del motor	Sistema de inyección por inyector-bomba; inyección directa; refrigeración del aire de carga, sistema de precalentamiento rápido; acelerador de arranque en frío; soporte de inyectores de doble resorte Bosch EDC 16 V; control de cantidad, comienzo de la inyección, presión de carga, sistema EGR y catalizador de oxidación integrado en el filtro de partículas DPF
Batería (Ah)	61
Generador (A)	140
TRANSMISION	
Caja de cambios	Manual 5 velocidades
Desarrollos 1ª	3,778
2ª	2,063
3ª	1,250
4ª	0,844
5ª	0,625
6ª	
Marcha atrás	3,600
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,389
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)
Tracción	Delantera, ESP
SUSPENSION	
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal
RUEDAS	
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16
Neumáticos	205 / 55 R 16
DIRECCION	
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic
Relación	16,2 : 1
Diámetro de giro (m)	10,7
FRENOS	
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos
Tipo de circuito	Doble en diagonal
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV
DIMENSIONES (mm)	
Longitud / Anchura / Altura	4238 / 1765 / 1421
Batalla	2578
Vía delantera / trasera	1534 / 1507
PESOS (KG)	
En vacío	1280
Máximo autorizado	1840
Máximo remolcable sin freno	n.d.
CAPACIDADES (l)	
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)
Depósito combustible	55
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	194
Aceleración 0-100 km/h	11,4
CONSUMOS / EMISIONES	
Urbano / Interurbano (l/100 km)	5,8 / 3,8
Promedio (l/100 km)	4,5
Emisiones CO2 (gr / Km)	119
Carburante	Diesel 51 cetanos
Normativa emisiones	EU 4 con filtro de partículas

MODELO	A3 2.0 TDI 140 CV DPF	
MOTOR		
Tipo de motor	4 cilindros en línea	
Cilindrada (cc)	1968	
Diámetro / Carrera (mm)	81,0 x 95,5	
Relación de compresión	18,0 : 1	
Potencia max. (CV / rpm)	140 / 4000	
Par motor max. (Nm / rpm)	320 / 1750 - 2500	
Gestión del motor	Sistema Common Rail 1.800 bares, inyector piezoeléctricos, inyección directa, inyector de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulencia reg.; Bosch EDC; regulación del caudal y del inicio de inyección, control de presión de sobrealimentación y de recirculación de gases de escape a baja temperatura	
Batería (Ah)	61	
Generador (A)	140	
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deportiva autom Stronic 6 vel
Desarrollos 1ª	3,769	3,462
2ª	2,087	2,050
3ª	1,324	1,300
4ª	0,977	0,881
5ª	0,975	0,914
6ª	0,814	0,738
Marcha atrás	4,549	3,989
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,450 / 2,760	4,059 / 3,136
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico
Tracción	Delantera, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	
Neumáticos	205 / 55 R 16	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación	16,2 : 1	
Diámetro de giro (m)	10,7	
FRENOS		
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud / Anchura / Altura	4238 / 1765 / 1421	
Batalla	2578	
Via delantera / trasera	1536 / 1517	
PESOS (KG)		
En vacío	1330	1345
Máximo autorizado	1880	1905
Máximo remolcable sin freno	700	710
CAPACIDADES (l)		
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	55	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	207	
Aceleración 0-100 km/h	9,4	8,9
CONSUMOS / EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	6,6 / 4,3	7,2 / 4,4
Promedio (l/100 km)	5,1	5,4
Emisiones CO2 (gr / Km)	134	143
Carburante	Diesel 51 cetanos	
Normativa emisiones	EU 4 con filtro de partículas	

MODELO	A3 2.0 TDI 140 CV quattro	A3 2.0 TDI 140 CV quattro DPF
MOTOR		
Tipo de motor	4 cilindros en línea	
Cilindrada (cc)	1968	
Diámetro / Carrera (mm)	81,0 x 95,5	
Relación de compresión	18,0 : 1	
Potencia max. (CV / rpm)	140 / 4000	
Par motor max. (Nm / rpm)	320 / 1750 - 2500	
Gestión del motor	Sistema Common Rail 1.800 bares, inyectores piezoeléctricos, inyección directa, inyectores de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulencia reg.; Bosch EDC; regulación del caudal y del inicio de inyección, control de presión de sobrealimentación y de recirculación de gases de escape a baja temperatura	
Batería (Ah)	61	
Generador (A)	140	
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Manual 6 velocidades
Desarrollos 1ª	3,769	3,769
2ª	2,087	2,087
3ª	1,324	1,324
4ª	0,977	0,977
5ª	0,975	0,975
6ª	0,814	0,814
Marcha atrás	4,549	4,549
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,450 / 2,760	3,450 / 2,760
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	
Tracción	Integral permanente, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	
Neumáticos	205 / 55 R 16	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación	16,2 : 1	
Diámetro de giro (m)	10,7	
FRENOS		
Delanteros/ Traseros	Discos autoventilados/ Discos	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	4238/ 1765 / 1421	
Batalla	2578	
Via delantera / trasera	1536 / 1517	
PESOS (KG)		
En vacío	1430	
Máximo autorizado	1990	
Máximo remolcable sin freno	750	
CAPACIDADES (l)		
Maletero	281 / 1011 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	60	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	205	
Aceleración 0-100 km/h	9,4	
CONSUMOS/ EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	7,6 / 4,8	7,5 / 5,0
Promedio (l/100 km)	5,8	5,9
Emisiones CO2 (gr / Km)	154	156
Carburante	Diesel 51 cetanos	
Normativa emisiones	EU 4	EU 4 con filtro de partículas

Audi A3

Fichas Técnicas



MODELO	A3 2.0 TDI 170 CV DPF		A3 2.0 TDI 170 CV quattro DPF
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea		
Cilindrada (cc)	1968		
Diámetro / Carrera (mm)	81,0 x 95,5		
Relación de compresión	18,0 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	170 / 4200		
Par motor max. (Nm / rpm)	350 / 1750 - 2500		
Gestión del motor	Sistema Common Rail 1.800 bares, inyectores piezoeléctricos, inyección directa, inyectores de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulencia reg.; Bosch EDC; regulación del caudal y del inicio de inyección, control de presión de sobrealimentación y de recirculación de gases de escape a baja temperatura		
Batería (Ah)	61		
Generador (A)	140		
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	deportiva autom Stronic 6 v	Manual 6 velocidades
Desarrollos 1ª	3,769	3,462	3,769
2ª	2,087	2,050	2,087
3ª	1,324	1,300	1,324
4ª	0,920	0,900	0,977
5ª	0,900	0,914	0,975
6ª	0,760	0,760	0,814
Marcha atrás	4,549	3,989	4,549
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,680 / 2,920	4,120 / 3,040	3,450 / 2,760
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)
Tracción	Delantera, ESP		Integral permanente, ESP
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico MvPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16		
Neumáticos	205 / 55 R 16		
DIRECCION			
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación	16,2 : 1		
Diámetro de giro (m)	10,7		
FRENOS			
Delanteros/ Traseros	Discos autoventilados/ Discos		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4238 / 1765 / 1421		
Batalla	2578		
Via delantera / trasera	1536 / 1517		
PESOS (KG)			
En vacío	1340	1370	1440
Máximo autorizado	1900	1930	2000
Máximo remolcable sin freno	700	720	750
CAPACIDADES (l)			
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)	281 / 1011 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	55		60
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	222		220
Aceleración 0-100 km/h	8,2	7,8	7,8
CONSUMOS/ EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	7,8 / 4,6	7,6 / 4,9	8,5 / 5,1
Promedio (l/100 km)	5,8	5,9	6,4
Emisiones CO2 (gr / Km)	139	147	148
Carburante	Diesel 51 cetanos		
Normativa emisiones	EU 4 con filtro de partículas		