

Audi A3PA Sportback

Fichas Técnicas

MODELO		A3 1.4 TFSI 125 CV	
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas		
Cilindrada (cc)	1390		
Diámetro / Carrera (mm)	76,5 x 75,6		
Relación de compresión	10,0 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	125 / 5000		
Par motor max. (Nm / rpm)	200 / 1500 - 4000		
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire		
Batería (Ah)	44	44	
Generador (A)	110	110	
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deport. Aut. S tronic 7 vel.	
Desarrollos 1ª	3,615	3,765	
2ª	1,955	2,273	
3ª	1,281	1,531	
4ª	0,973	1,122	
5ª	0,778	1,176	
6ª	0,646	0,951	
7ª		0,795	
Marcha atrás	3,180	4,170	
Grupo cónico-relación	4,353	4,438 / 3,227	
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	
Tracción	Delantera, ESP		
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16		
Neumáticos	205 / 55 R 16		
DIRECCION			
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación	16,2 : 1		
Diámetro de giro (m)	10,7		
FRENOS			
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4292 / 1765 / 1423		
Batalla	2578		
Vía delantera / trasera	1534 / 1507		
PESOS (KG)			
En vacío	1285	1310	
Máximo autorizado	1845	1870	
Máximo remolcable sin freno	660	670	
CAPACIDADES (l)			
Maletero	370 / 1100 (con respaldo asiento trasero abatido)		
Depósito combustible	55		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	203	203	
Aceleración 0-100 km/h	9,6	9,5	
CONSUMOS / EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	7,9 / 5	7,4 / 4,8	
Promedio (l/100 km)	6	5,8	
Emisiones CO2 (gr / Km)	143	137	
Combustible	Súper sin plomo 95 RON		
Normativa emisiones	EU 4		

Audi A3PA Sportback

Fichas Técnicas

MODELO		A3 1.8 T FSI	
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas		
Cilindrada (cc)	1798		
Diámetro / Carrera (mm)	82,5 x 84,1		
Relación de compresión	9,6 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	160 / 5000 - 6200		
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1500 - 4200		
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire		
Batería (Ah)	60	60	
Generador (A)	140	140	
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deportiva autom S tronic 7 vel	
Desarrollos 1ª	3,778	3,765	
2ª	2,063	2,273	
3ª	1,455	1,351	
4ª	1,107	1,122	
5ª	0,875	1,176	
6ª	0,725	0,951	
7ª		0,795	
Marcha atrás	3,600	3,811	
Grupo cónico-relación	3,647	4,438 / 3,811	
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	
Tracción	Delantera, ESP		
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16		
Neumáticos	205 / 55 R 16		
DIRECCION			
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación	16,2 : 1		
Diámetro de giro (m)	10,7		
FRENOS			
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4292 / 1765 / 1423		
Batalla	2578		
Via delantera / trasera	1534 / 1507		
PESOS (KG)			
En vacío	1320	1335	
Máximo autorizado	1880	1895	
Máximo remolcable sin freno	670	680	
CAPACIDADES (l)			
Maletero	370 / 1100 (con respaldo asiento trasero abatido)		
Depósito combustible	55		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	222	222	
Aceleración 0-100 km/h	7,7	7,6	
CONSUMOS / EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	9,1 / 5,4	9 / 5,3	
Promedio (l/100 km)	6,7	6,6	
Emisiones CO2 (gr / Km)	157	154	
Carburante	Súper sin plomo 95 RON		
Normativa emisiones	EU 5		

Audi A3 Sportback

Fichas Técnicas

MODELO	A3 Sportback 1.8 T FSI quattro
MOTOR	
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa TFSI - 16 válvulas
Cilindrada (cc)	1798
Diámetro / Carrera (mm)	82,5 x 84,1
Relación de compresión	9,6 : 1
Potencia max. (CV / rpm)	160 / 5000 - 6200
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1500 - 4200
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire
Batería (Ah)	60
Generador (A)	140
TRANSMISION	
Caja de cambios	Manual 6 velocidades
Desarrollos 1ª	3,769
2ª	2,087
3ª	1,469
4ª	1,098
5ª	1,108
6ª	0,927
7ª	
Marcha atrás	4,550
Grupo cónico-relación	3,944 / 3,087
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)
Tracción	Integral permanente (quattro)
SUSPENSION	
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal
RUEDAS	
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16
Neumáticos	205 / 55 R 16
DIRECCION	
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic
Relación	16,2 : 1
Diámetro de giro (m)	10,7
FRENOS	
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos
Tipo de circuito	Doble en diagonal
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV
DIMENSIONES (mm)	
Longitud/Anchura/Altura	4292 / 1765 / 1423
Batalla	2578
Vía delantera / trasera	1534 / 1507
PESOS (KG)	
En vacío	1415
Máximo autorizado	1975
Máximo remolcable sin freno	740
CAPACIDADES (l)	
Maletero	281 / 1011
Depósito combustible	60
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	220
Aceleración 0-100 km/h	8,0
CONSUMOS / EMISIONES	
Urbano / Interurbano (l/100 km)	10 / 6,2
Promedio (l/100 km)	7,5
Emisiones CO2 (gr / Km)	176
Carburante	Súper sin plomo 95 RON
Normativa emisiones	EU 5

Audi A3PA Sportback

Fichas Técnicas

MODELO	A3 2.0 T FSI		A3 2.0 T FSI Stronic quattro
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea, inyección directa FSI - 16 válvulas		
Cilindrada (cc)	1984		
Diámetro / Carrera (mm)	82,5 x 92,8		
Relación de compresión	10,5 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	200 / 5100 - 6000		
Par motor max. (Nm / rpm)	280 / 1800 - 5000		
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire		
Batería (Ah)	60		
Generador (A)	140		
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deportiva autom S tronic 6 vel	Deportiva autom S tronic 6 vel
Desarrollos 1º	3,357	3,462	3,462
2º	2,087	2,150	2,150
3º	1,469	1,464	1,464
4º	1,098	1,079	1,079
5º	1,108	1,094	1,094
6º	0,927	0,921	0,921
Marcha atrás	3,990	3,989	3,989
Grupo cónico-relación	3,944 / 3,087	4,059 / 3,136	4,058 / 3,136
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico
Tracción	Delantera, ESP		Integral permanente, ESP
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	De aleación ligera 7,5 J x 17	De aleación ligera 7,5 J x 17
Neumáticos	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17	225 / 45 R 17
DIRECCION			
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación	16,2 : 1		
Diámetro de giro (m)	10,7		
FRENOS			
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos autoventilados		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4292 / 1765 / 1423		
Batalla	2578		
Via delantera / trasera	1534 / 1507		
PESOS (KG)			
En vacío	1335	1370	1455
Máximo autorizado	1895	1930	2015
Máximo remolcable sin freno	680	700	740
CAPACIDADES (l)			
Maletero	370 / 1100 (con respaldo asiento trasero abatido)		281 / 1011
Depósito combustible	55		60
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	238	238	236
Aceleración 0-100 km/h	7,1	6,9	6,7
CONSUMOS / EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	9,9 / 5,6	9,8 / 5,7	10 / 6,2
Promedio (l/100 km)	7,2	7,2	7,6
Emisiones CO2 (gr / Km)	167	166	176
Carburante	Súper sin plomo 95 RON		
Normativa emisiones	EU 5		

Audi A3 sportback

Fichas Técnicas

MODELO	A3 1.6 TDI		A3 1.6 TDI S tronic	
MOTOR				
Tipo de motor	4 cilindros en línea			
Cilindrada (cc)	1598			
Diámetro / Carrera (mm)	79,5 x 80,5			
Relación de compresión	16,5 : 1			
Potencia max. (CV / rpm)	105 / 4400			
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1500-2500			
Gestión del motor	Sistema Common Rail ; inyectores piezoeléctricos, inyección directa, inyectores de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulencia reg.; Bo			
Batería (Ah)	68			
Generador (A)	140			
Start-Stop / REM	Si/Si		nd	
TRANSMISION				
Caja de cambios	Manual 5 velocidades		Deportiva autom S tronic 6 vel	
Desarrollos 1ª	3,778		3,778	
2ª	1,944		1,944	
3ª	1,185		1,185	
4ª	0,816		0,816	
5ª	0,625		0,625	
6ª				
Marcha atrás	3,600		3,600	
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,647		3,647	
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)		2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	
Tracción	Delantera, ESP			
SUSPENSION				
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal			
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal			
RUEDAS				
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16			
Neumáticos	205 / 55 R 16			
DIRECCION				
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic			
Relación	16,2 : 1			
Diámetro de giro (m)	10,7			
FRENOS				
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos			
Tipo de circuito	Doble en diagonal			
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE			
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV			
DIMENSIONES (mm)				
Longitud/Anchura/Altura	4292/ 1765 / 1423			
Batalla	2578			
Via delantera / trasera	1534 / 1507			
PESOS (KG)				
En vacío	1320			
Máximo autorizado	1880			
0	690			
CAPACIDADES (l)				
Maletero	350 / 1080 (con respaldo asiento trasero abatido)			
Depósito combustible	55			
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	194			
Aceleración 0-100 km/h	11,7			
CONSUMOS / EMISIONES				
Urbano / Interurbano (l/100 km)	5,1 / 3,8			
Promedio (l/100 km)	4,2			
Emisiones CO2 (gr / Km)	109			
Carburante	Diesel 51 cetanos			
Normativa emisiones	EU 5 con filtro de partículas		EU 5 con filtro de partículas	



Audi A3PA Sportback

Fichas Técnicas

MODELO	A3 1.9 TDI		A3 1.9 TDI DPF
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea		
Cilindrada (cc)	1896		
Diámetro / Carrera (mm)	79,5 x 95,5		
Relación de compresión	19,0 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	105 / 4000		
Par motor max. (Nm / rpm)	250 / 1900		
Gestión del motor	Sistema de inyección por inyector-bomba; inyección directa; refrigeración del aire de carga, sistema de precalentamiento rápido; acelerador de arranque en frío; soporte de inyectores de doble resorte Bosch EDC 16 V; control de cantidad, comienzo de la iny		
Batería (Ah)	61		
Generador (A)	140		
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 5 velocidades	Manual 5 velocidades	Deportiva autom S tronic 6 vel
Desarrollos 1ª	3,778	3,778	3,462
2ª	2,063	2,063	2,050
3ª	1,348	1,348	1,300
4ª	0,967	0,967	0,902
5ª	0,744	0,744	0,914
6ª			0,756
Marcha atrás	3,600	3,600	3,989
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,389	3,389	4,375 / 3,333
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)		
Tracción	Delantera, ESP		
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico MvPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16		
Neumáticos	205 / 55 R 16		
DIRECCION			
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación	16,2 : 1		
Diámetro de giro (m)	10,7		
FRENOS			
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4292 / 1765 / 1423		
Batalla	2578		
Via delantera / trasera	1534 / 1517		
PESOS (KG)			
En vacío	1295	1320	1360
Máximo autorizado	1855	1880	1920
Máximo remolcable sin freno	680	680	690
CAPACIDADES (l)			
Maletero	370 / 1100 (con respaldo asiento trasero abatido)		
Depósito combustible	55		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	187	187	187
Aceleración 0-100 km/h	11,7	11,7	11,4
CONSUMOS / EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	6,6 / 4,2	6,1 / 4	7,2 / 4,5
Promedio (l/100 km)	5,1	4,8	5,5
Emisiones CO2 (gr / Km)	135	127	144
Carburante	Diesel 51 cetanos		
Normativa emisiones	EU 4	EU 4 con filtro de partículas	

Audi A3PA Sportback

Fichas Técnicas

MODELO		A3 2.0 TDI 140 CV DPF	
MOTOR			
Tipo de motor	4 cilindros en línea		
Cilindrada (cc)	1968		
Diámetro / Carrera (mm)	81,0 x 95,5		
Relación de compresión	18,0 : 1		
Potencia max. (CV / rpm)	140 / 4000		
Par motor max. (Nm / rpm)	320 / 1750 - 2500		
Gestión del motor	Sistema Common Rail 1.800 bares, inyectores piezoeléctricos, inyección directa, inyectores de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulenc		
Batería (Ah)	61		
Generador (A)	140		
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	Deportiva autom S tronic 6 vel	
Desarrollos 1ª	3,769	3,462	
2ª	2,087	2,050	
3ª	1,324	1,300	
4ª	0,977	0,881	
5ª	0,975	0,914	
6ª	0,814	0,738	
Marcha atrás	4,549	3,989	
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,450 / 2,760	4,059 / 3,136	
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	
Tracción	Delantera, ESP		
SUSPENSION			
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal		
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal		
RUEDAS			
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16		
Neumáticos	205 / 55 R 16		
DIRECCION			
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic		
Relación	16,2 : 1		
Diámetro de giro (m)	10,7		
FRENOS			
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos		
Tipo de circuito	Doble en diagonal		
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE		
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV		
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4292 / 1765 / 1423		
Batalla	2578		
Via delantera / trasera	1536 / 1517		
PESOS (KG)			
En vacío	1360	1385	
Máximo autorizado	1920	1945	
Máximo remolcable sin freno	700	710	
CAPACIDADES (l)			
Maletero	370 / 1100 (con respaldo asiento trasero abatido)		
Depósito combustible	55		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	207		
Aceleración 0-100 km/h	9,6	9,1	
CONSUMOS / EMISIONES			
Urbano / Interurbano (l/100 km)	6,7 / 4,2	7,2 / 4,4	
Promedio (l/100 km)	5,1	5,4	
Emisiones CO2 (gr / Km)	134	143	
Carburante	Diesel 51 cetanos		
Normativa emisiones	EU 5 con filtro de partículas		

Audi A3PA Sportback

Fichas Técnicas

MODELO		A3 2.0 TDI 140 CV quattro DPF
MOTOR		
Tipo de motor	4 cilindros en línea	
Cilindrada (cc)	1968	
Diámetro / Carrera (mm)	81,0 x 95,5	
Relación de compresión	18,0 : 1	
Potencia max. (CV / rpm)	140 / 4000	
Par motor max. (Nm / rpm)	320 / 1750 - 2500	
Gestión del motor	Sistema Common Rail 1.800 bares, inyectores piezoeléctricos, inyección directa, inyectores de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulencia	
Batería (Ah)	61	
Generador (A)	140	
TRANSMISION		
Caja de cambios	Manual 6 velocidades	
Desarrollos 1ª	3,769	
2ª	2,087	
3ª	1,324	
4ª	0,977	
5ª	0,975	
6ª	0,814	
Marcha atrás	4,549	
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª	3,450 / 2,760	
Embrague	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	
Tracción	Integral permanente, ESP	
SUSPENSION		
Delantera	Eje de brazo telescópico McPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal	
Trasera	Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal	
RUEDAS		
Llantas	De acero con tapacubos 6,5 J x 16	
Neumáticos	205 / 55 R 16	
DIRECCION		
Tipo dirección	Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic	
Relación	16,2 : 1	
Diámetro de giro (m)	10,7	
FRENOS		
Delanteros / Traseros	Discos autoventilados / Discos	
Tipo de circuito	Doble en diagonal	
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE	
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV	
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	4292 / 1765 / 1423	
Batalla	2578	
Via delantera / trasera	1536 / 1517	
PESOS (KG)		
En vacío	1460	
Máximo autorizado	20320	
Máximo remolcable sin freno	750	
CAPACIDADES (l)		
Maletero	281 / 1011 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible	60	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	205	
Aceleración 0-100 km/h	9,5	
CONSUMOS / EMISIONES		
Urbano / Interurbano (l/100 km)	7,3 / 4,6	
Promedio (l/100 km)	5,6	
Emisiones CO2 (gr / Km)	146	
Carburante	Diesel 51 cetanos	
Normativa emisiones	EU 5 con filtro de partículas	

Audi A3PA Sportback



Fichas Técnicas

MODELO		A3 2.0 TDI 170 CV DPF		A3 2.0 TDI 170 CV quattro DPF	
MOTOR					
Tipo de motor		4 cilindros en línea			
Cilindrada (cc)		1968			
Diámetro / Carrera (mm)		81,0 x 95,5			
Relación de compresión		18,0 : 1			
Potencia max. (CV / rpm)		170 / 4200			
Par motor max. (Nm / rpm)		350 / 1750 - 2500			
Gestión del motor		Sistema Common Rail 1.800 bares, inyectores piezoeléctricos, inyección directa, inyectores de 8 orificios, turbosobrealimentación VTG con refrigeración del aire de sobrealimentación; canales de admisión de turbulencia y tangenciales, canal de turbulenc			
Batería (Ah)		61			
Generador (A)		140			
TRANSMISION					
Caja de cambios		Manual 6 velocidades	Deportiva autom S tronic 6 vel	Manual 6 velocidades	
Desarrollos 1ª		3,769	3,462	3,769	
2ª		2,087	2,050	2,087	
3ª		1,324	1,300	1,324	
4ª		0,920	0,900	0,977	
5ª		0,900	0,914	0,975	
6ª		0,760	0,760	0,814	
Marcha atrás		4,549	3,989	4,549	
Grupo cónico-relación 1ª - 4ª / 5ª - 6ª		3,680 / 2,920	4,120 / 3,040	3,450 / 2,760	
Embrague		Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	2 embragues multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico	Monodisco en seco, mando hidráulico (manual)	
Tracción		Delantera, ESP		Integral permanente, ESP	
SUSPENSION					
Delantera		Eje de brazo telescópico MvPherson con brazos transversales triangulares inferiores, chasis auxiliar de aluminio, barra estabilizadora transversal			
Trasera		Eje trasero de cuatro brazos con disposición independiente de muelles y amortig., chasis auxiliar y estabiliz. tubular transversal			
RUEDAS					
Llantas		De acero con tapacubos 6,5 J x 16			
Neumáticos		205 / 55 R 16			
DIRECCION					
Tipo dirección		Electromecánica con dirección asistida en función de la velocidad servotronic			
Relación		16,2 : 1			
Diámetro de giro (m)		10,7			
FRENOS					
Delanteros / Traseros		Discos autoventilados / Discos			
Tipo de circuito		Doble en diagonal			
Asistencia / Antibloqueo		Servofreno de dos etapas (Dual rate) / ABS con asistente de frenada SAFE			
Regulador de frenada		Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV			
DIMENSIONES (mm)					
Longitud/Anchura/Altura		4292 / 1765 / 1423			
Batalla		2578			
Via delantera / trasera		1536 / 1517			
PESOS (KG)					
En vacío		1370	1400	1470	
Máximo autorizado		1930	1960	2030	
Máximo remolcable sin freno		700	720	750	
CAPACIDADES (l)					
Maletero		370 / 1100 (con respaldo asiento trasero abatido)		281 / 1011 (con respaldo asiento trasero abatido)	
Depósito combustible		55		60	
PRESTACIONES					
Velocidad máxima (km/h)		224		222	
Aceleración 0-100 km/h		8,1	7,7	7,9	
CONSUMOS / EMISIONES					
Urbano / Interurbano (l/100 km)		6,9 / 4,2	7,4 / 4,7	7,2 / 4,7	
Promedio (l/100 km)		5,2	5,7	5,6	
Emisiones CO2 (gr / Km)		139	149	148	
Combustible		Diesel 51 cetanos			
Normativa emisiones		EU 5 con filtro de partículas			