
## Audi S5 Sportback





MODELO	S5 Sportback 3.0 TFSI 333 CV quattro S tronic
MOTOR	
Tipo de motor	6 cilindros en V, inyección directa, 24 válvulas, con compresor e intercooler, DOHC
Cilindrada (cc)	2995
Diámetro / Carrera (mm)	84,5 x 89
Relación de compresión	10,3:1
Potencia max. (CV / rpm)	333 / 5500-7000
Par motor max. (Nm / rpm)	440 / 2900-5300
Gestión del motor	Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire
Batería (Ah)	70
Alternador (A)	150
Recuperación energía/Start-Stop	Sí/No
TRANSMISION	
Caja de cambios	S tronic 7 vel.
Desarrollos 1ª	3,692
2ª	2,238
3ª	1,559
4 <sup>a</sup>	1,175
5 <sup>a</sup>	0,915
_	
6ª	0,745
7 <sup>a</sup>	0,617
Marcha atrás	2,944
Grupo cónico-relación	4,093
Embrague	Dos embragues multidisco (S tronic)
Tracción	Integral perm <mark>ane</mark> nte quattro, ESP
SUSPENSION	5
Delantera	Suspensión independiente de 5 brazos. Amortiguadores de gas a presión de doble tubo, muelles helicoidales y barra estabilizadora
Trasera	Independiente. Con brazos trapezoidales con <mark>alojamie</mark> nto elástico. Amortiguadores de gas a presión de doble tubo, muelles heli <mark>c</mark> oidales y muelle de tracción con tope
RUEDAS	, management of the state of th
Llantas	De aleación ligera 8,5 J x 18
Neumáticos	245 / 40 R 18
DIRECCION	2407 4010 10
Tipo dirección	Por cremallera asistida
Relación	16,3 : 1
Diámetro de giro (m)	11,4
FRENOS	
Delanteros / Traseros	Discos ventilados / discos
Tipo de circuito	Doble en diagonal
Asistencia / Antibloqueo	Servofreno / ABS con asistente de frenada SAFE
Regulador de frenada	Distribución electrónica de la fuerza de frenada EBV
DIMENSIONES (mm)	
Longitud/Anchura/Altura	4711 / 1854 / 1391
Batalla	2809
Via delantera / trasera	1590 / 1577
PESOS (KG)	
En vacío	1650
Máximo autorizado	2180
Máximo remolcable sin freno	750
	750
CAPACIDADES (I)	400
Maletero	480
Depósito combustible	64
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	250 (limitada electrónicamente)
Aceleración 0-100 km/h	5,4
CONSUMOS / EMISIONES	
Urbano / Interurbano (I/100 km)	13,8 / 7,3
Promedio (I/100 km)	9,7
Emisiones CO2 (gr/km)	224
LITTOGOTOS OUL (GI/KIII)	
	Súper sin plama 05 PON
Carburante Normativa emisiones	Súper sin plomo 95 RON EU 5