

Datos técnicos.

BMW Serie 3 Berlina (E90).

		318i	318i	320i	320i	325i	325i	330i	330i	335i	335i	M3	M3
		Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina
Motor		N43B20U0	N43B20U0	N43B2000	N43B2000	N53B30U0	N53B30U0	N53B3000	N53B3000	N54B30O0	N54B30O0	S65B40	S65B40
Transmisión		M6	A6	M6	A6	M6	A6	M6	A6	M6	A6	M6	A7
Número de puertas / plazas	-	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4580 / 1817 / 1447	4580 / 1817 / 1447
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2761 / 11,7	2761 / 11,7
Vías delante / detrás	mm	1506 / 1535	1506 / 1535	1506 / 1535	1506 / 1535	1506 / 1535	1506 / 1535	1506 / 1535	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1540 / 1539	1540 / 1539
Longitud de voladizo detrás	mm	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1049	1049
Altura libre sobre el suelo	mm	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1049	1049
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454
Espacio libre al techo delante / detrás	mm	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953
Capacidad del maletero	m³	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,450	0,460	0,450	0,450	0,450
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE	kg	1360 / 1435	1390 / 1465	1370 / 1445	1400 / 1475	1430 / 1505	1460 / 1535	1480 / 1555	1495 / 1570	1535 / 1610	1550 / 1625	1605 / 1680	1625 / 1700
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	50,1	49,1	49,8	49,1	49,1	48,4	49,1	48,6	48,3	47,5	48,8	47,5
Peso total / carga útil	kg	1880 / 520	1910 / 520	1890 / 520	1920 / 520	1950 / 520	1980 / 520	2000 / 520	2015 / 520	2055 / 520	2070 / 520	2150 / 545	2150 / 525
PMA sobre eje delantero / trasero	kg	895 / 1060	895 / 1060	895 / 1060	895 / 1060	935 / 1080	935 / 1080	950 / 1100	950 / 1100	995 / 1110	995 / 1110	1020 / 1190	1020 / 1190
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	kg	1250 / 1600	1400 / 1600	1400 / 1600	1500 / 1600	1600 / 1700	1600 / 1700	1700 / 1800	1700 / 1800	1700 / 1800	1700 / 1800	- / -	- / -
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	kg	695 / 75	695 / 75	695 / 75	695 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	- / 75	- / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	1955	1965	1965	1995	2025	2055	2090	2130	2145	2145	-	-
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1175	1175	1175	1175	1195	1195	1215	1225	1225	1225	-	-
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	-	-
Construcción / cilindros / válvulas	-	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	V 90 / 8 / 4	V 90 / 8 / 4
Gestión de motor	-	MSD81.2	MSD81.2	MSD81.2	MSD81.2	MSD81	MSD81	MSD81	MSD81	MSD81	MSD81	BMW MS60	BMW MS60
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995										

Datos técnicos.

BMW Serie 3 Berlina (E90).

		318d Berlina	318d Berlina	320d Berlina	320d Berlina	325d Berlina	325d Berlina	330d Berlina	330d Berlina	335d Berlina
Motor		N47D20U0 M6	N47D20U0 A6	N47D20O0 M6	N47D20O0 A6	M57D30U2 M6	M57D30U2 A6	N57D30O0 M6	N57D30O0 A6	M57D30T2 A6
Número de puertas / plazas	-	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11
Vías delante / detrás	mm	1506 / 1535	1506 / 1535	1506 / 1535	1506 / 1535	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás	mm	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
Altura libre sobre el suelo	mm	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454
Espacio libre al techo delante / detrás	mm	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953
Capacidad del maletero	m³	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,450
Capacidad del depósito aprox.	ltr	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	kg	1430 / 1505	1445 / 1520	1430 / 1505	1445 / 1520	1525 / 1600	1535 / 1610	1535 / 1610	1550 / 1625	1580 / 1655
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	49,1	48,6	49,4	48,9	48,3	47,7	48,3	47,5	47,6
Peso total / carga útil	kg	1950 / 520	1965 / 520	1950 / 520	1965 / 520	2045 / 520	2055 / 520	2055 / 520	2070 / 520	2100 / 520
PMA sobre eje delantero / trasero	kg	925 / 1080	925 / 1080	925 / 1080	925 / 1080	985 / 1105	985 / 1105	995 / 1110	995 / 1110	1015 / 1120
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	kg	1600 / 1700	1600 / 1700	1600 / 1800	1600 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	kg	745 / 75	745 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	2025	2025	2025	2025	2130	2130	2130	2145	2175
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1195	1195	1195	1195	1220	1220	1225	1225	1235
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4
Gestión de motor	-	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 6.0.6	DDE 6.0.6	DDE 7.3	DDE 6.2.6	DDE 6.2.6
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	1995	1995	2993	2993	2993	2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	kW(CV) / l/min	105 (143) / 4000	105 (143) / 4000	130 (177) / 4000	130 (177) / 4000	145 (197) / 4000	145 (197) / 4000	180 (245) / 4000	180 (245) / 4000	210 (286) / 4400
Par de apriete nominal / régimen	Nm / l/min	300 / 1750	300 / 1750	350 / 1750	350 / 1750	400 / 1300	400 / 1300	520 / 1750	520 / 1750	580 / 1750
Régimen al par máximo -Gamma-	l/min	1750-2500	1750-2500	1750-3000	1750-3000	1300-3250	1300-3250	1750-3000	1750-3000	1750-2250
Compresión / combustible	-	16 / Diesel	16 / Diesel	16 / Diesel	16 / Diesel	17 / Diesel	17 / Diesel	16.5 / Diesel	16.5 / Diesel	17 / Diesel
Clasificación de los gases de escape	-	EU5	EU5	EU5	EU5	EU4	EU4	EU5	EU5	EU4
Tipo de transmisión	-	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP26 Tü	6HP26 Tü	6HP26 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-	4,002 / 2,808 / 1,38	4,171 / 2,34 / 1,521	5,14 / 2,83 / 1,804	4,171 / 2,34 / 1,521	5,08 / 2,804 / 1,783	4,171 / 2,34 / 1,521	5,08 / 2,804 / 1,783	4,171 / 2,34 / 1,521	4,171 / 2,34 / 1,521
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-	1 / 0,78 / 0,645 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,257 / 1 / 0,831 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,26 / 1 / 0,835 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,26 / 1 / 0,835 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -
Desmultiplicación marcha atrás	-	3,187	3,403	4,638	3,403	4,607	3,403	4,607	3,403	3,403
Eje trasero -desmultiplicación-	-	3,07	3,23	2,56	3,15	2,35	2,79	2,35	2,81	2,81
Dirección / desmultiplicación final	-	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16
Frenos delanteros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 312	Discos vent. / 330	Discos vent. / 330	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348
Frenos traseros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	- / m² / m²	0,27 / 2,17 / 0,59	0,27 / 2,17 / 0,59	0,27 / 2,17 / 0,59	0,27 / 2,17 / 0,59	0,28 / 2,17 / 0,61	0,28 / 2,17 / 0,61	0,28 / 2,17 / 0,61	0,28 / 2,17 / 0,61	0,3 / 2,17 / 0,65
Velocidad máxima	km/h	210	210	230	228	235	233	250	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	9,3	9,4	7,9	8,0	7,4	7,6	6,1	6,2	6
Aceleración 0-1000 m	s	30,4	30,6	28,5	28,6	27,9	27,8	25,8	26	25,2
Recuperación 80-120 km/h 4ª 5ª	s	8,4 / 11,3	- / -	6,6 / 8,4	- / -	6,4 / 8,2	- / -	4,8 / 6,1	- / -	- / -
Relación peso/potencia	kg/kW	13,6	13,8	11,0	11,1	10,5	10,6	9,0	9,1	7,5
Potencia específica	kW/ltr	52,6	52,6	65,2	65,2	48,4	48,4	56,8	56,8	70,2
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100km	5,7	5,7	6,0	7,1	7,6	8,1	7,3	8	9,1
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100km	4,1	4,4	4,1	4,4	4,6	5,1	4,8	5,2	5,3
Promedio / alcance	ltr/100km / km	4,7 / 1300	5,4 / 1130	4,8 / 1270	5,4 / 1130	5,7 / 1070	6,2 / 985	5,7 / 1070	6,2 / 985	6,7 / 910
Emissiones de CO2 -UE-	g/km	123	144	128	144	153	164	152	164	177
Tamaño de neumáticos -delante-	-	205/55 R16 91H RSC	205/55 R16 91H RSC	205/55 R16 91V RSC	205/55 R16 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC
Tamaño de neumáticos -detrás-	-	205/55 R16 91H RSC	205/55 R16 91H RSC	205/55 R16 91V RSC	205/55 R16 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC
Tamaño de llantas -delante-	-	7 J x 16 Acero	7 J x 16 Acero	7 J x 16 Acero	7 J x 16 Acero	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera
Tamaño de llantas -detrás-	-	7 J x 16 Acero	7 J x 16 Acero	7 J x 16 Acero	7 J x 16 Acero	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera
Bombazo -delante/detrás-	mm	31 / 31	31 / 31	31 / 31	31 / 31	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	7,5 / 5,2	7,9 / 5,2	7,5 / 5,2	7,9 / 5,2	7,9 / 7,5	8,2 / 7,5	7,9 / 7,2	7,9 / 7,2	8,2 / 7,5
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	-	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero
Alternador	A/W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	150 / 2100	150 / 2100	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520

Datos técnicos.

BMW Serie 3 Berlina (E90).

	325i xDrive	325i xDrive	330i xDrive	330i xDrive	335i xDrive	335i xDrive	320d xDrive	320d xDrive	330d xDrive	330d xDrive
Motor	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina	Berlina
Transmisión	N53B30U0	N53B30U0	N53B30U0	N53B30U0	N54B30U0	N54B30U0	N47D20U0	N47D20U0	N57D30U0	N57D30U0
Número de puertas / plazas	-	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421	4531 / 1817 / 1421
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8
Vías delante / detrás	mm	1506 / 1535	1506 / 1535	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1506 / 1535	1506 / 1535	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás	mm	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
Altura libre sobre el suelo	mm	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399	1408 / 1399
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454	1460 / 1454
Espacio libre al techo delante / detrás	mm	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953	978 / 953
Capacidad del maletero	m³	0,460	0,460	0,460	0,450	0,450	0,460	0,460	0,460	0,460
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	63	63	63	63	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	kg	1540 / 1615	1560 / 1635	1580 / 1655	1595 / 1670	1645 / 1720	1660 / 1735	1525 / 1600	1540 / 1615	1635 / 1710
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	47,2	46,9	47,0	46,5	45,7	45,3	47,7	47,5	46,5
Peso total / carga útil	kg	2060 / 520	2080 / 520	2100 / 520	2115 / 520	2165 / 520	2180 / 520	2045 / 520	2060 / 520	2155 / 520
PMA sobre eje delantero / trasero	kg	1020 / 1105	1020 / 1105	1035 / 1110	1035 / 1110	1090 / 1135	1090 / 1135	995 / 1105	995 / 1105	1085 / 1125
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	kg	1700 / 1800	1700 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1600 / 1800	1600 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	2135	2155	2175	2190	2240	2255	2135	2135	2245
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1220	1220	1225	1225	1250	1250	1220	1220	1240
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 6 / 4
Gestión de motor	-	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	DDE7.1	DDE7.1	DDE7.3
Cilindrada -real-	cm³	2996	2996	2996	2996	2979	2979	1995	1995	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm	88 / 85	88 / 85	88 / 85	88 / 85	89,6 / 84	89,6 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	kW(CV) / l/min	160 (218) / 6100	160 (218) / 6100	200 (272) / 6700	200 (272) / 6700	225 (306) / 5800	225 (306) / 5800	130 (177) / 4000	130 (177) / 4000	180 (245) / 4000
Par de apriete nominal / régimen	Nm / l/min	270 / 2400	320 / 2750	400 / 1300	400 / 1300	500 / 1300	350 / 1750	350 / 1750	520 / 1750	520 / 1750
Régimen al par máximo -Gamma-	1/min	2400-4200	2400-4200	2750-3000	2750-3000	1300-5000	1300-5000	1750-3000	1750-3000	1750-3000
Compresión / combustible	-	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	10,2 / ROZ95-98	10,2 / ROZ95-98	16 / Diesel	16 / Diesel	16,5 / Diesel
Clasificación de los gases de escape	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU5	EU5
Tipo de transmisión	-	H	6HP19 Tü	H	6HP19 Tü	G	6HP19 Tü	Hweit	6HP19 Tü	6HP26 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-	4,35 / 2,496 / 1,665	4,171 / 2,34 / 1,521	4,35 / 2,496 / 1,665	4,171 / 2,34 / 1,521	4,055 / 2,396 / 1,582	4,171 / 2,34 / 1,521	5,14 / 2,83 / 1,804	4,171 / 2,34 / 1,521	5,08 / 2,804 / 1,783
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-	1,23 / 1 / 0,851 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,23 / 1 / 0,851 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,192 / 1 / 0,872 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,257 / 1 / 0,831 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,26 / 1 / 0,835 / -
Desmultiplicación marcha atrás	-	3,926	3,403	3,926	3,403	3,677	3,403	4,638	3,403	4,607
Eje trasero -desmultiplicación-	-	3,07	3,15	3,15	3,64	3,08	3,46	2,64	3,15	2,47
Dirección / desmultiplicación final	-	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2
Frenos delanteros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 312	Discos vent. / 312	Discos vent. / 330	Discos vent. / 330	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348	Discos vent. / 312	Discos vent. / 312	Discos vent. / 348
Frenos traseros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 336
Coefficiente / superficie de penetración Cx / I / Cx x A	- / m² / m²	0,3 / 2,17 / 0,65	0,3 / 2,17 / 0,65	0,31 / 2,17 / 0,67	0,31 / 2,17 / 0,67	0,32 / 2,17 / 0,69	0,32 / 2,17 / 0,69	0,3 / 2,17 / 0,65	0,3 / 2,17 / 0,65	0,3 / 2,17 / 0,65
Velocidad máxima	km/h	244	242	250	250	250	250	224	222	247
Aceleración 0-100 km/h	s	7,3	7,7	6,2	6,4	5,5	5,6	8,2	8,3	5,9
Aceleración 0-1000 m	s	27,8	28,1	26,1	26,2	25,1	25,1	29,2	29,3	26,1
Recuperación 80-120 km/h 4ª 5ª	s	8,3 / 10,2	- / -	7 / 9	- / -	5,9 / 7,1	- / -	6,9 / 8,7	- / -	5,1 / 6,5
Relación peso/potencia	kg/kW	9,6	9,8	7,9	8,0	7,3	7,3	11,7	11,8	9,1
Potencia específica	kW/ltr	53,4	53,4	66,8	66,8	75,5	75,5	43,4	43,4	60,1
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100km	10,9	10,8	11,0	11,0	14,1	13,8	6,7	7,9	8,8
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100km	6,1	6,2	6,2	6,2	7,1	7,3	4,6	4,8	5,5
Promedio / alcance	ltr/100km / km	7,9 / 795	7,9 / 795	8 / 785	8 / 785	9,7 / 650	9,7 / 650	5,4 / 1130	5,9 / 1035	6,5 / 940
Emisiones de CO2 -UE-	g/km	169	189	193	193	232	232	143	156	171
Tamaño de neumáticos -delante-	-	205/55 R16 91W RSC	205/55 R16 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	205/55 R16 91V RSC	205/55 R16 91V RSC	225/45 R17 91W RSC
Tamaño de neumáticos -detrás-	-	205/55 R16 91W RSC	205/55 R16 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	205/55 R16 91V RSC	205/55 R16 91V RSC	225/45 R17 91W RSC
Tamaño de llantas -delante-	-	7 J x 16 Al, ligera	7 J x 16 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	7 J x 16 Al, ligera	7 J x 16 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera
Tamaño de llantas -detrás-	-	7 J x 16 Al, ligera	7 J x 16 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera	7 J x 16 Al, ligera	7 J x 16 Al, ligera	8 J x 17 Al, ligera
Doble-bombas -delante/detrás-	mm	31 / 31	31 / 31	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	31 / 31	31 / 31	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	7,5 / 5,2	7,9 / 5,2	7,9 / 7,2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	-	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero
Alternador	A/W	150 / 2100	180 / 2520	180 / 2100	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520