

Datos técnicos.
BMW Serie 3 Coupé (E92).

		320i Coupé	320i Coupé	325i Coupé	325i Coupé	330i Coupé	330i Coupé	335i Coupé	335i Coupé	M3 Coupé	M3 Coupé
Motor		N43B2000	N43B2000	N53B3000	N53B3000	N53B3000	N53B3000	N54B3000	N54B3000	S65B40	S65B40
Transmisión		M6	A6	M6	A6	M6	A6	M6	A7	M6	A7
Numero de puertas / plazas	-	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1375	4580 / 1782 / 1375	4615 / 1804 / 1424	4615 / 1804 / 1424
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2761 / 11,7	2761 / 11,7
Vías delante / detrás	mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1507	1500 / 1507	1538 / 1539	1538 / 1539
Longitud de voladizo detrás	mm	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143	143	143	143	125	125	-	-
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,430	0,430	0,430	0,430
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE	kg	1360 / 1435	1390 / 1465	1420 / 1495	1450 / 1525	1470 / 1545	1485 / 1560	1525 / 1600	1540 / 1615	1580 / 1655	1600 / 1675
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	50,1	49,8	49,1	48,4	49,1	48,6	48,3	47,9	48,6	48,3
Peso total / carga útil	kg	1810 / 450	1840 / 450	1900 / 480	1930 / 480	1950 / 480	1965 / 480	2005 / 480	2020 / 480	2080 / 500	2080 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	kg	880 / 1015	880 / 1015	905 / 1045	905 / 1045	930 / 1070	930 / 1070	960 / 1080	960 / 1080	1020 / 1120	1020 / 1120
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	kg	1400 / 1600	1500 / 1600	1600 / 1700	1600 / 1700	1700 / 1800	1700 / 1800	1700 / 1800	1700 / 1800	- / -	- / -
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	kg	695 / 75	695 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	- / 75	- / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	1885	1885	1975	2005	2025	2040	2080	2095	-	-
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1130	1130	1160	1160	1175	1185	1195	1195	-	-
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	-	-
Construcción / cilindros / válvulas	-	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	V 90 / 8 / 4	V 90 / 8 / 4
Gestión de motor	-	MSD81.2	MSD81.2	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	BMW MS60	BMW MS60
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	2996	2996	2996	2996	2979	2979	3999	3999
Diámetro / recorrido del cilindro	mm	90 / 84	90 / 84	88 / 85	88 / 85	88 / 85	88 / 85	89,6 / 84	89,6 / 84	75,2 / 92	75,2 / 92
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	kW(CV)/ 1/min	125 (170) / 6700	125 (170) / 6700	160 (218) / 6100	160 (218) / 6100	200 (272) / 6700	200 (272) / 6700	225 (306) / 5800	225 (306) / 5800	309 (420) / 8300	309 (420) / 8300
Par de apriete nominal / régimen	Nm / 1/min	210 / 4250	210 / 4250	270 / 2750	270 / 2400	320 / 2750	320 / 2750	400 / 1300	400 / 1300	400 / 3900	400 / 3900
Régimen al par máximo -Gama-	1/min	Ver 'Par/régimen'	Ver 'Par/régimen'	2400-4200	2400-4200	2750-3000	2750-3000	1300-5000	1300-5000	Ver 'Par/régimen'	Ver 'Par/régimen'
Compresión / combustible	-	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	10,2 / ROZ95-98	10,2 / ROZ95-98	12 / ROZ95-98	12 / ROZ95-98
Clasificación de los gases de escape	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4
Tipo de transmisión	-	I	6HP19 Tü	I	6HP19 Tü	H	6HP19 Tü	G	DKG436	G	M DKG436
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-	4,323 / 2,456 / 1,659	4,171 / 2,34 / 1,521	4,323 / 2,456 / 1,659	4,171 / 2,34 / 1,521	4,35 / 2,496 / 1,665	4,171 / 2,34 / 1,521	4,055 / 2,396 / 1,582	4,78 / 3,056 / 2,153	4,055 / 2,396 / 1,582	4,78 / 3,056 / 2,153
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-	1,23 / 1 / 0,848 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,23 / 1 / 0,848 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,23 / 1 / 0,851 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,192 / 1 / 0,872 / -	1,678 / 1,39 / 1,203 / 1	1,192 / 1 / 0,872 / -	1,678 / 1,39 / 1,203 / 1
Desmultiplicación marcha atrás	-	3,938	3,403	3,938	3,403	3,926	3,403	3,678	4,454	3,678	4,454
Eje trasero -desmultiplicación-	-	3,64	3,91	3,07	3,46	3,15	3,64	3,08	2,56	3,85	3,15
Dirección / desmultiplicación final	-	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 12,5	Cremallera / 12,5
Frenos delanteros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 330	Discos vent. / 330	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348	Discos vent. / 360	Discos vent. / 360
Frenos traseros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 350	Discos vent. / 350
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	- / m² / m²	0,27 / 2,08 / 0,56	0,27 / 2,08 / 0,56	0,27 / 2,08 / 0,56	0,27 / 2,08 / 0,56	0,27 / 2,08 / 0,56	0,27 / 2,08 / 0,56	0,3 / 2,08 / 0,62	0,3 / 2,08 / 0,62	0,31 / 2,17 / 0,67	0,31 / 2,17 / 0,67
Velocidad máxima	km/h	230	228	250	250	250	250	250	250	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	8,1	8,8	6,6	7,0	6,0	6,2	5,5	5,4	4,8	4,6
Aceleración 0-1000 m	s	28,8	29,3	26,6	27,1	25,4	25,6	24,5	24,4	23,3	22,9
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s	8,1 / 10,4	- / -	7,2 / 9	- / -	6,1 / 7,6	- / -	5,2 / 6,2	- / -	4,9 / 6	4,2 / 5,2
Relación peso/potencia	kg/kW	10,9	11,1	8,9	9,1	7,4	7,4	6,8	6,8	5,1	5,2
Potencia específica	kW/ltr	62,7	62,7	53,4	53,4	66,8	66,8	75,5	75,5	77,3	77,3
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100km	8,7	8,9	9,8	9,7	9,9	9,9	13,2	12,5	17,9	17,0
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100km	4,9	5,1	5,5	5,6	5,6	5,6	6,7	6,7	9,2	9,0
Promedio / alcance	ltr/100km / km	6,3 / 1000	6,5 / 970	7,1 / 885	7,1 / 885	7,2 / 875	7,2 / 875	9,1 / 690	8,8 / 715	12,4 / 510	11,9 / 530
Emisiones de CO2 -UE-	g/km	151	156	170	170	173	173	218	210	295	285
Tamaño de neumáticos -delante-	-	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	245/40 ZR18	245/40 ZR18
Tamaño de neumáticos -detrás-	-	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	255/40 R17 94W RSC	255/40 R17 94W RSC	265/40 ZR18	265/40 ZR18
Tamaño de llantas -delante-	-	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8,5J x 18 Al, ligera	8,5J x 18 Al, ligera
Tamaño de llantas -detrás-	-	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8,5J x 17 Al, ligera	8,5J x 17 Al, ligera	9,5J x 18 Al, ligera	9,5J x 18 Al, ligera
Bombeo -delante/detrás-	mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	29 / 23	29 / 23
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	8,4 / 4,25	9,2 / 4,25	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	8,2 / 6,5	8,2 / 6,5	11,4 / 8,8	11,6 / 8,8
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Cantidad de cambio (2,3)	Llenado perm.
Batería / posición	-	90 / Maletero	70 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	70 / Maletero	70 / Maletero
Alternador	A/W	180 / 2520	180 / 2520	155 / 2170	180 / 2520	155 / 2170	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520

Datos técnicos.

BMW Serie 3 Coupé (E92).

		320d Coupé	320d Coupé	325d Coupé	325d Coupé	330d Coupé	330d Coupé	335d Coupé
Motor		N47D2000	N47D2000	M57D30U2	M57D30U2	N57D3000	N57D3000	M57D30T2
Transmisión		M6	A6	M6	A6	M6	A6	A6
Número de puertas / plazas	-	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1375
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11
Vías delante / detrás	mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1507
Longitud de voladizo detrás	mm	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143	143	143	143	125
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,430
Capacidad del depósito aprox.	ltr	61	61	61	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	kg	1430 / 1505	1445 / 1520	1515 / 1590	1525 / 1600	1525 / 1600	1540 / 1615	1570 / 1645
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	49,4	48,9	48,0	47,7	48,3	47,9	47,9
Peso total / carga útil	kg	1910 / 480	1925 / 480	1995 / 480	2005 / 480	2005 / 480	2020 / 480	2050 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	kg	900 / 1050	900 / 1050	960 / 1070	960 / 1070	970 / 1080	970 / 1080	990 / 1090
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	kg	1600 / 1800	1600 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	kg	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	1985	2000	2070	2080	2080	2095	2125
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1165	1165	1185	1185	1195	1195	1205
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	75	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-	Línea / 4 / 4	Línea / 4 / 4	Línea / 6 / 4	Línea / 6 / 4	Línea / 6 / 4	Línea / 6 / 4	Línea / 6 / 4
Gestión de motor	-	DDE 71	DDE 71	DDE 6.0.6	DDE 6.0.6	DDE 7.3	DDE 7.3	DDE 6.2.6
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	2993	2993	2993	2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	kW(CV)/ 1/min	130 (177) / 4000	130 (177) / 4000	145 (197) / 4000	145 (197) / 4000	180 (245) / 4000	180 (245) / 4000	210 (286) / 4400
Par de apriete nominal / régimen	Nm / 1/min	350 / 1750	350 / 1750	400 / 1300	400 / 1300	520 / 1750	520 / 1750	580 / 1750
Régimen al par máximo -Gamma-	1/min	1750-3000	1750-3000	1300-3250	1300-3250	1750-3000	1750-3000	1750-2250
Compresión / combustible	-	16 / Diesel	16 / Diesel	17 / Diesel	17 / Diesel	16,5 / Diesel	16,5 / Diesel	17 / Diesel
Clasificación de los gases de escape	-	EU5	EU5	EU4	EU4	EU5	EU5	EU4
Tipo de transmisión	-	Hweit	6HP19 Tü	Gweit	6HP19 Tü	Gweit	6HP26 Tü	6HP26 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-	5,14 / 2,83 / 1,804	4,171 / 2,34 / 1,521	5,08 / 2,804 / 1,783	4,171 / 2,34 / 1,521	5,08 / 2,804 / 1,783	4,171 / 2,34 / 1,521	4,171 / 2,34 / 1,521
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-	1,257 / 1 / 0,831 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,26 / 1 / 0,835 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,26 / 1 / 0,835 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -
Desmultiplicación marcha atrás	-	4,638	3,403	4,607	3,403	4,607	3,403	3,403
Eje trasero -desmultiplicación-	-	2,56	3,15	2,35	2,79	2,35	2,81	2,81
Dirección / desmultiplicación final	-	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16	Cremallera / 16
Frenos delanteros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 312	Discos vent. / 312	Discos vent. / 330	Discos vent. / 330	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348
Frenos traseros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	- / m² / m²	0,28 / 2,08 / 0,58	0,28 / 2,08 / 0,58	0,28 / 2,08 / 0,58	0,28 / 2,08 / 0,58	0,28 / 2,08 / 0,58	0,28 / 2,08 / 0,58	0,3 / 2,08 / 0,62
Velocidad máxima	km/h	232	230	238	236	250	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	7,9	8,0	7,3	7,5	6,0	6,1	5,9
Aceleración 0-1000 m	s	28,5	28,6	27,8	27,7	25,7	25,9	25,1
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s	6,6 / 8,4	- / -	6,3 / 8,1	- / -	4,7 / 6	- / -	- / -
Relación peso/potencia	kg/kW	11,0	11,1	10,4	10,5	8,5	8,6	7,5
Potencia específica	kW/ltr	65,2	65,2	48,4	48,4	60,1	60,1	70,2
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100km	6,0	7,2	7,6	8,1	7,3	8,0	9,1
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100km	4,1	4,5	4,6	5,1	4,8	5,2	5,3
Promedio / alcance	ltr/100km / km	4,8 / 1270	5,5 / 1110	5,7 / 1070	6,2 / 985	5,7 / 1070	6,2 / 985	6,7 / 910
Emisiones de CO2 -UE-	g/km	128	145	153	164	152	164	177
Tamaño de neumáticos -delante-	-	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC
Tamaño de neumáticos -detrás-	-	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/40 R17 94W RSC
Tamaño de llantas -delante-	-	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera
Tamaño de llantas -detrás-	-	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8,5J x 17 Al, ligera
Bombeo -delante/detrás-	mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 37
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	7,2 / 5,2	7,5 / 5,2	7,9 / 7,5	8,2 / 7,5	7,9 / 7,2	7,9 / 7,2	8,2 / 7,5
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	-	90 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero
Alternador	A/W	180 / 2520	180 / 2520	150 / 2100	150 / 2100	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520

Datos técnicos.

BMW Serie 3 Coupé (E92).

		325i xDrive	325i xDrive	330i xDrive	330i xDrive	335i xDrive	335i xDrive	320d xDrive	320d xDrive	330d xDrive	330d xDrive
		Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé
Motor	Transmisión	N53B30U0	N53B30U0	N53B3000	N53B3000	N54B3000	N54B3000	N47D2000	N47D2000	N57D3000	N57D3000
		M6	A6	M6	A6	M6	A6	M6	A6	M6	A6
Numero de puertas / plazas	-	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1375	4580 / 1782 / 1375	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395	4580 / 1782 / 1395
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8
Vías delante / detrás	mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1507	1500 / 1507	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513
Longitud de voladizo detrás	mm	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143	143	125	125	143	143	143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318	1404 / 1318
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403	1459 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934	975 / 934
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440	0,440	0,430	0,430	0,440	0,440	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	63	63	63	63	63	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	kg	1530 / 1605	1550 / 1625	1570 / 1645	1585 / 1660	1635 / 1710	1650 / 1725	1515 / 1590	1530 / 1605	1625 / 1700	1640 / 1715
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	46,9	46,6	47,3	46,8	46,9	46,5	47,5	48,0	46,3	46,2
Peso total / carga útil	kg	2010 / 480	2030 / 480	2050 / 480	2065 / 480	2115 / 480	2130 / 480	1995 / 480	2010 / 480	2105 / 480	2120 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	kg	1000 / 1065	1000 / 1065	1015 / 1085	1015 / 1085	1035 / 1110	1035 / 1110	970 / 1070	970 / 1070	1035 / 1100	1035 / 1100
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	kg	1700 / 1800	1700 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1600 / 1800	1600 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	2085	2105	2125	2140	2190	2205	2070	2085	2180	2195
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1180	1180	1200	1200	1225	1225	1185	1185	1215	1215
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 4 / 4	Linea / 6 / 4	Linea / 6 / 4
Gestión de motor	-	MSD 81	MSD81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.3	DDE 7.3
Cilindrada -real-	cm³	2996	2996	2996	2996	2979	2979	1995	1995	2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm	88 / 85	88 / 85	88 / 85	88 / 85	89,6 / 84	89,6 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	kW(CV) / 1/min	160 (218) / 6100	160 (218) / 6100	200 (272) / 6700	200 (272) / 6700	225 (306) / 5800	225 (306) / 5800	130 (177) / 4000	130 (177) / 4000	180 (245) / 4000	180 (245) / 4000
Par de apriete nominal / régimen	Nm / 1/min	270 / 2400	270 / 2400	320 / 2750	320 / 2750	400 / 1300	400 / 1300	350 / 1750	350 / 1750	520 / 1750	520 / 1750
Régimen al par máximo -Gamma-	1/min	2400-4200	2400-4200	2750-3000	2750-3000	1300-5000	1300-5000	1750-3000	1750-3000	1750-3000	1750-3000
Compresión / combustible	-	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	12 / ROZ91-98	10,2 / ROZ95-98	10,2 / ROZ95-98	16 / Diesel	16 / Diesel	16,5 / Diesel	16,5 / Diesel
Clasificación de los gases de escape	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4	EU5	EU5
Tipo de transmisión	-	I	6HP19TÜ	H	6HP19TÜ	G	6HP19TÜ	Hweit	6HP19TÜ	Gweit	6HP26 TÜ
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-	4,35 / 2,496 / 1,665	4,171 / 2,34 / 1,521	4,35 / 2,496 / 1,665	4,171 / 2,34 / 1,665	4,055 / 2,396 / 1,582	4,171 / 2,34 / 1,521	5,14 / 2,83 / 1,804	4,171 / 2,34 / 1,521	5,08 / 2,804 / 1,783	4,171 / 2,34 / 1,521
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-	1,23 / 1 / 0,851 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,23 / 1 / 0,851 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,192 / 1 / 0,872 / -	1,143 / 0,876 / 0,691 / -	1,257 / 1 / 0,831 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -	1,26 / 1 / 0,835 / -	1,143 / 0,867 / 0,691 / -
Desmultiplicación marcha atrás	-	3,926	3,403	3,926	3,403	3,678	3,403	4,638	4,638	4,607	3,403
Eje trasero -desmultiplicación-	-	3,07	3,46	3,15	3,64	3,08	3,46	2,64	3,15	2,47	2,93
Dirección / desmultiplicación final	-	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2	Cremallera / 18,2
Frenos delanteros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 330	Discos vent. / 330	Discos vent. / 330	Discos vent. / 330	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348	Discos vent. / 312	Discos vent. / 312	Discos vent. / 348	Discos vent. / 348
Frenos traseros / diámetro	-/mm	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336	Discos vent. / 300	Discos vent. / 300	Discos vent. / 336	Discos vent. / 336
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	- / m² / m²	0,31 / 2,08 / 0,64	0,31 / 2,08 / 0,64	0,31 / 2,08 / 0,64	0,31 / 2,08 / 0,64	0,33 / 2,08 / 0,69	0,33 / 2,08 / 0,69	0,31 / 2,08 / 0,64	0,31 / 2,08 / 0,64	0,3 / 2,08 / 0,62	0,3 / 2,08 / 0,62
Velocidad máxima	km/h	246	244	250	250	250	250	226	224	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	7,2	7,6	6,1	6,3	5,4	5,5	8,1	8,2	5,8	5,9
Aceleración 0-1000 m	s	27,7	28,0	26,0	26,1	25,0	25,0	29,1	29,2	26,0	26,1
Recuperación 80-120 km/h 4ª/5ª	s	8,2 / 10,1	- / -	6,9 / 8,9	- / -	5,8 / 7	- / -	6,8 / 8,6	- / -	5 / 6,4	- / -
Relación peso/potencia	kg/kW	9,6	9,7	7,8	7,9	7,3	7,3	11,7	11,8	9,0	9,1
Potencia específica	kW/ltr	53,4	53,4	66,8	66,8	75,5	75,5	65,2	65,2	60,1	60,1
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100km	10,9	10,8	11,0	11,0	14,1	13,8	6,7	7,9	8,3	8,8
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100km	6,1	6,2	6,2	6,2	7,1	7,3	4,6	4,8	5,5	5,7
Promedio / alcance	ltr/100km / km	7,9 / 795	7,9 / 795	8 / 785	8 / 785	9,7 / 650	9,7 / 650	5,4 / 1130	5,9 / 1035	6,5 / 940	6,8 / 900
Emisiones de CO2 -UE-	g/km	189	189	193	193	232	232	143	156	171	178
Tamaño de neumáticos -delante-	-	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC
Tamaño de neumáticos -detrás-	-	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	255/40 R17 94W RSC	255/40 R17 94W RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91V RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC
Tamaño de llantas -delante-	-	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera
Tamaño de llantas -detrás-	-	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8,5J x 17 Al, ligera	8,5J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera	8J x 17 Al, ligera
Bombeo -delante/detrás-	mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 37	34 / 37	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	8,2 / 6,5	8,5 / 6,5	7,2 / 5,2	7,5 / 5,2	7,9 / 7,2	7,9 / 7,2
Acete del cambio / diferencial	ltr	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.	Lenado perm.
Batería / posición	-	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero
Alternador	AWW	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520