

## Ficha técnica del Fiat 500 / Fiat 500 C dotado de 1.3 Multijet (95 CV) con Start&Stop

<b>MOTOR</b>	
Ecología	Euro 5 fase 2
Nº cilindros, disposición	4, en línea, transv. delantero
Diámetro x carrera (mm)	69,6x82
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1248
Núm. de válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	16,8:1
Potencia máx.: CV-CEE (kW-CEE)	95 (70)
a rpm	4000
Par máx.: kgm-CEE (Nm-CEE)	20,4 (200)
a rpm	1500
Tipo distribución	2 ACT
Mando empujadores	balancín de dedo con empujadores hidráulicos
Distribución (mando)	por cadenas
Alimentación	inyección directa Multijet II, tipo "common rail" con control electrónico con turbo variable e intercooler
Encendido	Compresión
Start&Stop	sí
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tracción	delantera
Embrague	dispositivo electrohidráulico con control electrónico
Cambio número velocidades	5 + MA
<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	dirección asistida eléctrica
Diámetro de giro (m) entre aceras (ruedas de chapa)	9,28
<b>FRENOS – D (disco) – T (tambor)</b>	
Delanteros: mm	D257 x 22 autoventilados
Traseros: mm	T180
<b>SUSPENSIONES</b>	
Delantera	de ruedas independientes, tipo Mcpherson
Trasera	de puente de torsión con barra estabilizadora
<b>DIMENSIONES</b>	
Distancia entre ejes (mm)	2300
Ancho de vía delantero (mm)	1413
Longitud (mm)/Anchura (mm)/Altura (mm)	3546/1627/1488
Capacidad del maletero VDA (dm <sup>3</sup> )	185
<b>RUEDAS</b>	
Neumáticos	175/65 R14 5J (diám.: 594)
Neumáticos	185/55 R15 6J (N.C.) (diám.: 593)
<b>PESOS – REPOSTAJE</b>	
Peso (kg)	980
Capacidad depósito de combustible (litros)	35
<b>PRESTACIONES</b>	
Velocidad máxima (km/h)	180
Aceleración (seg.): 0 ÷ 100 km/h	10,7

<b>CONSUMOS (l/100 km) Dir. 2004/3/CE</b>	
urbano – extraurbano - mixto	5,0 / 3,3 / 3,9
CO <sub>2</sub> Ciclo mixto (g/km)	104

[www.micoche.com](http://www.micoche.com)