

FIAT BRAVO	1.4 MultiAir Turbo 140 CV S&S
MOTOR	
Nº cilindros, disposición	4, en línea, transversal delantero
Diámetro x carrera (mm)	72,0 x 84,0
Cilindrada (cm ³)	1368
Relación de compresión	9,8:1
Potencia máx CE: kW (CV) a rpm	103 (140) @5000 rpm
Par máx CE: Nm (kgm) a rpm	230 (23.4) @1750 rpm
Nivel de emisiones	Euro 5
Control de emisiones	Catalizador de tres vías con 2 sondas Lambda precalentadas.
Distribución (accionamiento)	1 ACT (correa dentada), Adaptador UNIAIR en lado aspiración con impulsadores hidráulicos en lado de descarga
Alimentación	MPI electrónica secuencial de fases, con tubocompresor de geometría fija
TRANSMISIÓN	
Tracción	delantera
Cambio nº marchas	C635 6+RM
SISTEMA ELÉCTRICO	
Capacidad de la batería (Ah)	60 Ah 420 A (EN2)
DIRECCIÓN	
Caja de dirección	dirección asistida Dualdrive TM
Diámetro de giro entre bordillos (m): neumáticos de 16 "/ 17"	10,4
FRENOS - D (disco) con ABS	
Delanteros: \varnothing mm	D 281 X 26 mm (autoventilados)
Traseros: \varnothing mm	D 251 X 10 mm
SUSPENSIÓN	
Delantera	de ruedas independientes tipo McPherson, amortiguadores telescópicos de doble efecto, barra estabilizadora con barra esférica
Trasera	ruedas interconectadas con eje de torsión, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora integrada en un eje
RUEDAS	
Neumáticos	195/65 R 15 91H 205/55 R 16 91H 225/45 R 17 91V 225/40R18 92V
DIMENSIONES	
Distancia entre ejes (mm)	2600
Ancho de vía delantera/trasera (mm)	1538/1532
Largo/Ancho (mm)	4336/1792
Altura (mm)	1498
Capacidad del maletero VDA (dm ³): con Fix&Go	400
con asientos trasero plegado	1175
SUMINISTROS - PESOS	
Tanque combustible (l)	58
Peso en vacío STD (Kg)	1260
PRESTACIONES - CONSUMO	
Velocidad máxima (km/h)	204
Aceleración (s): 0_100 km/h (2 personas + 20 kg)	8,9
Consumo - Dir. CE 1999/100 (l/100 km) Con Start&Stop	
urbano	7,3
extra-urbano	4,8
mixto	5,7
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	132