



dynamic

dynamic

dynamic - emotion
sport

emotion - sport

MOTOR

	1.2 8 v 65 CV Gasolina	1.4 8 v 77 CV Gasolina	1.4 16 v MultiAir 105 CV Gasolina - Euro 5 - Start&Stop	1.4 16 v MultiAir Turbo 135 CV Euro 5 Start&Stop
Número de cilindros, disposición	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero
Diámetro y recorrido del pistón (mm)	70,8 x 78,9	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0
Cilindrada (cc)	1242	1368	1368	1368
Nivel de emisiones	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
Relación de compresión	11,0 : 1	11,0 : 1	10,8 : 1	9,8 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm	48 (65) 5500	57 (77) 6000	77 (105) 6500	99 (135) 5000
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm	102 (10,4) 3000	115 (11,7) 3250	130 (13,2) 4000	206 (21) 1750
Sistema de distribución	I ALC (con empujadores mecánicos)	I ALC (con empujadores mecánicos)	I ALC (sistema MultiAir lado de entrada)	I ALC (sistema MultiAir lado de entrada)
Alimentación	inyección multipunto electrónica	inyección multipunto electrónica	inyección multipunto electrónica, secuencial de fase	inyección multipunto electrónica, secuencial de fase con turbo e intercooler
Combustión	control electrónico digital combustión estática	control electrónico digital combustión estática	control electrónico digital combustión estática	control electrónico digital combustión estática
TRANSMISIÓN				
Tracción	delantera	delantera	delantera	delantera
Embrague	hidráulico	hidráulico	hidráulico	hidráulico
Transmisión, número de marchas	5 + MA	5 + MA	6 + MA	5 + MA
Transmisión opcional	-	-	-	-
DIRECCIÓN				
Piñón y cremallera	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™
Diámetro de giro (m)	10,9	10,9	10,9	10,9
FRENOS - D (disco) - T (tambor)				
Delanteros: Ø mm	con ABS + ESP D 257 (ventilados)	con ABS + ESP D 257 (ventilados)	con ABS + ESP D 257 (ventilados)	con ABS + ESP D 284 (ventilados)
Traseros: Ø mm	T 203	T 228	T 228 - D 264 en el Sport	D 264
SUSPENSIÓN				
Delantera	independiente McPherson, amortiguadores telescópicos	independiente McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora	independiente McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora	independiente McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora
Trasera	ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos	ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores telescópicos hidráulicos	ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos
DIMENSIONES*				
Batalla (mm)	2510	2510	2510	2510
Via delantera / trasera (mm)	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466
Longitud	4065	4065	4065	4065
Anchura / altura en orden de marcha (mm)	1687 / 1490	1687 / 1490	1687 / 1490	1687 / 1490
Capacidad volumétrica del maletero (dm³)	275	275	275	275
Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos	1030	1030	1030	1030
RUEDAS				
Neumáticos	175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16	175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	185/55 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
PESO - REPOSTAJE				
Peso en orden de marcha DIN (kg)	1015 (3p) - 1030 (5p)	1025 (3p) - 1040 (5p)	1060 (3p) - 1075 (5p)	1155 (3p) - 1170 (5p)
Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg)	400 / 900	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000
Capacidad depósito de combustible (litros)	45	45	45	45
RENDIMIENTO				
Velocidad máxima (km/h)	155	165	185	200 - 205 (Sport)
Aceleración (s): 0 - 100 km/h	14,5	13,2	10,8	8,5
CONSUMO				



PUNTO EVO

	dynamic	dynamic - emotion sport	emotion sport
MOTOR	1.3 16 v Multijet 75 CV	1.3 16 v Multijet 90 CV	1.6 16 v Multijet 120 CV Euro 5 - DPF
Número de cilindros, disposición	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero	4 en línea, transversal delantero
Diámetro y recorrido del pistón (mm)	69,6 x 82,0	69,6 x 82,0	79,5 x 80,5
Cilindrada (cc)	1248	1248	1598
Nivel de emisiones	Euro 4	Euro 4	Euro 5
Relación de compresión	17,6 : 1	17,6 : 1	16,5 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm	55 (75) 4000	66 (90) 4000	88 (120) 3750
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm	190 (19,4) 1750	200 (20,4) 1750	320 (32,6) 1750
Sistema de distribución	2 ALC (con empujadores mecánicos)	2 ALC (con empujadores mecánicos)	2 ALC (con empujadores mecánicos)
Alimentación	inyección directa Multijet "Common Rail" con turbo de geometría fija e intercooler por compresión	inyección directa Multijet "Common Rail" con turbo de geometría fija e intercooler por compresión	inyección directa Multijet "Common Rail" con turbo de geometría fija e intercooler por compresión
Combustión			
TRANSMISIÓN			
Tracción	delantera	delantera	delantera
Embrague	hidráulico	hidráulico	hidráulico
Transmisión, número de marchas	5 + MA	5 + MA	6 + MA
Transmisión opcional	-	Dualogic™, robotizado 6 + MA	-
DIRECCIÓN			
Piñón y cremallera	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™	dirección asistida eléctrica Dualdrive™
Diámetro de giro (m)	10,9	10,9	10,9
FRENOS - D (disco) - T (tambor)	con ABS + ESP	con ABS + ESP	con ABS + ESP
Delanteros: Ø mm	D 257 (ventilados)	D 284 (ventilados)	D 284 (ventilados)
Traseros: Ø mm	T 228	T 228	D 264
SUSPENSIÓN			
Delantera	independiente McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora	independiente McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora	independiente McPherson, amortiguadores telescópicos barra estabilizadora
Trasera	ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos	ruedas interconectadas y barra de torsión amortiguadores hidráulicos	ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión amortiguadores hidráulicos
DIMENSIONES*			
Batalla (mm)	2510	2510	2510
Vía delantera / trasera (mm)	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466
Longitud	4065	4065	4065
Anchura / altura en orden de marcha (mm)	1687 / 1490	1687 / 1490	1687 / 1490
Capacidad volumétrica del maletero (dm³)	275	275	275
Capacidad volumétrica máx. del maletero con los asientos abatidos (dm³)	1030	1030	1030
RUEDAS			
Neumáticos	175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
PESO - REPOSTAJE			
Peso en orden de marcha DIN (kg)	1090 (3p) - 1105 (5p)	1130 (3p) - 1145 (5p)	1190 (3p) - 1205 (5p)
Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg)	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000
Capacidad depósito de combustible (litros)	45	45	45
RENDIMIENTO			
Velocidad máxima (km/h)	165	175	190 Emotion - 193 Sport
Aceleración (s): 0 - 100 km/h	13,6	11,9	9,6
CONSUMO			
Directiva 2004/3/CE ciclo urbano (l/100 km)	6,2	5,9/5,5 con Dualogic™	5,8
ciclo extraurbano (l/100 km)	3,5	3,7/3,7 con Dualogic™	3,8
ciclo mixto (l/100 km)	4,5	4,5/4,4 con Dualogic™	4,5
Emisiones de CO₂ combinadas (g/km)	119	119/115 con Dualogic™	119

Los valores de consumo y emisión de CO₂ se han medido mediante pruebas estándares conforme a la Directiva europea 1999/100/CE. Estos valores pueden diferir de los valores de consumo y de emisión reales del coche en función de las condiciones reales de uso.

* puede haber variación con las dimensiones variantes de las ruedas/neumáticos





PUNTO EVO

dynamic

MOTOR

Número de cilindros, disposición	1.4 8 v 77 CV NATURAL POWER- Euro 5
Diámetro y recorrido del pistón (mm)	4 en línea, transversal delantero 72,0 x 84,0
Cilindrada (cc)	1368
Nivel de emisiones	Euro 5
Relación de compresión	11,1 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm	57 (77) 6000 gasolina 51 (70) 6000 metano
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm	115 (11,7) 3000 gasolina 104 (10,6) 3000 metano
Sistema de distribución	1 ALC (con empujadores mecánicos)
Alimentación	inyección multipunto electrónica, secuencial de fase
Combustión	control electrónico digital combustión estática

TRANSMISIÓN

Tracción	delantera
Embrague	hidráulico
Transmisión, número de marchas	5 + MA
Transmisión opcional	—

DIRECCIÓN

Piñón y cremallera	dirección asistida eléctrica Dualdrive™
Diámetro de giro (m)	10,9

FRENOS - D (disco) - T (tambor)

Delanteros: Ø mm	con ABS + ESP D 257 (ventilados)
Traseros: Ø mm	D 264

SUSPENSIÓN

Delantera	independiente McPherson, telescópica amortiguadores, barra estabilizadora con articulación esférica
Trasera	ruedas interconectadas, eje de torsión y barra de torsión, amortiguadores hidráulicos

DIMENSIONES*

Batalla (mm)	2510
Vía delantera / trasera (mm)	1473 / 1466
Longitud	4065
Anchura / altura en orden de marcha (mm)	1687 / 1514
Capacidad volumétrica del maletero (dm³)	200
Capacidad volumétrica máx. del maletero (dm³) con los asientos abatidos	570

RUEDAS

Neumáticos	185/65 R 15 - 195/55 R 16
------------	------------------------------

PESO - REPOSTAJE

Peso en orden de marcha DIN (kg)	1170 (3p) - 1185 (5p)
Peso remolcable con frenado / sin frenado (kg)	—▲
Capacidad depósito de combustible (litros)	45 l gasolina / 84 l metano ▼

RENDIMIENTO

Velocidad máxima (km/h)	162 gasolina / 156 metano
Aceleración (s): 0 –100 km/h	14,9 gasolina / 16,9 metano

CONSUMO

	gasolina (l/100 km)	metano (kg/100 km)
Directiva 2004/3/CE		
ciclo urbano (l/100 km)	7,9	5,4
ciclo extraurbano (l/100 km)	5,4	3,5
ciclo mixto (l/100 km)	6,3	4,2
Emisiones de CO ₂ combinadas (g/km)	149	115

Los valores de consumo y emisión de CO₂ se han medido mediante pruebas estándares conforme a la Directiva europea 1999/100/CE. Estos valores pueden diferir de los valores de consumo y de emisión reales del coche en función de las condiciones reales de uso.

▼ corresponden aproximadamente a 13 kg de metano a una presión de 200 bar

▲ Natural Power no es adecuado para remolcar

* puede haber variación con las dimensiones variantes de las ruedas/neumáticos

