



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ULYSSE 2,2 MULTIJET 170 CV
Motor	4 cilindros en línea, transversal delantera
Cilindrada cm <sup>3</sup>	2179
Nivel ecológico	Euro 4 disponible de un filtro para partículas sólidas (FAP)
Relación de compresión	16.5 : 1
Potencia máxima kw (CV-CE) a r.p.m.	125 (170) 4000
Par máximo Nm (kgm-CE) a r.p.m.	370 / 1500
Distribución	2 ALC, correa dentada
Alimentación	Inyección directa "Common Rail" Multijet de control electrónico con turbocompresor de geometría variable e interlocutor
Encendido	Por compresión
Combustible	Gasóleo
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tracción	Delantera
Cambio	Automático
<b>RUEDAS</b>	
Neumáticos de serie	215/60 R16
<b>DIRECCIÓN</b>	
Caja de la dirección	De cremallera con dirección asistida
Diámetro de giro	11.6
<b>SUSPENSIONES</b>	
Delantera	De ruedas independientes, tipo Mc Pherson, con barra estabilizadora
Trasera	Eje con brazos tirados, barras de torsión transversales y barra estabilizadora
Delanteros autoventilados con disco ø mm	285
Traseros de disco ø mm	272
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	
Longitud x anchura x altura mm	4750 x 1863 x 1759
Batalla mm	2823
Vía delantera / trasera mm	272
Capacidad del maletero dm <sup>3</sup>	324 /2948
Depósito del combustible litros	80
Peso en orden de marcha kg	1866
<b>PRESTACIONES</b>	
Velocidad km/h	197
Aceleración 0-100 km/h seg.	11.7
Aceleración 0-1000 m seg.	32.9
Consumo CE 1999/100 km	
- ciclo urbano	11.0
- ciclo extra urbano	6.6
- ciclo mixto	8.2
Emisiones de CO <sup>2</sup> g/km (ciclo mixto)	218