

HONDA

'09



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					TYPE S		TYPE R	
VERSION	1.4 i-VTEC	1.8 i-VTEC		2.2 i-CTDi				
ACABADO	TYPE-S	TYPE-S TYPE-S HERITAGE TYPE-S HERITAGE - Techo TYPE-S HERITAGE - Techo/Navi		TYPE-S TYPE-S HERITAGE TYPE-S HERITAGE - Techo TYPE-S HERITAGE - Techo/Navi				
Nº PUERTAS / Nº OCUPANTES	3 / 5							
TIPO TRANSMISIÓN	Manual, 6MT	Manual, 6MT	i-SHIFT DM	Manual, 6MT				
MOTOR								
TIPO MOTOR	4 CILINDROS EN LINEA, 16 V GASOLINA, DISTRIBUCIÓN VARIABLE i-VTEC SISTEMA INYECCION PGM-FI			4 CILINDROS EN LINEA, 16 V GASOIL DOHC i-CTDi TURBO INTERCOOLER INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL				
DIÁMETRO X CARRERA (mm)	73 x 80,0	81 x 87,3		85 x 97,1				
CILINDRADA (cc)	1.339	1.799		2.204				
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10,5	10,5		16,7				
POTENCIA MAX. (CV (kW) /rpm)	100 (73) /6.000	140 (103) /6.300		140 (103) /4.000				
PAR MAX. (Nm/rpm)	127/4.800	174/4.300		340/2.000				
TIPO COMBUSTIBLE	GASOLINA SIN PLOMO 95 RON O SUPERIOR			GASOIL				
VELOCIDAD MAXIMA (Km/h)	177	205		205				
ACELERACIÓN 0 - 100 (s)	13,0	8,9	10,9	8,7				
DIMENSIONES								
LONGITUD (mm)	4.275,5							
ANCHURA (con espejos) (mm)	1.785 (2.046)							
ALTURA (mm)	1.460							
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	2.635							
ANCHO DE VÍAS DEL/TRAS (mm)	1.504 / 1.530							
PESOS Y CAPACIDADES								
PESO EN VACÍO (Kg)	1.175-1.245	1.196-1.353	1.196-1.356	1.313-1.489				
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (Kg)	1.690	1.750		1.890				
CAPACIDAD MALETERO (l)	485	485		485				
CON ASIENTOS ABATIDOS HASTA EL TECHO (VDA) (l)	1.352	1.352 // 1.326 con techo panorámico		1.352 // 1.326 con techo panorámico				
DEPOSITO COMBUSTIBLE (l)	50	50		50				
RELACIONES DE CAMBIO								
1ª	3,461	3,142		3,933				
2ª	1,869	1,869		2,037				
3ª	1,235	1,303		1,250				
4ª	0,948	1,054		0,928				
5ª	0,809	0,853		0,777				
6ª	0,727	0,727		0,653				
MARCHA ATRÁS	3,307	3,307		4,008				
GRUPO FINAL	4,750	4,294		3,285				
DIRECCIÓN								
TIPO	ASISTIDA ELÉCTRICA, CREMALLERA Y PIÑÓN							
RADIO DE GIRO AL CENTRO DE LA RUEDA (m)	5,47	5,86						
RUEDAS								
FRENOS DELANTEROS (diámetro mm)	DISCOS VENTILADOS (282)							
FENOS TRASEROS (diámetro mm)	DISCOS (260)							
LLANTAS DIAMETRO	16"	17"						
NEUMÁTICOS	205/55 R16	225/45 R17						
SUSPENSIÓN								
SUSPENSION DELANTERA TIPO McPHERSON	O							
SUSPENSION TRASERA DE TIPO EJE TORSIONAL	O							
BARRA ESTABILIZADORA DEL/TRAS (diámetro mm)	23 / 11			24 / 11				
CONSUMOS (l/100 Km) Y EMISIONES								
URBANO	7,3	8,8	8,4	6,6				
EXTRAURBANO	5,0	5,5	5,2	4,3				
MIXTO	5,9	6,7	6,4	5,1				
NORMATIVA DE CONSUMO Y CO2	93/116/EC							
EMISIONES DE CO2 (g/Km)	135	155	152	136				



1.4 i-VTEC



i-SHIFT SM

2.0 DOHC i-VTEC	
TYPE-R HERITAGE TYPE-R HERITAGE - Navi TYPE-R HERITAGE Edición Especial	
3 / 4	
Manual, 6MT	
4 CILINDROS EN LINEA, 16 V GASOLINA, DISTRIBUCIÓN VARIABLE DOHC i-VTEC SISTEMA INYECCION PGM-FI	
86 x 86	
1.998	
11,0	
201 (148) /7.800	
193/5.600	
GASOLINA SIN PLOMO 95 RON O SUPERIOR	
235	
6,6	
4.275,5	
1.785 (2.046)	
1.445	
2.635	
1.506 / 1.530	
1.267-1.368	
1.700	
485	
1.352	
50	
3,266	
2,130	
1,517	
1,147	
0,921	
0,738	
3,583	
5,062	
ASISTIDA ELÉC. CREMALLERA PIÑÓN	
5,91	
DISCOS VENTILADOS (300)	
DISCOS (260)	
18"	
225 /40 R18	
O	
O	
24 / 21	
12,7	
7,0	
9,1	
93/116/EC	
215	

3 AÑOS DE GARANTÍA SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES HONDA A CONSULTAR A TRAVÉS DE LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES DE AUTOMÓVILES



1.4 i-VTEC



i-SHIFT SM

2.0 DOHC i-VTEC
TYPE-R HERITAGE TYPE-R HERITAGE - Navi TYPE-R HERITAGE Edición Especial
3 / 4
Manual, 6MT
4 CILINDROS EN LINEA, 16 V GASOLINA, DISTRIBUCIÓN VARIABLE DOHC i-VTEC SISTEMA INYECCION PGM-Fi
86 x 86
1.998
11,0
201 (148) /7.800
193/5.600
GASOLINA SIN PLOMO 95 RON O SUPERIOR
235
6,6
4.275,5
1.785 (2.046)
1.445
2.635
1.506 / 1.530
1.267-1.368
1.700
485
1.352
50
3,266
2,130
1,517
1,147
0,921
0,738
3,583
5,062
ASISTIDA ELÉC. CREMALLERA PIÑÓN
5,91
DISCOS VENTILADOS (300)
DISCOS (260)
18"
225 /40 R18
O
O
24 / 21
12,7
7,0
9,1
93/116/EC
215