

MITSUBISHI ASX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR		160 MPI	180 DI-D	200 DI-D	200 DI-D 4WD
ACABADO		CHALLENGE	CHALLENGE / MOTION / KAITEKI	MOTION / KAITEKI	MOTION / KAITEKI
DIMENSIONES Y PESOS					
Longitud total		mm	4.295	4.295	4.295
Anchura total		mm	1.770	1.770	1.770
Altura total		mm	1.615	1.615	1.625
Distancia entre ejes		mm	2.670	2.670	2.670
Vías	Delantera	mm	1.525	1.525	1.525
	Trasera	mm	1.525	1.525	1.525
Altura libre mínima		mm	195	170	170
Peso en vacío		kg	1.290	1.460	1.525
Peso máximo autorizado		kg	1.870	2.060	2.060
Volumen del maletero		l	442	442	442
Número de plazas			5	5	5
PRESTACIONES					
Consumo de combustible (l/100 km)	Urbano	7,5	6,7	6,7	6,9
	Extraurbano	4,9	4,8	4,8	5,0
	Combinado	5,9	5,5	5,5	5,7
Emisiones CO ₂ (g/km)	Urbano	172	177	177	182
	Extraurbano	114	127	127	132
	Combinado	135	145	145	150
Velocidad máxima		km/h	183	188	200
Aceleración 0-100 km/h		s	11,4	11,0	9,7
Aceleración 0-400 m		s	17,8	17,5	17,0
Capacidad de remolque (kg)		Con freno	1.100	1.400	1.400
Radio mínimo de giro		m	5,3	5,3	5,3
MOTOR					
Tipo (denominación)		4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC ECI - Multi MIVEC	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler Turbo Geometría Variable MIVEC	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler Turbo Geometría Variable MIVEC	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler Turbo Geometría Variable MIVEC
Cilindrada		cm ³	1.590	1.798	1.798
Relación de compresión			11,0	14,9	14,9
Diámetro x carrera		mm	75,0 x 90,0	83,0 x 83,1	83,0 x 83,1
Potencia máxima		kW (CV) / rpm	86 (117) / 6.000	85 (116) / 3.750	110 (150) / 4.000
Par máximo		Nm (kgm) / rpm	154 (15,7) / 4.000	270 (27,5) / 2.000-2.500	300 (30,6) / 2.000-3.000
SISTEMA ELÉCTRICO					
Batería		Q-85 (D23)	T-105 (D31)	T-105 (D31)	T-105 (D31)
Alternador		V-Ah	12-95	12-130	12-130
COMBUSTIBLE					
Tipo		Gasolina sin plomo	Diesel	Diesel	Diesel
Alimentación		Inyección multipunto	Inyección Directa Common-Rail	Inyección Directa Common-Rail	Inyección Directa Common-Rail
Filtro de Partículas Diesel		-	DPF de tipo cerrado	DPF de tipo cerrado	DPF de tipo cerrado
Capacidad del depósito		l	63	63	60
TRANSMISIÓN					
Tracción		Delantera	Delantera	Delantera	ALL WHEEL CONTROL (AWC)
Caja de cambios		Manual de cinco velocidades	Manual de seis velocidades	Manual de seis velocidades	Manual de seis velocidades
Embrague		Monodisco en seco con asistencia hidráulica con ajuste automático			
Relaciones del cambio	1ª	3,727	3,818	3,818	3,818
	2ª	1,947	2,045	2,045	2,045
	3ª	1,343	1,290	1,290	1,290
	4ª	0,976	0,974	0,974	0,974
	5ª	0,804	0,897	0,897	0,897
	6ª	-	0,790	0,790	0,790
Relación final	M.A.	3,727	4,139	4,139	4,139
	1ª - 4ª	4,333	4,058	4,058	4,058
	5ª - 6ª + M.A.	4,333	3,450	3,450	3,450
DIRECCIÓN					
Tipo		Dirección asistida eléctrica tipo cremallera con asistencia eléctrica			
SUSPENSIÓN					
Delantera		Conjunto tipo Mc Pherson y estabilizadora			
Trasera		Multi-link con barra estabilizadora			
FRENOS					
Frenos delanteros		Discos ventilados de 294 mm (pinzas de doble pistón)			
Frenos traseros		Discos macizos de 302 mm			
NEUMÁTICOS					
Delanteros y traseros		215/65R16	215/65R16 - 215/60R17 - 215/60R17	215/60R17 - 215/60R17	215/60R17 - 215/60R17

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.