

NUEVO MITSUBISHI COLT - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -

MOTOR	1.1 12v		1.1 12v		1.3 16v		1.5 16v Turbo
ACABADO	INFORM		INVITE		INTENSE		RALLIART
CARROCERÍA	3 PUERTAS	5 PUERTAS	3 PUERTAS	5 PUERTAS	3 PUERTAS	5 PUERTAS	3 PUERTAS

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud total	mm	3.880	3.940	3.880	3.940	3.880	3.940	3.880
Anchura total	mm	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
Altura total	mm	1.520	1.550	1.520	1.550	1.520	1.550	1.520
Distancia entre ejes	mm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vías	Delantera	mm	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	Trasera	mm	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
Altura libre mínima	mm	154	154	154	154	154	154	154
Peso en vacío	kg	940	970	940	970	945	975	1.060
Peso máximo autorizado	kg	1.425	1.455	1.435	1.465	1.435	1.460	1.520
Capacidad de remolque (con freno)	kg	750	1.000	750	1.000	750	1.000	750
Volumen del maletero (5 plazas / 2 plazas / máximo)	l	169 / 568 / 900	214 / 609 / 1.032	169 / 568 / 900	214 / 609 / 1.032	169 / 568 / 900	214 / 609 / 1.032	169 / 568 / 900
Nº de plazas		5	5	5	5	5	5	5

PRESTACIONES

Consumo de combustible (l/100 km)	Urbano	5,9	5,9	5,9	5,9	6,3	6,3	8,6
	Extraurbano	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	5,7
	Combinado	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,0	6,8
Emisiones CO ₂ (g/km)	Urbano	138	138	138	138	148	148	203
	Extraurbano	102	102	102	102	103	103	136
	Combinado	115	115	115	115	119	119	161
Velocidad máxima	km/h	165	165	165	165	180	180	210
Aceleración (0-100 km/h)	s	13,7	14,1	13,7	14,1	10,4	10,6	7,4
Radio mínimo de giro	m	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

MOTOR

Tipo		3 cilindros 12 válvulas DOHC		3 cilindros 12 válvulas DOHC		4 cilindros 16 válvulas DOHC MIVEC		4 cilindros 16 válvulas DOHC TURBO
Cilindrada	cm ³	1.124		1.124		1.332		1.468
Diámetro x carrera	mm	75,0 x 84,8		75,0 x 84,8		75,0 x 75,4		75,5 x 82,0
Relación de compresión		10,5	11,0	10,5	11,0	10,5	11,0	9,0
Potencia máxima	kW (CV) / rpm	55 (75) / 6.000		55 (75) / 6.000		70 (95) / 6.000		110 (150) / 6.000
Par máximo	Nm (kgm) / rpm	100 (10,2) / 4.000		100 (10,2) / 4.000		125 (12,7) / 4.000		210 (21,4) / 3.500

COMBUSTIBLE

Tipo	Gasolina sin plomo (RON 95)						
Alimentación	ECI-MULTI (Inyección electrónica multipunto)						
Capacidad del depósito	l	47					

TRANSMISIÓN

Tracción		Delantera			
Caja de cambios		Manual 5 velocidades			
Relaciones del cambio	1ª	3,308	3,308	3,308	3,540
	2ª	1,913	1,913	1,913	1,910
	3ª	1,258	1,258	1,258	1,340
	4ª	0,943	0,943	0,943	1,030
	5ª	0,763	0,763	0,763	0,830
	M.A.	3,231	3,231	3,231	3,360
Final		4,158	4,158	3,842	3,740

DIRECCIÓN

Tipo	Cremallera, servoasistida
------	---------------------------

SUSPENSIÓN

Delantera	Conjunto tipo Mc Pherson y estabilizadora
Trasera	Barra de torsión y estabilizadora

FRENOS

Delanteros	Discos ventilados 256 mm	Discos ventilados 256 mm	Discos ventilados 256 mm	Discos ventilados 281 mm
Traseros	Tambores 8"	Tambores 8"	Tambores 8"	Discos macizos 250 mm

NEUMÁTICOS

Delanteros y traseros	185/55R15 82H	185/55R15 82H	185/55R15 82H	205/45R16 83W
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.