

LANCER SPORTBACK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	1.8 MIVEC		1.8 MIVEC 6S-CVT	2.0 DI-D	
	INFORM	INTENSE	INSTYLE	INFORM / INTENSE TECH	INSTYLE
ACABADO					
DIMENSIONES Y PESOS					
Longitud total	mm	4.585	4.585	4.585	4.585
Anchura total	mm	1.760	1.760	1.760	1.760
Altura total	mm	1.515	1.515	1.515	1.515
Distancia entre ejes	mm	2.635	2.635	2.635	2.635
Vías	Delantera	mm	1.530	1.530	1.530
	Trasera	mm	1.530	1.530	1.530
Altura libre mínima	mm	150	150	150	150
Peso en vacío	kg	1.355	1.385	1.415	1.465
Peso máximo autorizado	kg	1.900	1.900	1.900	1.970
Volumen del maletero	l	288 - 344 - 1.349	276 - 330 - 1.349	276 - 330 - 1.349	288 - 344 - 1.349 / 276 - 330 - 1.349
Número de plazas		5	5	5	5
PRESTACIONES					
Consumo de combustible (l/100 km)	Urbano	10,5	10,5	11,4	8,2
	Extraurbano	6,4	6,4	6,5	5,0
	Combinado	7,9	7,9	8,3	6,2
Emisiones CO ₂ (g/km)	Urbano	248	248	271	218
	Extraurbano	153	153	155	130
	Combinado	188	188	198	163
Velocidad máxima	km/h	196	196	183	204
Aceleración 0-100 km/h	s	10,4	10,6	12,0	9,6
Aceleración 0-400 m	s	17,3	17,5	18,8	16,9
Capacidad de remolque (kg)	Con freno	1.300	1.300	1.300	1.400
Radio mínimo de giro	m	5,0	5,0	5,0	5,0
MOTOR					
Tipo (denominación)		4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC MIVEC (4B10)	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC MIVEC (4B10)	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC MIVEC (4B10)	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Turbo Intercooler (BWC)
Cilindrada	cm ³	1.798	1.798	1.798	1.968
Relación de compresión		10,5	10,5	10,5	18,0
Diámetro x carrera	mm	86,0 x 77,4	86,0 x 77,4	86,0 x 77,4	81,0 x 95,5
Potencia máxima	kW (CV) / rpm	105 (143) / 6.000	105 (143) / 6.000	105 (143) / 6.000	103 (140) / 4.000
Par máximo	Nm (kgm) / rpm	178 (18,2) / 4.250	178 (18,2) / 4.250	178 (18,2) / 4.250	310 (31,6) / 1.750
SISTEMA ELÉCTRICO					
Batería		55D23L	55D23L	55D23L	95D31L
Alternador	V-Ah	12-120	12-120	12-120	12-140
COMBUSTIBLE					
Tipo		Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Diesel
Alimentación		Inyección multipunto	Inyección multipunto	Inyección multipunto	Inyección Directa Bomba Inyector
Capacidad del depósito	l	59	59	59	59
TRANSMISIÓN					
Tracción		Delantera			
Caja de cambios		Manual de cinco velocidades		Manual de seis velocidades	
Embrague		Monodisco en seco con asistencia hidráulica con ajuste automático		Monodisco en seco con asistencia hidráulica con ajuste automático	
				Variaor continuo con seis velocidades	
Relaciones del cambio	1ª	3,538	3,538	2,349	3,538
	2ª	1,913	1,913	1,397	2,045
	3ª	1,333	1,333	1,074	1,290
	4ª	1,028	1,028	0,832	0,880
	5ª	0,820	0,820	0,631	0,809
	6ª	-	-	0,518	0,673
Relación final	M.A.	3,583	3,583	1,750	3,831
	1ª - 4ª				4,058
	5ª - 6ª + M.A.	4,235	4,235	6,120	3,450
DIRECCIÓN					
Tipo		Cremallera asistida con asistencia hidráulica			
SUSPENSIÓN					
Delantera		Conjunto tipo Mc Pherson y estabilizadora			
Trasera		Multi-link con barra estabilizadora			
FRENOS					
Frenos delanteros		Discos ventilados de 276 mm			
Frenos traseros		Discos macizos de 262 mm			
NEUMÁTICOS					
Delanteros y traseros		205/60R16	215/45R18	215/45R18	205/60R16

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.