

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MONTERO 3 PUERTAS

CARROCERÍA
MOTORIZACIÓN
Nueva Gama Montero, Precios

DIMENSIONES Y PESOS	
Longitud total	mm
Anchura total	mm
Altura total	mm
Distancia entre ejes	mm
Vías	Delantera mm
	Trasera mm
Altura libre mínima	mm
Peso en vacío	kg
Peso máximo autorizado	kg
Ángulo de ataque	
Ángulo de salida	
Ángulo de paso de cresta	
Volumen del maletero (5 plazas / máximo)	
Número de plazas	

PRESTACIONES	
Consumo de combustible (l/100 km)	Urbano
	Extraurbano
	Combinado
Emisiones CO ₂ (g/km)	Urbano
	Extraurbano
	Combinado
Aceleración 0-100 km/h	s
Capacidad de remolque (kg)	Con freno
	Sin freno
Velocidad máxima	km/h
Pendiente máxima superable	
Inclinación máxima lateral	
Profundidad de vadeo	mm
Radio mínimo de giro	m

MOTOR	
Tipo (denominación)	
Cilindrada	cm ³
Relación de compresión	
Diámetro x carrera	mm
Potencia máxima	kW (CV) / rpm
Par máximo	Nm (kgm) / rpm

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	
Alternador	V-A

COMBUSTIBLE	
Tipo	
Alimentación	
Capacidad del depósito	l

TRANSMISIÓN	
Sistema de tracción	
Caja de cambios	
Embrague	
Relaciones del cambio	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	M.A.
Relación final	
Relaciones de la transfer	Alta
	Baja

DIRECCIÓN	
Tipo	

SUSPENSIÓN	
Delantera	
Trasera	

FRENO	
Frenos delanteros	
Frenos traseros	

NEUMÁTICOS	
Delanteros y traseros	

MONTERO 3 PUERTAS		
3.2 DI-D		
SPIRIT	MOTION	MOTION A/T

4.385	4.385	4.385
1.845	1.875	1.875
1.840	1.840	1.840
2.545	2.545	2.545
1.560	1.560	1.560
1.560	1.560	1.560
205	205	205
2.095	2.130	2.120
2.665	2.665	2.665
34,6º	34,6º	34,6º
34,3º	34,3º	34,3º
24,1º	24,1º	24,1º
415 / 1.120	415 / 1.120	415 / 1.120
5	5	5

9,8	9,8	9,7
7,0	7,0	7,2
8,0	8,0	8,1
259	259	257
183	183	189
211	211	214
9,7	9,7	10,4
2.800	3.000	3.000
750	750	750
180	180	180
35º	35º	35º
45º	45º	45º
700	700	700
5,3	5,3	5,3

4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Turbo de Geometría Variable e Intercooler (4M41) 3.200 16,0 98,5 x 105,0 147 (200) / 3.800 441 (45,0) / 2.000
--

95D31L x 2 12-130 (alternador de alta eficiencia)
--

Diesel DI-D - Inyección Directa "Common-Rail" 69
--

SUPER SELECT 4WD (SS4-II)	
Manual de cinco velocidades	INVECS-II Sports Mode 5 vel.
Monodisco en seco con asistencia hidráulica	Convertidor de par
4,234	3,520
2,238	2,042
1,398	1,400
1,000	1,000
0,760	0,716
3,553	3,224
3,692	3,692
1,000	
1,900	

Dirección asistida tipo cremallera

Independiente de doble trapecio con muelles helicoidales y barra estabilizadora Independiente Multi-link con muelles helicoidales y barra estabilizadora

Discos ventilados de 290 mm (pinzas de doble pistón)
Discos ventilados de 300 mm

265/65R17 112H	265/60R18 110H	265/60R18 110H
----------------	----------------	----------------

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.