

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OUTLANDER MY'10

MOTOR		2.0 MIVEC 2WD	2.0 DI-D	2.2 DI-D	2.2 DI-D TC-SST
ACABADO		CHALLENGE	CHALLENGE	MOTION	MOTION / KAITEKI
DIMENSIONES Y PESOS					
Longitud total		mm	4.665	4.665	4.665
Anchura total		mm	1.800	1.800	1.800
Altura total		mm	1.720	1.720	1.720
Distancia entre ejes		mm	2.670	2.670	2.670
Vías	Delantera	mm	1.540	1.540	1.540
	Trasera	mm	1.540	1.540	1.540
Altura libre mínima		mm	215	178	176
Peso en vacío		kg	1.470	1.645	1.735
Peso máximo autorizado		kg	2.070	2.140	2.410
Ángulo de ataque			21,0 °	21,0 °	21,0 °
Ángulo de salida			21,0 °	21,0 °	21,0 °
Ángulo de paso de cresta			19,0 °	19,0 °	19,0 °
Volumen del maletero (5 plazas / máximo)			774 / 1.691	774 / 1.691	774 / 1.691
Número de plazas			5	7	7
PRESTACIONES					
Consumo de combustible (l/100 km)	Urbano	10,3	8,7	9,2	9,3
	Extraurbano	6,6	5,8	5,8	6,1
	Combinado	8,0	6,8	7,0	7,3
Emisiones CO ₂ (g/km)		Combinado	189	180	185
Velocidad máxima		km/h	184	187	200
Aceleración 0-100 km/h		s	10,8	10,8	9,9
Capacidad de remolque (kg)	Con freno	1.600	2.000	2.000	2.000
	Sin freno	750	750	750	750
Radio mínimo de giro		m	5,3	5,3	5,3
MOTOR					
Tipo (denominación)		4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC MIVEC (4B11)	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Turbo Intercooler (BSY)	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Turbo Intercooler (4HN)	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Turbo Intercooler (4HN)
Cilindrada		cm ³	1.998	1.968	2.179
Relación de compresión			10,0	18,0	16,6
Diámetro x carrera		mm	86,0 x 86,0	81,0 x 95,5	85,0 x 96,0
Potencia máxima		kW (CV) / rpm	108 (147) / 6.000	103 (140) / 4.000	115 (156) / 4.000
Par máximo		Nm (kgm) / rpm	199 (20,3) / 4.200	310 (31,6) / 1.750	380 (38,8) / 2.000
SISTEMA ELÉCTRICO					
Batería		75D23L	95D31L	95D31L	95D31L
Alternador		V-Ah	12-130	12-140	12-140
COMBUSTIBLE					
Tipo		Gasolina sin plomo	Diesel	Diesel	Diesel
Alimentación		Inyección multipunto	Inyección Directa Bomba Inyector	Inyección Directa Common Rail	Inyección Directa Common Rail
Capacidad del depósito		l	63	60	60
TRANSMISIÓN					
Sistema de tracción		Tracción delantera 2WD	ALL WHEEL CONTROL (AWC)		
Caja de cambios		Manual 5 velocidades	Manual 6 velocidades		Automática 6 velocidades
Embrague		Monodisco en seco con asist.	Monodisco en seco con asistencia hidráulica con ajuste automático		Doble Embrague TC-SST
Relaciones del cambio	1ª	3,538	3,818	3,818	3,833
	2ª	1,913	2,045	2,045	2,095
	3ª	1,333	1,366	1,290	1,345
	4ª	1,028	0,974	0,926	0,970
	5ª	0,820	0,897	0,853	0,756
	6ª	-	0,790	0,711	0,613
Relación final	M.A.	3,583	4,139	4,139	4,011
	1ª - 4ª	4,562	4,058	4,058	4,062
	5ª - 6ª + M.A.	4,562	3,450	3,450	4,062
DIRECCIÓN					
Tipo		Cremallera asistida			
SUSPENSIÓN					
Delantera		Conjunto tipo Mc Pherson y estabilizadora			
Trasera		Multi-link con barra estabilizadora			
FRENOS					
Frenos delanteros		Discos ventilados de 294 mm (pinzas de doble pistón)			
Frenos traseros		Discos macizos de 302 mm			
NEUMÁTICOS					
Delanteros y traseros		215/70R16	215/70R16	225/55R18	225/55R18

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.