CUBE			motor de gasolii	na de 1,6 litros	motor diesel de 1,5 litros
MODELO					·
Capacidad interior		personas		5	
Capacidad Interior		personas		5	
IOTOR					
Nº de cilindros, configuración		Г	4, en l	ínea	4, en línea
Válvulas por cilindro			4		2
Cilindrada		cm ³	1598		1461
Diámetro por carrera		mm	78x83.6		76x80.5
Potencia máxima		kW(CV)/rpm	81 (110 CV)/6000		81 (110 CV)/4000
Par máximo		Nm/rpm	153/4400		240/1750
Relación de compresión			10,7		15,3
Combustible			Gasolina		Diesel
Capacidad depósito de combustib	le		52	2	52
DANGMICION				2WD	
TRANSMISION Cois de combine			aranial de Friedrichedes		manual de Cuele el de de e
Caja de cambios Desarrollos	1ª	-	manual de 5 velocidades 3,727	X-tronic CVT 2.561-0.427	manual de 6 velocidades 3,727
Desarrollos	2ª	 	2.048	2.561-0.427	1,947
	3ª	l	1,393	- :	1,323
	4ª	+	1,029		0,975
	5ª	t	0,821		0,763
	6ª		NA	E7 19	0.638
	Marcha atçás		3,545	2,619	3,687
	Grupo final		3.867	5,473	3,733
Tracción			Delantera	Delantera	Delantera
HASIS					
Suspensión	delantera			Columnas McPherson	
trasera			Barra de torsión		
Dirección Ciatago de face de la f			de piñón y cremallera, asistida		
Sistema de frenos Sistema de control de estabilidad				Discos delante y detrás Control electrónico de estabilidad (ES	ND)
Llantas (en opción)			de 15" en acero con tapacubos (16" en aluminio)		
Liantas (en opcion)					
Neumáticos (en opción)			Acero 195/60R15 (Aluminio: 195/55R16) Acero: 195/60R15 (Aluminio: 195/55R16)		
ESOS Y DIMENSIONES					
EGGG I DIMENGIGIAEG		Т	1190/1204 (Acabado BASIC),		1300/1303(Acabado BASIC),
Peso en vacio min./max. 2)		kg	1230/1246 (Acabado CUBE)	1250/1266	1325/1343(Acabado CUBE)
Peso máximo autorizado		kg	1700	1730	1820
Carga máxima autorizada 2)		kg	510	480	520
Pesos máximos por eje	delantero	kg	870	900	970
	trasero	kg	870	870	880
Peso máximo remolcable	con freno	kg	1000	750	900
	sin freno	kg	510	510	510
Peso vertical máximo en el punto	de anclaje	kg	40	30	36
Longitud total		mm	3980	3980	3980
Anchura total		mm	1695	1695	1695
Altura total		mm	1670	1670	1670 (llanta 15")/ 1695 (llanta 16"
Distancia entre ejes	I delestes	mm	2530	2530	2530
Vías	delantera trasera	mm mm	1475	1475	1475
Radio de gito mínimo (entre bordil		mm m	1480	1480 10,2	1480 10,4
Naulo de gilo minimo (entre bordii	103)		10,2	10,2	10,4
RESTACIONES					
	0:1	I/100 km / (mpg)	8.3L/100km (34)	8.8L/100km (32.1)	6.0L/100km (47)
	Ciclo urbano				4.7L/100km (60.1)
	Ciclo urbano Extraurbano	1/100 km / (mpa)	5.6L/100km (50.44)	5.9L/100km (47.8)	
Consumos 3)		I/100 km / (mpg)	5.6L/100km (50.44) 6.6L/100km (42.8)	5.9L/100km (47.8) 7.0L/100km (40.3)	5.2L/100km (54.3)
	Extraurbano				
Consumos 3)	Extraurbano Combinado	I/100 km / (mpg)	6.6L/100km (42.8)	7.0L/100km (40.3)	5.2L/100km (54.3)

NISSAN CUBE 1.39

¹⁾ De acuerdo con la normativa 1999/99/EC.
2)Datos de acuerdo con la directiva EC.Las cifras de peso se obtienen sin conductor pero incluyendo líquido refrigerante, combustible, rueda de recambio y herramientas. El peso final puede reducirse en función de las opciones o accesorios instalados.

3)De acuerdo con la normativa 1999/100/EC. (El equipamiento opcional, el mantenimiento, el tipo de conducción y las condiciones climáticas y de la carretera pueden afectar a los resultados oficiales)