



NP300 PICK UP **BASICO**

- 2.5 DDTi 4x2 Cabina Simple
- 2.5 DDTi 4x4 Cabina Simple
- 2.5 DDTi 4x4 King Cab

Opciones

- Aire acondicionado
- Chasis cabina

Equipamiento de serie

- Neumáticos 195R14 (4x2)
- Neumáticos 205R16 (4x4)
- Llantas de acero
- 2 altavoces
- Luneta trasera térmica (King Cab)
- Marco protector luna trasera (Cab. Simple)
- Cinturones de seguridad con 3 puntos de anclaje (de 2 puntos en el asiento central) (Cabina Simple)

NP300 PICK UP **COMFORT**

- 2.5 DDTi 4x2 Doble Cabina
- 2.5 DDTi 4x4 Doble Cabina

Opciones

- Chasis cabina

Equipamiento de serie

- Parachoques trasero con escalón
- Aire acondicionado
- Inmovilizador
- Neumáticos 195R14 (4x2)
- Neumáticos 205R16 (4x4)
- Llantas de acero
- 4 altavoces
- Faros antiniebla delanteros (4x4)
- Luneta trasera térmica
- Cinturones de seguridad con 3 puntos de anclaje (de 2 puntos en el asiento central)

NP300 PICK UP **"S"**

- 2.5 DDTi 4x4 Doble Cabina

Equipamiento de serie

- Estribas laterales
- Asientos delanteros calefactados
- Emblema 4x4
- Suspensión reforzada
- Llantas de aleación
- Cuadro relojes fondo blanco
- Parachoques trasero con escalón
- Climatizador
- Neumáticos 265/70R16
- Inmovilizador
- 4 altavoces
- Faros antiniebla delantero
- Luneta trasera térmica
- Cinturones de seguridad con 3 puntos de anclaje (de 2 puntos en el asiento central)

Equipamiento de serie común en todos los acabados

Exterior

- Paragolpes trasero
- Retrovisores eléctricos
- Caja trasera
- Protector de motor
- Protector tanque de combustible
- Antena extensible manualmente

Interior

- Elevalunas eléctricos
- Radio CD

Seguridad

- Cierre centralizado con mando a distancia
- ABS

- Airbag conductor y pasajero
- Diferencial deslizamiento limitado
- Válvula reguladora de frenado según carga



Nissan NP300 PICK UP

Gama y Equipamiento

Abril 2008



		4 x 2		4 x 4		
		Cabina Simple	Doble Cabina	Cab. Simple	King Cab	Doble Cabina
		3 plazas	5 plazas	3 plazas	2 plazas	5 plazas
MOTOR						
Tipo				YD25DDTi		
Cilindros, configuración				4, en línea		
Cilindrada	cm³			2.488		
Diámetro por carrera	mm			89 x 100		
Potencia máxima	kW(CV)/rpm			98 (133) / 4.000		
Par máximo	Nm/rpm			304 / 2.000		
Relación de compresión				18: 1		
Combustible				Diesel		
Alimentación				Common rail		
TREN MOTRIZ						
Tipo de embrague				Hidráulico, monodisco en seco		
Transmisión				Manual de 5 velocidades. Tipo: FS5R30A		
Relaciones de cambio	1a			3,580		
	2a			2,077		
	3a			1,360		
	4a			1,000		
	5a			0,760		
	MA			3,636		
Relación final		3,700		4,625		
Transfer				Larga: 1,0000. Corta: 2,0201		
Tracción		Trasera. Simple tracción		Trasera y 4x4		
Tipo diferencial				De deslizamiento limitado		
CHASIS						
Suspensión – delantera				Doble brazo. Con barra de torsión y barras estabilizadoras		
– trasera				Eje rígido. Con ballestas		
Suspensión: recorrido – delantero	mm	160		165		
– trasero	mm	230		210		
Frenos – delanteros		Discos ventilados (260 x 26 mm)		Discos ventilados (300 x 28 mm)		
– traseros		Tambor (260 mm)		Tambor (300 mm)		
Asistente a la frenada				ABS		
Llantas		5J x 14		6J x 16		6J x 16 ("S": 7JJ x 16)
Neumáticos		195 R14		205 R16 ("S": 265/70 R16)		

0408-220408



Nissan NP300 PICK UP

Especificaciones técnicas (1/2)

Abril 2008



4 x 2		4 x 4		
Cabina Simple	Doble Cabina	Cab. Simple	King Cab	Doble Cabina
3 plazas	5 plazas	3 plazas	2 plazas	5 plazas

PESOS Y DIMENSIONES

MMA	kg	2.630		2.860	
Peso máx. eje delantero / trasero	kg	1.160 / 1.700		1.380 / 1.800	
Arrastre máx. con / sin freno aux.	kg	2.000 / 750		2.800 / 750	
Peso por eje				3.000 / 750	
– Delantero mínimo	kg	914	965	1.066	1.072 ("S": 1.091)
– Delantero máximo	kg	944	965	1.090	1.103 ("S": 1.129)
– Trasero mínimo	kg	614	710	679	705 ("S": 751)
– Trasero máximo	kg	645	710	711	754 ("S": 798)
– Total mínimo	kg	1.528	1.675	1.745	1.777 ("S": 1.842)
– Total máximo	kg	1.589	1.675	1.801	1.857 ("S": 1.927)
Carga útil	kg	1.120	965	1.135	1.115 ("S": 1.060)
Carga útil (versión Chasis)	kg	1.275	1.115	1.290	1.285 ("S": –)
Longitud total	mm	5.020	5.045	5.020	5.045
Longitud total con parachoques	mm			5.180	
Anchura total	mm	1.690		1.825	1.825
Altura total	mm	1.610	1.620	1.700	1.715 ("S": 1.730)
Altura libre al suelo	mm	180		230	230 ("S": 245)
Distancia entre ejes	mm			2.950	
Vía delantera / Vía trasera	mm	1.395 / 1.390		1.525 / 1.505	
Voladizo delantero / Voladizo trasero	mm	920 / 1.150	920 / 1.085	920 / 1.150	920 / 1.175
Voladizo con parachoques	mm	1.310		1.310	1.220
Zona carga – Longitud	mm	2.235	1.485	2.235	1.865
– Ancho	mm	1.465	1.390	1.465	1.390
– Altura	mm	430	435	430	435
Capacidad depósito combustible	l			75	

PRESTACIONES

Consumos – Urbano	l/100km	8,8	9,1	10,4	10,4
(1) – Combinado	l/100km	7,3	8,0	9,1	9,2
– Extra-urbano	l/100km	6,5	7,4	8,4	8,5
Emisiones CO2	g/Km	193	212	241	242
Velocidad máxima	km/h	168		158	
Diámetro de giro (bordillos / pared)	m	5,6 / 6,1		6,0 / 6,4 ("S": 6,3 / 6,7)	
Ángulo de ataque		27°	26°	31°	31°
Ángulo de salida		28°	28°	31°	30°
Ángulo de salida con parachoques trasero		19°		22°	23°
Máxima pendiente		20°		25°	26°

(1) De acuerdo con la directiva 1999/100/EC (El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado del piso pueden afectar los resultados oficiales)



Nissan NP300 PICK UP

Especificaciones técnicas (2/2)

Abril 2008

