

QASHQAI+2 (J10)		SOP 08/2008	Motor 1.6 gasolina		Motor 2.0 gasolina		Motor 1.5 diesel		Motor 2.0 diesel	
MODELO										
Acabados disponibles			VISIA, ACENTA, TEKNA							
Número de plazas			7	7			7	7		
MOTOR										
Denominación			HR16DE	MR20DE			K9K-1.5	M1D-2.0		
Número de cilindros. Configuración			4, en línea	4, en línea			4, en línea	4, en línea		
Válvulas por cilindro			4	4			2	4		
Cilindrada		cm³	1598	1997			1461	1995		
Diámetro x carrera		mm	78x83.6	84x90.1			76x80.5	84x90		
Potencia máxima		CV (kw) / rpm	115 (84) / 6000	140 (104) / 6000			106 (78) / 4000	150 (110) / 4000		
Par máximo		Nm / rpm	156 / 4400	196 / 4800			240 / 2000	320 / 2000		
Relación de compresión			10,7	10,2			15,3	15,6		
Combustible			Gasolina	Gasolina			Diesel	Diesel		
Capacidad depósito de combustible			65	65			65	65		
TRANSMISIÓN										
Caja de cambios			2WD	2WD	4WD	4WD	2WD	2WD	4WD	4WD
Desarrollos			Manual de 5 relaciones	Manual de 6 relaciones	Manual de 6 relaciones	CVT de 6 relaciones	Manual de 6 relaciones	Manual de 6 relaciones	Manual de 6 relaciones	Automática de 6 relaciones
	Primera		3,727	3,727	3,727	↕	3,727	3,727	3,727	4,199
	Segunda		2,048	2,105	2,043		1,947	2,043	2,043	2,405
	Tercera		1,393	1,519	1,392		1,322	1,322	1,322	1,583
	Cuarta		1,097	1,171	1,055		0,975	0,947	0,947	1,161
	Quinta		0,892	0,914	0,865		0,763	0,723	0,723	0,855
	Sexta		—	0,767	0,732	0,394	0,638	0,596	0,596	0,685
	Marcha atrás		3,545	3,687	3,641	1,750	3,687	3,641	3,641	3,457
Grupo final			4,500	4,438	4,687	6,466	4,438	4,266	4,266	3,360
Ruedas motrices			2WD	2WD	4WD (permanente) / 2WD	4WD (permanente) / 2WD	2WD	2WD	4WD (permanente) / 2WD	4WD (permanente) / 2WD
CHASIS										
Suspensión		delantera	McPherson							
		trasera	Independiente multibrazo							
Dirección			Piñón y cremallera asistida							
Sistema de frenos			Discos ventilados delante y macizos detrás servoasistidos ABS con EBD y Asistente a la Frenada de Emergencia							
Control de estabilidad (opcional)			Control de estabilidad (ESP)							
Llantas (opción)			16x6.5JJ, (17x6.5JJ)							
Neumáticos (opción)			215/65R16, (215/60R17)							

PESOS Y DIMENSIONES									
Peso en vacío min./max. 2)		kg	1404 / 1508	1476 / 1543	1529 / 1623	1583 / 1650	1511 / 1604	1631 / 1666	1696 / 1755
Peso máximo autorizado		kg	2072	2108	2189	2215	2170	2255	2320
Carga máxima 2)		kg	565	565	565	565	565	565	565
Peso en cada eje	delantero	kg	1175	1175	1230	1175	1175	1175	1230
	trasero	kg	1215	1215	1260	1215	1215	1215	1260
Peso máximo remolcable	remolque con freno	kg	1200	1400	1400	1200	1200	1400	1400
	remolque sin freno	kg	735	750	750	750	750	750	750
Peso máximo vertical en el punto de anclaje		kg	75	75	75	75	75	75	75
Longitud total		mm	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525
Anchura total		mm	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Altura total		mm	1645	1645	1645	1645	1645	1645	1645
Distancia entre ejes		mm	2765	2765	2765	2765	2765	2765	2765
Vías	delantera	mm	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
	trasera	mm	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Diámetro mínimo de giro entre aceras		m	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

PRESTACIONES									
Consumo 3)	Ciclo urbano	l/100 km / mpg	8.9 / 31.8	11.1 / 25.4	11.4 / 24.8	10.9 / 25.9	6.8 / 41.5	8.5 / 33.2	8.9 / 31.7
	Ciclo Extra-urbano	l/100 km / mpg	5.9 / 47.9	6.7 / 42.2	7.0 / 40.4	7.0 / 40.4	5.0 / 56.5	5.6 / 50.4	5.9 / 47.9
	Ciclo mixto	l/100 km / mpg	7.0 / 40.4	8.4 / 33.6	8.6 / 32.8	8.5 / 33.2	5.7 / 49.6	6.7 / 42.2	7.0 / 40.4
Emisiones CO2 ciclo combinado)		g/km	165	197	205	199	149	177	188
Velocidad máxima		km/h / mph	174 / 108	190 / 118	188 / 117	177 / 110	170 / 106	190 / 118	189 / 117
Aceleración 0 - 100 km/h		sec	12,9	10,5	10,9	11,7	13,3	10,9	11,3

- 1) De acuerdo con 1999/99/EC.
- 2) Datos de acuerdo con la directiva europea. El peso en vacío incluye líquido de refrigeración, aceite, gasolina, rueda de recambio y herramientas pero no al conductor.

El peso máximo puede verse reducido en función de las opciones y accesorios instalados.
- 3) De acuerdo con 1999/100/EC. (El equipamiento opcional, el mantenimiento, el estilo de conducción, la carretera y las condiciones climatológicas pueden alterar los resultados oficiales)