



Nuevo Opel Antara: Resumen de Datos Técnicos

Motores		2.4 (167 CV/123 kW)	2.2 CDTI (163 CV/120 kW)	2.2 CDTI (184 CV/135 kW)
Normativa de emisiones		Euro 5	Euro 5	Euro 5
Número de cilindros / válvulas por cilindro		4/4	4/4	4/4
Cubicaje	cm ³	2384	2231	2231
Diámetro x carrera	mm	88 x 98	86 x 96	86 x 96
Potencia máxima	CV / kW	167 / 123	163 / 120	184 / 135
	a rpm	5.600	3.800	3.800
Par máximo	Nm	230	350	400
	a rpm	4.500	1.750-2.750	1.750-2.750
Relación de compresión		10,4 : 1	16,3 : 1	16,3 : 1
Transmisión				
Manual 6 velocidades con FWD/AWD		●/●	●/●	-/●
Automática 6 velocidades con FWD/AWD		-/●	●/●	-/●
Capacidad de remolque en kg				
Sin freno, pendiente del 12%		750	750	750
Con freno, pendiente del 10% (M6/AT6)		1500	2000 / 1700	2000 / 1700
Con freno, pendiente del 12% (M6/AT6)		1500	2000 / 1700	2000 / 1700

Prestaciones, consumo de combustible y emisiones

	Prestaciones		Consumo de combustible (l/100 km) ²			CO ₂
	Velocidad máxima (km/h)	0 - 100 km/h (segundos)	Urbano	Extra-urbano	Combinado	Emisiones en g/km (combinado)
FWD						
2.4 – M6	190	10,5	11,7	7,1	8,8	206
2.2 CDTI (163 CV) – M6	189	9,9	8,2	5,2	6,3	167
2.2 CDTI (163 CV) – A6	184	10,8	9,9	6,2	7,5	199
AWD						
2.4 – M6	186	10,3	12,2	7,4	9,1	213
2.4 – A6	175	11,0	12,8	7,3	9,3	219
2.2 CDTI (163 CV) – M6	188	9,9	8,6	5,6	6,6	175
2.2 CDTI (163 CV) – A6	182	12,0	10,3	6,4	7,8	205
2.2 CDTI (184 CV) – M6	200	9,6	8,6	5,6	6,6	175
2.2 CDTI (184 CV) – A6	191	10,1	10,3	6,4	7,8	205

² Datos según la normativa EC 1999 / 100



Dimensiones del vehículo en mm	
Longitud	4.596
Anchura	1.850
Altura (en vacío) – con/sin railes en el techo	1.761/1.717
Distancia entre ejes	2.707
Vía delantera	1.569
Vía trasera	1.576
Diámetro de giro en m	
Entre paredes	12,25
Entre bordillos	11,87
Dimensiones del maletero en mm	
Longitud del plano de carga hasta el asiento trasero	928
Longitud del plano de carga con el asiento trasero abatido	1.740
Longitud del plano de carga con el asiento trasero y el respaldo del acompañante abatidos	2.635
Anchura a la altura de los pasos de rueda	968
Anchura máxima	1.320
Altura del plano de carga	796
Altura máxima de apertura del portón trasero	1.855
Anchura a la altura de la línea de cintura	1.111
Capacidad del maletero (l) según la normativa ISO 3832	
Maletero hasta el borde de los asientos traseros	420
Maletero con los asientos traseros abatidos y hasta el borde de los asientos delanteros	865
Maletero con los asientos traseros abatidos y cargado hasta el techo	1.420
Pesos y carga por eje en kg	
Peso en vacío incluyendo el conductor (según norma 70/156/EC)	1.750 – 19.36
Peso máximo permitido	2.183 – 2.505
Carga máxima	433/669
Carga máxima sobre el eje delantero / trasero	1.250 – 1.350
Carga máxima sobre el techo	100
Capacidad del depósito de combustible (en litros)	65
Capacidad todo terreno (en vacío)	
Capacidad de vadeo	hasta 450 mm
Angulo de ataque	20°
Angulo de salida	24°
Angulo de rampa	18°
Altura libre al suelo	176 mm