



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## RENAULT FLUENCE

CARBURANTE	GASOLINA		DIÉSEL	
Versión	1.6 16v 110	1.6 16v 105 BVA	dCi 85	dCi 105
Tipo de caja de velocidades	CVM5	CVA4	CVM5	CVM6
Normas de anticontaminación	Euro4 A	Euro4 C	Euro4 A	Euro4 A
<b>TVV</b>				
Tipo de vehículo	LZBF05	LZBR0A	LZBA05	LZBB06
Etiqueta emisión <a href="http://www.micoche.com">www.micoche.com</a>	E	E	B	C
Número de plazas	5		5	
<b>MOTOR</b>				
Tipo motor	K4M * 838	K4M * 839	K9K * 830	K9K * 832
Cilindrada (cm³)	1 598	1 598	1 461	1 461
Diámetro x Carrera (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Número de cilindros / de válvulas	4 / 16	4 x 16	4 x 8	4 x 8
Relación volumétrica	9,7 : 1	9,7 : 1	17,6 : 1	15,3 : 1
Potencia máxima kW CEE (CV)	81 (110)	78 (105)	63 (85)	78 (105)
Régimen potencia máxima (r.p.m.)	6 000	6 000	3 750	4 000
Par máximo Nm CEE (m.kg)	151	145	200	240
Régimen par máximo (r.p.m.)	4 250	4 250	1 750	2 000
Tipo de inyección	Multipuntos		Directa Common Rail Estérico + Turbocompresor	
Carburante	IO 95		Gasóleo	
Filtro de partículas	NP	NP	No	No
<b>CAJA DE VELOCIDADES</b>				
Manual - Automática	Manual	Automática	Manual	Manual
Tipo	JH3	DP2	JR5	TL4
Número de relaciones adelante	5	4	5	6
Velocidad km/h a 1000 r.p.m. en 1ª	7,54	9,24	8,51	8,07
en 2ª	13,72	16,79	15,49	15,46
en 3ª	20,17	25,17	24	22,76
en 4ª	27,29	35,42	32,64	30,87
en 5ª	34,23	-	42,96	39,44
en 6ª	-	-	-	47,15
<b>PRESTACIONES</b>				
Velocidad máxima (km/h)	185	180	175	185
0 - 100 km/h (s)	11,7	13,9	13,40	11,40
1000 m salida en parado (s)	33,1	35,2	35,40	32,90
<b>CONSUMO normas CEE n° 93/116 ( en l/100km y g/km).</b>				
CO <sub>2</sub> (g/km)	155	180	119	119
Condiciones urbanas l/100	8,8	10,6	5,3	5,3
Condiciones extra-urbanas l/100	5,3	5,8	4,1	4,1
Mixto l/100	6,5	7,5	4,5	4,5
<b>DIRECCIÓN</b>				
Asistida	eléctrica de asistencia variable de serie			
Ø de giro entre aceras (m)	11,1			
Número de vueltas del volante	3,1			
<b>TRENES</b>				
Tipo tren delantero	pseudo Mc Pherson con triángulo inferior en la parte delantera			
Tipo tren trasero	eje flexible			
Ø barra estabilizadora DEL / TRAS (mm)	22/22,5			
<b>RUEDAS Y NEUMÁTICOS</b>				
Llantas de referencia (")	6,5 J 15			
Dimensiones neumáticos de serie 15"	205/65 R 15 94 H			
Dimensiones neumáticos 16"	205/60 R 16 92 H			
Dimensiones neumáticos 17"	205/55 R 17 91 H			
<b>FRENADO</b>				
Tipo del circuito de frenado	en X			
A.B.S. Conti TEVES	Opción			
Repartidor electrónico de frenada	Serie			
ESC (Electronic Stability Control) con CSV	Opción			
Servofreno: simple (S), doble (D) - Ø (")	S - 11			
DEL: disc. macizo (DP), d. ventil. (DV) Ø (mm)	DV 280			
TRAS: tamb (T), d.mac (DP), d.vent. (DV) Ø (mm)	DP 260 (si ABS)			
TRAS: tamb (T), d.mac (DP), d.vent. (DV) Ø (mm)	Tambor 9 pulgadas con compensador (sin ABS)			
<b>AERODINÁMICA Y CAPACIDAD</b>				
SCx	0,72			
Depósito de carburante (l)	60			
<b>PESOS (kg)</b>				
En vacío en orden de marcha	1 225	1 258	1 263	1 277
En vacío en orden de marcha parte delantera	761	796	791	809
En vacío en orden de marcha parte trasera	464	462	472	468
Máximo autorizado (M.M.A.C.)	1 725	1 760	1 760	1 777
En límite del M.M.A.C. máxi admisible Adelante	912	948	941	960
En límite del M.M.A.C. máxi admisible Atrás	813	812	819	817
Total rodante (M.T.R.)	2 780	3 060	3 060	3 077
Carga útil (C.U.)	500	502	497	500
Peso máximo remolque con freno de inercia	1 055	1 300	1 300	1 300
Peso máximo remolque sin freno de inercia	650	650	650	650



# DIMENSIONES RENAULT FLUENCE



## VOLUMEN DEL MALETERO (dm<sup>3</sup> norma ISO)

530

## PLANO DE COTAS (mm)

A	Distancia entre ejes	2 702
B	Longitud total	4 618
C	Voladizo delantero	908
D	Voladizo trasero	1 010
E	Vía delantera	1 541
F	Vía trasera	1 563
G	Anchura total con molduras / con retrovisores exteriores desplegados	1 809 / 2 037
H	Altura en vacío	1 479
J	Altura umbral de carga en vacío	727
K	Guarda al suelo en carga	120
M	Anchura delantera en los codos	1 480
M1	Anchura trasera en los codos	1 475
N	Anchura delantera en las bandas	1 420
N1	Anchura trasera en las bandas	1 392
P	Altura del asiento delantero bajo el techo a 14°	892
Q	Altura del asiento trasero bajo el techo a 14°	850
Y1	Entrada inferior de maletero	1 020
Y2	Anchura inferior entre pasos de rueda	1 160
Z	Altura apertura trasera	450
Z2	Altura bajo bandeja	504
Z3	Longitud de carga detrás de la banqueta	1 025