

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRAND SCÉNIC 5 / 7 plazas				diesel			
VERSIONES	1.6 16V 110 cv	gasolina Tce 130	2.0 16V 140 cv	dCi 105	dCi 130	dCi 150 FAP CVA	dCi 160 FAP
Potencia administrativa	7	8	9	6	7	9	9
MOTOR							
Cilindrada (cm3)	1598	1397	1997	1461	1870	1995	1995
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 80,5	78 X 73,1	84 x 90,1	76 x 80,5	80 x 93	84 x 90	84 x 90
Número de cilindros / de válvulas		4 / 16		4 / 8		4 / 16	
Relación de compresión	9,7 : 1	9,1 : 1	10,2 : 1	15,2 : 1	16,6 : 1	15,1 : 1	15,1 : 1
Potencia máx. CEE (cv) al régimen de (r.p.m.)	81 (110) à 6000	96 (130) à 5500	103 (143) à 6000	78 (105) à 4000	96 (130) à 3750	110 (150)	118 (160)
Par máx. Nm CEE (m.kg) al régimen de (r.p.m.)	151 (4250)	190 (2250)	195 (3750)	240 (1750)	300 (1750)	360 (nc)	380 (2000)
Tipo de inyección	Multipunto			Directa con Common Rail + Turbocompresor			
Dirección	Eléctrica a asistencia variable de serie						
Diámetro de giro entre aceras (m)	11,29						
CAJA DE CAMBIOS							
Tipo	BVM6 TL4 042	BVM6 TL4 036	CVT FK0 001 AUT	BVM6 TL4 018 / 027	BVM6 ND4 002 / 004	BVA6 AJ0 015 AUT	BVM6 PK4 I
Velocidad en km/h a 1000 rpm en 1ª	6,78	6,78	7,87	7,78 / 7,61	8,47 / 8,20	8,52	8,00
en 2ª	12,00	12,00	-	14,89 / 14,57	15,71 / 15,21	14,87	14,87
en 3ª	17,40	17,40	-	21,92 / 21,45	23,00 / 23,48	22,59	22,59
en 4ª	22,67	23,27	-	29,73 / 29,10	30,54 / 31,06	30,80	30,80
en 5ª	27,63	28,98	-	37,99 / 37,18	39,45 / 38,74	41,80	41,80
en 6ª	34,53	34,53	46,94	45,42 / 44,45	47,89 / 47,01	52,15	52,15
PRESTACIONES							
Velocidad máx. (km/h)	185*	190*	190	180	195*	200	205*
0-100 km/h (s)	12*/12,6*	*	10,8/11,4	12,6/13,4	*	10/10,1	*
1000 m D.A. (s)	33,7*/34,3*	*	32,4/33	34,1/34,7	*	31,4/31,5	*
CONSUMO Y EMISIONES SEGÚN DIRECTIVA EUROPEA 80/1268 EN SU ÚLTIMA ENMIENDA (EN L/100 KM Y G/KM)							
Capacidad del depósito (l)	60						
CO2 (g/km)	177	168*/170*	183	134/135	145/149	184	173
Consumo urbano (l/100km)	9,9	9,4*/9,7*	10,3	5,9/6,0	6,8/6,9	9	8,3
Consumo extra-urbano (l/100km)	6,1	5,8*/6,0*	6,2	4,6	4,8/4,9	5,9	5,6
Condiciones mixtas (l/100km)	7,5	7,1*/7,2*	7,7	5,1	5,5/5,6	7	6,6
SUSPENSIONES							
Delantera	Pseudo Mac-Pherson con brazo inferior y barra estabilizadora						
Trasera	Eje flexible						
FRENOS							
Delantero: discos plenos (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm)	DV 296	DV 296	DV 296	DV 296	DV 296	DV 320	DV 320
Trasero: disco pleno (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm)	DV 274	DV 274	DV 274	DP 274	DP 274	DP 290	DP 290
RUEDAS Y NEUMÁTICOS							
Neumáticos de referencia	205/60 R16 (96) H		205/60 R16 (96) H			225/50 R17	
Llantas de referencia (*)	6,5 J16	6,5 J16	6,5 J16	6,5 J16	6,5 J16	7,0 J17	
AERODINAMICA Y CAPACIDAD							
Scx / Cx	0,820 / 0,324						
Depósito de combustible	60						
PESOS (KG)							
vacío en orden de marcha	1407/1444	1420/1457	1468/1505	1451/1488	1493/1530	1610/1647	1591/162
Máx. autorizado (M.M.A.C)	2067/2074	2080/2087	2128/2135	2111/2118	2163/2170	2270/2277	2251/225
Total (M.T.R.)	3367/3374	3380/3387	3428/3435	3411/3418	3453/3460	3570/3577	3551/355
Carga útil (C.U.)	580/550	595/550	580/550	570/540	580/550	580/562	580/550
Peso máx. remolcable + freno	1300						
Peso máx. remolcable sin freno	740/750	745/750	750	740/750	750		

* Datos provisionales