

RENAULT KOLEOS

RENAULT ROELOS						
DENOMINACION	2.5 t 170		2.0 dCi 150		2.0 dCi 175	
COMERCIAL	4x2 BVM	4x4 BVM	4x2 BVM	4x4 BVM	4x4 BVA	4x4 BVM
Carrocería	Monocasco autoportante					
Tipo/n° de plazas	Crossover 4x4					
DIMENSIONES (mm)						
Longitud	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
Anchura	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
Altura	1.695/1.710	1.695/1.710	1.695/1.710	1.695/1.710	1.695/1.710	1.695/1.710
Batalla	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
Vía Delantera	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
Vía Trasera	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Ancho interior	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
Maletero:Min/máx (dm3)	401/1.380	401/1.380	401/1.380	401/1.380	401/1.380	401/1.380
PESOS (kg)						
Tara	1.564	1622	1649	1655	1709	1655
P.Máx.Autorizado	2.100	2150	2200	2300	2300	2200
Carga Máx	536	528	551	645	591	545
Máx. remolc+freno	2.000	2.000	2.000	2.000	1350	2.000
Máx. remolc-freno	750	750	750	750	750	750
MOTOR						
Tipo	2TRB 700	2TRB 700	M9R 834	M9RD 833	M9RG 832	M9RC 830
Combustible	Gas s/pb	Gas s/pb	Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil
Ubicación	delantera transversal					
Cilindrada (cc)	2.488	2488	1995	1995	1955	1995
Diám x carrera	89 x 100	89 x 100	84 x 90	84 x 90	84 x 90	84 x 90
Relac. de compres.	9,6:1	9,6:1	15,7 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1
Arbol de levas	2 en cabeza	2 en cabeza	2 en cabeza	2 en cabeza	2 en cabeza	2 en cabeza
movido por:	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena
Pot Máx kw(CV)/rpm	26 (170) a 6.000	26 (170) a 6.000	110 (150) a 4.000	110 (150) a 4.000	110 (150) a 4.000	27 (175) a 3.750
Par Máx daNm(kg.m)/rpm	226 a 4.400	226 a 4.400	320 a 2.000	320 a 2.000	320 a 2.000	360 a 2.000
Encendido	EEI	EEI	Iny Diesel	Iny Diesel	Iny Diesel	Iny Diesel
Alimentación	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Escape	Cat	Cat	Cat + FAP	Cat + FAP	Cat + FAP	Cat + FAP
CAJA DE CAMBIOS						
Tipo	ND5 Man 6 v	ND8 Man 6 v	ND5 Man 6 v	ND8 Man 6v	AJ8 Auto 6 v	ND8 Man 6v
rel /veloc 1	7,23	7,23	7,65	7,65	8,42	7,65
2	13,19	13,19	13,96	13,96	14,71	13,96
3	19,36	19,36	21,57	21,57	22,34	21,57
4	25,54	25,54	30,12	30,12	30,46	30,12
5	31,15	31,15	39,45	39,45	41,36	39,45
6	36,81	36,81	47,85	47,85	51,63	47,85
DIRECCION						
Tipo	Eléctrica asistida variable					
Diám. giro (m)	11,6 / 3 v volante					
TRENES/SUSPENSIONES						
Del:Geometría	Mac Pherson					
Suspensión	Muelles y amortiguadores					
diam barra estab.	23	23	23	23	23	23
Tras:Geometría	Multi brazos					
Suspensión	Muelles y amortiguadores					
diam barra estab.	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
RUEDAS						
Tipo	17" x 6,5 J	17" x 6,5 J	17" x 6,5 J	17" x 6,5 J	17" x 6,5 J	17" x 6,5 J
Dimensiones	Neumáticos de referencia 225 / 60 R 17 99 H					
Neumáticos	Neumáticos de repuesto: 155 / 80 R 17 100 M					
FRENOS						
Tipo circuito	En X	En X	En X	En X	En X	En X
Del/tras	Discos ventilados 320 x 11, Discos de 292 x 8					
Asistencia	ABS con EBV, ESP opcional.					
CONSUMOS						
Capacidad depósito de comb.	65	65	65	65	65	65
consumo urbano (lits / 100 km)	13,0	13,2	9,0	9,5	10,5	9,6
consumo extraurbano (idem)	7,6	8,0	6,7	6,2	7,0	6,8
consumo mixto (idem)	9,6	9,9	7,2	7,4	8,3	7,9
Emisión CO2 (gr/km)	230	237	191	197	221	209
PRESTACIONES						
V. Máx (Km/h)	186	185	180	179	173	189
0 a 100 (seg)	9,1	9,3	10,0	11,2	12,0	9,9
400 m sal parada (seg)	15,0	15,0	16,5	17,5	17,3	17,1
1000 m sal parada (seg)	30,4	30,4	31,9	31,9	32,0	31,9

Volumen del maletero en dm3	
bajo tapa maletas	401/450
Asiento trasero abatido - hasta techo	1380
Medidas (mm)	
Batalla	2690
Largo total	4520
Voladizo delantero	955
Voladizo trasero	875
Vía delantera	1545
Vía trasera	1550
Anchura total (flancos)	1855
Anchura total espejos plegados	1865
Anchura total (espejos desplegados)	2120
Altura en vacío	1695
Altura en vacío con galería de techo	1710
Altura con portón abierto	2061
Altura umbral de carga	750
Guarda al suelo en carga	>188 a 206
Longitud habitable	1927
Anchura a los codos delante	1451
Anchura a los codos detrás	1475
Anchura a laterales delante	1433
Anchura a laterales detrás	1421
Altura delantera bajo techo	946
Altura trasera bajo techo	885
Altura trasera bajo techo en asiento delantero	810
Entrada superior de maletero	1100
Entrada máxima de maletero	1071
Entrada inferior de maletero	1071
Anchura máxima en pasos de rueda	1071
Altura de abertura trasera	805
Longitud de carga tras asientos delanteros	908
Altura bajo oculta maletas	452
Longitud de carga al suelo detrás de asientos traseros	1585
Longitud de carga máxima plegando asiento trasero	2600
Angulo de ataque	27°
Angulo de vadeo	21°
Angulo de salida	31°
Vadeo	450