

Nuevo Renault Mégane Berlina

DENOMINACION						
COMERCIAL	1.6 16v 100	1.6 16v 110 CV	TCE 180	1.5 dCi 85	1.5 dCi 105	1.9 dCi 130
Carrocería	Monocasco autoportante					
Tipo/n° de puertas	berlina, 5 puertas y portón					

DIMENSIONES

Longitud	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
Anchura	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
Altura	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
Batalla	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641
Vía Delantera	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
Vía Trasera	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
Ancho interior	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
Maletero: Min / max (dm)	372+33	372+33	372+33	372+33	372+33	372+33

PESOS (kg.)

Tara	1.205	1.215	1.330	1.205	1.205	1.310
P.Máx.Autorizado	1.722	1.734	1.836	1.737	1.755	1.807
Carga máxima:	517	519	506	532	550	497
Máx. remolc+freno	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Máx. remolc-freno	645	645	700	640	640	690

MOTOR

Tipo	K4MP 848	K4MR 858	F4RL 870	K9KH 834	K9KJ836	F9QN 870
Combustible	gasolina	gasolina	gasolina	gas-oil	gas-oil	gas-oil
Ubicación	delantero / trasversal	delantero / trasversal	delantero / trasversal	delantero / trasversal	delantero / trasversal	delantero / trasversal
Cilindrada (cc)	1.598	1.598	1.998	1.461	1.461	1.870
Diám x carrera	79,5 x 80,5		82,7 x 93	76 x 80,5		80 x 93
Relac. de compres.	9,8:1	9,7:1	9,3:1	17,6:1	15,3:1	16,6:1
Árbol de levas	2 en cabeza	2 en cabeza	2 en cabeza	1 en cabeza	1 en cabeza	1 en cabeza
movido por:	correa dentada	correa dentada	correa dentada	correa dentada	correa dentada	correa dentada
Pot MáxkW(CV)/rpm	74 (100) a 5.500	81 (110) a 6.000	132 (180) a 5.500	63 (85) a 3.750	78 (105) a 4.000	96 (130) a 3.750
Par Máx daN(kg.m)/rpm	148 a 4.250	151 a 4.250	300 a 2.250	200 a 1.750	240 a 2.000	300 a 1750
Encendido	Inyección multipunto	Inyección multipunto	Inyección multipunto	Inyecc common rail	Inyecc common rail	Inyecc common rail
Alimentación	atmosférica	atmosférica	atmosférica	Turbo	Turbo	Turbo
Escape	Catalizador 3 vías	Catalizador 3 vías	Catalizador 3 vías	Catalizador	Catalizador	Catalizador

CAJA DE CAMBIOS

Tipo	Manual 5 marchas	Manual 6 marchas	Manual 6 marchas	Manual 5 marchas	Manual 6 marchas	Manual 6 marchas
velocidad a 1.000 rpm	7,35	6,98	7,88	8,30	8,34	8,86
idem en 2ª	13,38	12,36	14,64	15,10	15,96	16,44
idem en 3ª	19,67	17,92	20,79	23,40	23,50	24,07
idem en 4ª	26,61	23,35	27,96	31,83	31,88	31,96
idem en 5ª	33,38	28,45	34,35	40,90	40,73	41,29
idem en 6ª	--	35,55	43,58	--	48,70	50,12

DIRECCION

Tipo	Asistida eléctrica variable	Asistida eléctrica variable	Asistida eléctrica variable	Asistida eléctrica variable	Asistida eléctrica variable	Asistida eléctrica variable
Diám. giro (m) / vueltas	10,95 / 1,43	10,95 / 1,43	10,95 / 1,43	10,95 / 1,43	10,95 / 1,43	10,95 / 1,43

TRENES/SUSPENSIONES

Delantero: Geometría	Mac Pherson con triángulo inferior					
Suspensión	Muelles y amortiguadores hidráulicos telescópicos					
ro barra estabilizadora.	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Trasero: Geometría	Eje rígido con perfil de deformación programada					
Suspensión	Muelles y amortiguadores hidráulicos telescópicos					
ro barra estabilizadora.	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

RUEDAS

Tipo	Chapa con embellecedor o aluminio, según niveles de equipamiento					
Dimensiones/bombeo	6,5 J 15 - 6,5 J 16 - 7,0 J 17 según niveles de equipamiento					
Neumáticos	195 / 65 R 15 91 H - 205 / 55 R 16 91 H - 205 / 50 R 17 89 H, según nivel de equipamiento					

FRENOS

Tipo de circuito	En X	En X	En X	En X	En X	En X
Delanteros / traseros	Discos ventilados delanteros de 280 mm de diámetro (296 en TCe 180), discos traseros de 260 mm de diámetro					
Asistencia	ABS +EBV	ABS +EBV	ABS +EBV + ESC	ABS +EBV	ABS +EBV	ABS +EBV

PRESTAC/CONSUMOS

Depósito (litros)	60	60	60	60	60	60
Emisiones CO2 / km	159	163	178	118	120	134
consumo urbano (litros)	9,0	9,3	10,2	5,3	5,5	6,2
consumo extraurbano	5,5	5,6	6,1	4,1	4,0	4,4
consumo mixto	6,7	6,9	7,6	4,5	4,5	5,1

PRESTACIONES

velocidad máxima	190	195	225	175	190	210
0 a 100 (seg)	10"9	10"5	7"8	12"9	10"9	9"5
1000 m sal parada (seg)	32"4	31"9	28"5	34"9	32"4	30"5
80 a 120 en 5ª/6ª	15"9	12"9	7"0	13"9	10"0	7"9