Características Técnicas y dimensiones

MOTOR	
Tipo de motor	K4M RS
Tipo de la caja de velocidades	BVM 5
Norma anti contaminante	Euro 4
Tipo de motor	K4M RS
Cilindrada (cc)	1.598
Calibre x carrera (mm)	79,5 x 80,5
Cilindros / válvulas	4 en línea / 16
Relación de compresión	11,0 : 1
Potencia maxi. kW CEE (CV DIN redondeado) régimen de giro (rpm))	98 (133) a 6.750
Par motor maxi. Nm CEE (m.kg DIN) régimen de giro (rpm)	160 a 4.400
Tipo de inyección	multipunto
Carburante	Gasolina
Catalizador	Serie
CAJA DE VELOCIDADES	
Tipo	JR5 176
Relaciones hacia adelante	5
Velocidades a 1.000 rpm : en 1ª	7,91
en 2ª	13,12
en 3ª	18,50
en 4ª	23,74
en 5ª	29,79
DIRECCION	
Asistencia	Eléctrica de asistencia variable
Radio de giro entre aceras / paredes (m)	10,39 / 10,76
TRENES	
Tren delantero	Mac Pherson con brazo inferior de aluminio y barra estabilizadora
Tren trasero	Eje elástico con perfil de deformación programada y muelles helicoidales
Diam. de la barra estabiliz. delante (mm)	21
detrás (mm)	24 (integrada)
RUEDAS Y NEUMATICOS	
Llantas de referencia (")	7” J16 ó 7”J17
Neumáticos de referencia	Continental Sport 3 195x45 R16 (chasis Sport) 195x40 R17 (chasis Cup)

Info automovil.es

FRENADO	
Tipo de circuito de frenado	X
ABS Bosch 8.1	Serie
Repartidor electrónico de frenado	Serie
ESP	Serie
Servofreno : simple (S), doble (D – Ø(''))	S-9" (GT = S -9'')
Delante : discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm)	280 / 57
Detras : discos plenos (DP) Ø (mm) / espesor (mm)	240 / 34
PRESTACIONES	
Aerodinámica SCx	0,745
Velocidad máxima (Km/h)	201
0 - 100 Km/h (s)	8"7
400 m salida parada (s)	16"30
1000 m salida parada (s)	29"90
CONSUMOS en L/100Kms Directiva Europea 99/100/CE	
Emisiones de CO_2 (g/km)	165
Ciclo urbano (l/100 km)	9,1
Ciclo extra urbano (l/100 km)	5,7
Ciclo completo (l/100 km)	7
CAPACIDAD DEL MALETERO	
Depósito de combustible (l)	40
PESOS (kg)	
En vacío, en orden de marcha	1.049
En vacío en orden de marcha sobre eje delantero	715
En vacío en orden de marcha sobre eje trasero	375
máximo autorizado	1.470
Total	1.820
Carga útil	340

Info automóviles

DIMENSIONES NUEVO TWINGO		
VOLUMEN DEL MALETERO (VDA) dm3		
	Hasta la tableta, asientos traseros fijos	230
	Hasta la tableta, asientos traseros móviles	165 - 285
	Con los asientos abatidos	
	Hasta el techo, asientos fijos	951
	Hasta el techo, asientos móviles	959
COTAS (mm)		
A	Batalla	2.368
B	Longitud total	3.607
C	Voladizo delantero	714
D	Voladizo trasero	525
E	Vía delantera (ruedas 16” / 17”)	1.460
F	Vía trasera (ruedas 16” / 17”)	1.445
G	Anchura total / con retrovisores	1.688/1.927
H	Altura en vacío	1.460
H1	Altura con portón abierto en vacío	1.929
J	Altura umbral de carga	669
K	Distancia al suelo en carga	120
L	Longitud habitable	1.581
M	Anchura a los codos delante	1.400
M1	Anchura a los codos detrás	1.348
N	Anchura a los laterales delante	1.350
N1	Anchura a los laterales detrás	1.338
P	Distancia al techo en asiento delantero	897
Q	Distancia al techo en asiento trasero fijo	868
Q1	Distancia al techo en asiento trasero móvil (adelantado / retrasado)	877 / 851
Y	Anchura entrada maletero	1.186
Y1	Anchura entrada inferior maletero	896
Y2	Anchura inferior entre los pasos de rueda	986
Z	Altura apertura maletero	700
Z1	Longitud de carga máxima	1.157 / 1.020
Z2	Longitud de carga tras la banqueta	555
Z3	Altura bajo tableta trasera	583

foroautomoviles