


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Alhambra

	2.0 TSI 200 CV (147 kW) DSG	1.4 TSI 150 CV (110 kW) Ecomotive
MOTOR		
Tipo	4 cilindros - 16v	4 cilindros - 16v
Cilindrada (cc)	1.984	1.390
Diámetro x carrera (mm)	82,5/92,8	76,5/75,6
Ratio de compresión	9,8:1	10:1
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	200/147/5100	150/110/5800
Par máximo (Nm/rpm)	280/1700-5000	240/1500-4000
Alimentación	Inyección directa, turbocompresor, compresor e intercooler	Inyección directa, turbocompresor, compresor e intercooler
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características	Electrónico controlado por mapa de características
Combustible	Gasolina sin plomo 95	Gasolina sin plomo 95
Control de emisiones	EU-5	EU-5
Batería (Ah)	44-51-60-72-85	68-75
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	221	197
Aceleración 0-80 km/h (s)	5,8	6,9
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,3	10,7
CONSUMOS *		
Ciclo urbano (l/100 km)	11,5	9,2
Ciclo extraurbano (l/100 km)	6,6	6,1
Ponderado (l/100 km)	8,4	7,2
Emisión CO2 ponderada (g/km)	196	167
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Automática 6 v	Manual 6 v
I	3,462 (1)	3,769 (1)
II	2,05 (1)	2,087 (1)
III	1,300 (1)	1,323 (1)
IV	0,902 (1)	0,977 (1)
V	0,914 (2)	0,975 (2)
VI	0,756 (2)	0,814 (2)
R	3,989 (2)	4,549 (2)
Grupo reducción 1	4.800	4,235
Grupo reducción 2	3.600	3,273
CHASIS		
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora 23,6 mm(**)/25/22 mm(***)	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora 23,6 mm(**)/25/22 mm(***)
Suspensión trasera	Independiente eje multibrazo (4), muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora 20 mm	Independiente eje multibrazo (4), muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora 20 mm
Dirección, tipo	Servodirección electromecánica	Servodirección electromecánica
Diámetro giro entre paredes (m)	11,9	11,9
Frenos, sistema	ABS / ESP	ABS / ESP
Frenos delanteros / traseros, tipo	Discos Ventilados 314 x 30 / Discos 282 x 12	Discos Ventilados 314 x 30 / Discos 282 x 12
Llantas	6,5J x 16" - 7,0J x 17"	6,5J x 16" - 7,0J x 17"
Neumáticos	205/60 R16 - 215/60 R16 - 225/50 R17	205/60 R16 - 215/60 R16 - 225/50 R17
CARROCERÍA		
Tipo	Monovolumen	Monovolumen
Longitud/anchura/altura (mm)	4854/1904/1720	4854/1904/1720
Distancia entre ejes (mm)	2919	2919
Vía delantera/trasera (mm)	1557 - 1569/1605 - 1617	1557 - 1569/1605 - 1617
Capacidad maletero 5 asientos (l)	809 (hasta bandeja) / 2430 (hasta el techo con 2ª fila abatida)	809 (hasta bandeja) / 2430 (hasta el techo con 2ª fila abatida)
Capacidad maletero 7 asientos (l)	267 (hasta bandeja) / 2297 (hasta techo con 2ª y 3ª fila abatida)	267 (hasta bandeja) / 2297 (hasta techo con 2ª y 3ª fila abatida)
Capacidad depósito (l)	70	70
PESOS		
Peso en orden de marcha (kg)	1790(**)/1838 (***)	1723(**)/1771 (***)
Peso máximo admisible (kg)	2360(**)/2530 (***)	2290(**)/2480 (***)
Máx. remolcable con freno (kg)	2000	1800

* Consumo mínimo homologado

(**) SEAT Alhambra 5 asientos

(***) SEAT Alhambra 7 asientos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Alhambra


	2.0 TDI CR 115 CV (85 kW) Ecomotive	2.0 TDI CR 140 CV (103 kW) E Ecomotive	2.0 TDI CR 140 CV (103 kW) DSG Ecomotive	2.0 TDI CR 140 CV (103 kW) 4WD Ecomotive	2.0 TDI CR 170 CV (125 kW) Ecomotive	2.0 TDI CR 170 CV (125 kW) DSG Ecomotive
MOTOR						
Tipo	4 cilindros - 16v					
Cilindrada (cc)	1.968					
Diámetro x carrera (mm)	81 x 95,5					
Ratio de compresión	16,5				16	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	115/85/4200	140/103/4200			170/125/4200	
Par máximo (Nm/rpm)	280/1750-2500	320/1750-2500			350/1750-2500	
Alimentación	Inyección directa de conducto común					
Encendido	Autoencendido por elevación térmica					
Combustible	Diesel					
Control de emisiones	EU-5					
Alternador (A)	180					
Batería (Ah)	68-75					
PRESTACIONES						
Velocidad máxima (km/h)	183	194	191	191	210	204
Aceleración 0-80 km/h (s)	-	-	7,7	-	6,7	6,6
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,6	-	10,9	11,4	9,5	9,8
Recuperación 80-120 km/h (s) (V)	-	12	-	-	12,4	12,3
CONSUMOS *						
Ciclo urbano (l/100 km)	6,8**/6,9***	6,8**/6,9***	6,9	7,4	7,3	6,7
Ciclo extraurbano (l/100 km)	4,8**/4,9***	4,8**/4,9***	5,0	5,2	5,0	5,4
Ponderado (l/100 km)	5,5**/5,6***	5,5**/5,6***	5,7	6,0	5,8	5,9
Emisión CO2 ponderada (g/km)	143**/146***	143**/146***	149	158	152	154
TRANSMISIÓN						
Caja de cambios	Manual 6 v		Automática 6 v	Manual 6 v	Manual 6 v	Automática 6 v
I	3,769 (1)	3,769 (1)	3,461 (1)	3,923	3,571 (1)	3,461 (1)
II	1,959 (1)	1,959 (1)	2,050 (1)	2,05	1,905 (1)	2,045 (1)
III	1,257 (1)	1,257 (1)	1,3 (1)	1,750	1,619 (2)	1,3 (1)
IV	0,869 (1)	0,869 (1)	0,902 (1)	1,156	1,156 (2)	0,902 (1)
V	0,857 (2)	0,857 (2)	0,914 (2)	0,865	0,865 (2)	0,914 (2)
VI	0,717 (2)	0,717 (2)	0,756 (2)	0,725	0,725 (2)	0,756 (2)
R	4,549 (2)	4,549 (2)	3,989 (2)	4,946	4,503 (3)	3,989 (2)
Grupo reducción 1	3,944	3,944	4,375	4,4	4,4	4,375
Grupo reducción 2	3,087	3,087	3,333	3,3	3,3	3,333
CHASIS						
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora 23,6 mm(**)/25/22 mm(***)					
Suspensión trasera	Independiente eje multibrazo (4), muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora (20 mm -19,5 mm con tracción total-)					
Dirección, tipo	Servodirección electromecánica					
Diámetro giro entre paredes (m)	11,9					
Frenos, tipo	ABS / ESP					
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos V. 314 x 30/ Discos 282 x 12					
Llantas	6,5J x 16" - 7,0J x 17"					
Neumáticos	205/60 R16 - 215/60 R16 - 225/50 R17					
CARROCERÍA						
Tipo	Monovolumen					
Longitud/anchura/altura (mm)	4854/1904/1720					
Distancia entre ejes (mm)	2919					
Vía delantera/trasera (mm)	1557 - 1569/1605 - 1617					
Capacidad maletero 5 asientos (l)	809 (hasta bandeja) / 2430 (hasta el techo con 2ª fila abatida)					
Capacidad maletero 7 asientos (l)	267 (hasta bandeja)) / 2297 (hasta techo con 2ª y 3ª fila abatida)					
Capacidad depósito (l)	70					
PESOS						
Peso en orden de marcha (sin conductor) (kg)	-	1699(**)/1747(***)	1728(**)/1776(***)	-	1719(**)/1767(***)	1728(**)/1776(***)
Peso máximo admisible (kg)	2360(**)/2520(***)	2340(**)/2510(***)	2370(**)/2540(***)	1530(**)/2550(***)	2360(**)/2530(***)	2370(**)/2540(***)
Máx. remolcable con freno (kg)	2200					

* Consumo mínimo homologado

(**) SEAT Alhambra 5 asientos

(***) SEAT Alhambra 7 asientos