

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Altea '09


	1.4 85 CV (63 kW)	1.6 102 CV (75 kW)	1.4 TSI 125 CV (92 kW)	1.8 TSI 160 CV (118 kW)	1.8 TSI 160 CV (118 kW) DSG 7 vel.
MOTOR					
Tipo	4 cilindros - 16v	4 cilindros - 8v	4 cilindros - 16v		
Cilindrada (cc)	1.390	1.595	1.390	1.798	
Diámetro x carrera (mm)	76,5 x 75,6	81 x 77,4	76,5 x 75,6	82,5 x 84,2	
Ratio de compresión	10,5	10,3	10	9,6	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	85/63/5000	102/75/5600	125/92/5000	160/118/4500-6200	
Par máximo (Nm/rpm)	132/3800	148/3800	200/1500-4000	250/1500-4500	
Alimentación	Inyección multipunto		Inyección directa, turbocompresor e intercooler		
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características				
Combustible	Gasolina sin plomo 95/91				
Control de emisiones	Precatalizador y Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-IV)	Catalizador con sonda Lambda (EU-IV)	Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-IV)	Precatalizador y Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-V)	
Alternador (A)	90-110	90-140	110-140	140	
Batería (Ah/A)	44/51/60/70	44/51/60/70/72		60-70	
PRESTACIONES					
Velocidad máxima (km/h)	169	181	194	210	210
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,8	12,8	10,3	8,4	8,4
Recuperación 80-120 km/h en V (s)	20,8	15,9	13,2	10,1	-
Recuperación 80-120 km/h en VI (s)	-	-	17,2	12,9	-
Aceleración 1000 m (s)	36,2	34,3	32	29,7	29,5
CONSUMOS *					
Ciclo urbano (l/100 km)	9,7	9,9	8,3	9,3	8,9
Ciclo extraurbano (l/100 km)	5,8	5,8	5,3	5,8	5,5
Ponderado (l/100 km)	7,3	7,3	6,4	7,1	6,7
Emisión CO2 Ponderada (g/km)	159	173	152	165	157
TRANSMISIÓN					
Caja de cambios	Manual 5 v		Manual 6 v	Manual 6 v	Automática 7 v
I	3,769	3,769	3,615	3,777	3,764
II	2,095	2,095	1,955	2,062	2,272
III	1,387	1,433	1,281	1,454	1,531
IV	1,026	1,079	0,973	1,107	1,121
V	0,813	0,851	0,778	0,875	1,176
VI	-	-	0,646	0,725	0,951
VII	-	-	-	-	0,795
R	3,182	3,182	3,182	3,600	4,169
Grupo reducción	4,533	4,533	4,055	3,647	4,437/3,227/4,176
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	31,4/-	30,0/-	36,6/44,0	36,2/43,7	30,5/37,7/45,0 (7ª)
CHASIS					
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora				
Suspensión trasera	Eje multibrazo con muelles helicoidales				
Dirección, tipo	Dirección asistida electromecánica				
Diámetro giro entre paredes (m)	10,7				
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo				
Frenos delanteros	Discos A.V. 280x22		Discos A.V. 288x25		
Frenos traseros	Discos 255x10				
Llantas	6J x 15" - 6,5J x 16" - 7J x 17" - 7,5J x 18"		6,5J x 16" - 7J x 17" - 7,5J x 18"		
Neumáticos	195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18		205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18		
CARROCERÍA					
Tipo	5 puertas				
Longitud/anchura/altura (mm)	4282/1768/1576				
Distancia entre ejes (mm)	2578				
Vía delantera/trasera (mm)	1541/1517 (con llanta 15"); 1535/1511 (con llanta 16"); 1527/1503 (con llanta 17"); 1533/1515 (con llanta 18")				
Capacidad maletero (l)	409				
Capacidad depósito (l)	55				
PESOS					
Peso en orden de marcha (kg)	1291	1320	1364	1400	1420
Peso máximo admisible (kg)	1886	1920	1959	1995	2015
Máx.remolcable con freno (kg)	1000	1200	1300	1400	

* Consumo mínimo homologado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Altea '09


	1.9 TDI 90 CV (66 kW) **	1.9 TDI 105 CV (77 kW)	1.9 TDI 105 CV (77 kW) DSG + DPF	2.0 TDI 140 CV (103 kW)	2.0 TDI 140 CV (103 kW) DSG 6 vel.	2.0 TDI CR 170 CV (125 kW) DPF
MOTOR						
Tipo	4 cilindros - 8v			4 cilindros - 16v		
Cilindrada (cc)	1.896			1.968		
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 95,5			81 x 95,5		
Ratio de compresión	18,5					16,5
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	90/66/4000	105/77/4000		140/103/4000		170/125/4200
Par máximo (Nm/rpm)	210/1800	250/1900		320/1750-2500		350/1750-2500
Alimentación	Inyección directa con inyector bomba, turbocompresor e intercooler					I. directa de conducto común
Encendido	Autoencendido por elevación térmica					
Combustible	Diesel					
Control de emisiones	Catalizador + sistema de recirculación de gases (EU-IV)	Cat. + sist. de recirculación de gases + DPF (EU-IV)	Catalizador + sistema de recirculación de gases (EU-IV)		Cat. de oxidación + sist. de recirculación de gases + DPF (EU-V)	
Alternador (A)	110/140					140
Batería (Ah/A)	61/70/72					
PRESTACIONES						
Velocidad máxima (km/h)	170	183	183	201	201	211
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,3	12,3	12,5	9,9	9,8	8,5
Recuper. 80-120 km/h en V (s)	13,9	13,7	-	8,9	-	8,7
Recuper. 80-120 km/h en VI (s)	-	-	-	11,1	-	11,2
Aceleración 1000 m (s)	36	34,0	34,1	31,4	31,4	29,9
CONSUMOS *						
Ciclo urbano (l/100 km)	7	6,9	7,7	7,6	7,7	7,3
Ciclo extraurbano (l/100 km)	4,7	4,5	5,0	4,7	5,1	4,6
Ponderado (l/100 km)	5,5	5,4	6,0	5,8	6,0	5,6
Emisión CO2 Ponderada (g/km)	144	142	159	157	160	146
TRANSMISIÓN						
Caja de cambios	Manual 5 v		Automática 6 v	Manual 6 v	Automática 6 v	Manual 6 v
I	3,778		3,462	3,769	3,462	3,769
II	2,063		2,050	2,087	2,050	2,087
III	1,348		1,300	1,324	1,300	1,324
IV	0,967		0,902	0,977	0,902	0,919
V	0,744		0,914	0,975	0,914	0,902
VI	-		0,756	0,814	0,756	0,757
R	3,600		3,989	4,549	3,989	4,549
Grupo reducción	3,389		4,059/3,136	3,684/2,917	4,059/3,136	3,684/2,917
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	45,3/-		38,0/46,0	40,7/48,8	40,4/48,8	44,0/52,5
CHASIS						
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora					
Suspensión trasera	Eje multibrazo con muelles helicoidales					
Dirección, tipo	Dirección asistida electromecánica					
Diámetro giro entre paredes (m)	10,7					
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo					
Frenos delanteros	Discos A.V. 288x25					Discos A.V. 312x25
Frenos traseros	Discos 255x10					
Llantas(*)	6l x 15" - 6,5l x 16" - 7l x 17" - 7,5l x 18"					
Neumáticos	195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18					
CARROCERÍA						
Tipo	5 puertas					
Longitud/anchura/altura (mm)	4282/1768/1576					
Distancia entre ejes (mm)	2578					
Vía delantera/trasera (mm)	1541/1517 (con llanta 15"); 1535/1511 (con llanta 16"); 1527/1503 (con llanta 17"); 1533/1515 (con llanta 18")					
Capacidad maletero (l)	409					
Capacidad depósito (l)	55					
PESOS						
Peso en orden de marcha (kg)	1405		1435	1430	1465	1430
Peso máximo admisible (kg)	2005		2030	2025	2060	2025
Máx.remolcable con freno (kg)	1400					

* Consumo mínimo homologado

** Datos provisionales pendientes de homologación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Altea XL '09


	1.6 102 CV (75 kW)	1.4 TSI 125 CV (92 kW)	1.8 TSI 160 CV (118 kW)	1.8 TSI 160 CV (118 kW) DSG 7 vel.
MOTOR				
Tipo	4 cilindros - 8v		4 cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	1.595	1.390	1.798	
Diámetro x carrera (mm)	81 x 77,4	76,5 x 75,6	82,5 x 84,2	
Ratio de compresión	10,3	10	9,6	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	102/75/5600	125/92/5000	160/118/4500-6200	
Par máximo (Nm/rpm)	148/3800	200/1500-4000	250/1500-4500	
Alimentación	Inyección multipunto	Inyección directa, turbocompresor e intercooler		
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características			
Combustible	Gasolina sin plomo 95/91			
Control de emisiones	Cat. con 2 sondas Lambda (EU-IV)		Precatalizador y Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-V)	
Alternador (A)	90-140	110-140	140	
Batería (Ah/A)	44/51/60/70	44/51/60/70/72	60-70	
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	181	194	210	210
Aceleración 0-100 km/h (s)	13	10,5	8,6	8,6
Recuperación 80-120 km/h en V (s)	16,2	13,6	10,2	-
Recuperación 80-120 km/h en VI (s)	-	17,8	13	-
Aceleración 1000 m (s)	34,5	32,3	29,8	29,8
CONSUMOS *				
Ciclo urbano (l/100 km)	10,1	8,3	9,3	9
Ciclo extraurbano (l/100 km)	6	5,3	5,8	5,6
Ponderado (l/100 km)	7,5	6,4	7,1	6,8
Emisión CO2 Ponderada (g/km)	178	152	165	159
TRANSMISIÓN				
Caja de cambios	Manual 5 v	Manual 6 v	Manual 6 v	Automática 7 v
I	3,769	3,615	3,777	3,764
II	2,095	1,955	2,062	2,272
III	1,433	1,281	1,454	1,531
IV	1,079	0,973	1,107	1,121
V	0,851	0,778	0,875	1,176
VI	-	0,646	0,725	0,951
VII	-	-	-	0,795
R	3,182	3,182	3,600	4,169
Grupo reducción	4,533	4,055	3,647	4,437/3,227/4,176
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	30,0/-	36,6/44,0	36,2/43,7	30,5/37,7/45,0 (7ª)
CHASIS				
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Eje multibrazo con muelles helicoidales			
Dirección, tipo	Dirección asistida electromecánica			
Diámetro giro entre paredes (m)	10,7			
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo			
Frenos delanteros	Discos A.V. 280x22	Discos A.V. 288x25		
Frenos traseros	Discos 255x10			
Llantas	6J x 15" - 6,5J x 16" - 7J x 17" - 7,5J x 18"	6,5J x 16" - 7J x 17" - 7,5J x 18"		
Neumáticos	195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18		
CARROCERÍA				
Tipo	5 puertas			
Longitud/anchura/altura (mm)	4469/1768/1581			
Distancia entre ejes (mm)	2578			
Vía delantera/trasera (mm)	1541/1517 (con llanta 15"); 1535/1511 (con llanta 16"); 1527/1503 (con llanta 17"); 1533/1515 (con llanta 18")			
Capacidad maletero (l)	532			
Capacidad depósito (l)	55			
PESOS				
Peso en orden de marcha (kg)	1359	1403	1430	1450
Peso máximo admisible (kg)	1979	2023	2050	2070
Máx.remolcable con freno (kg)	1200	1300	1400	

* Consumo mínimo homologado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Altea XL '09


	1.9 TDI 90 CV (66 kW) **	1.9 TDI 105 CV (77 kW)	1.9 TDI 105 CV (77 kW) DSG + DPF	2.0 TDI 140 CV (103 kW)	2.0 TDI 140 CV (103 kW) DSG 6 vel.	2.0 TDI CR 170 CV (125 kW) DPF
MOTOR						
Tipo	4 cilindros - 8v			4 cilindros - 16v		
Cilindrada (cc)	1.896			1.968		
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 95,5			81 x 95,5		
Ratio de compresión	18,5					16,5
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	90/66/4000	105/77/4000		140/103/4000		170/125/4200
Par máximo (Nm/rpm)	210/1800	250/1900		320/1750-2500		350/1750-2500
Alimentación	Inyección directa con inyector bomba, turbocompresor e intercooler					I. directa de conducto común, inyector piezo-eléctrico, turbocompresor e intercooler
Encendido	Autoencendido por elevación térmica					
Combustible	Diesel					
Control de emisiones	Catalizador + sistema de recirculación de gases (EU-IV)		Cat. + sist. de recirculación de gases + DPF (EU-IV)	Catalizador + sistema de recirculación de gases (EU-IV)		Cat. de oxidación + sist. de recirculación de gases + DPF (EU-V)
Alternador (A)	110/140					140
Batería (Ah/A)	61/70/72					
PRESTACIONES						
Velocidad máxima (km/h)	170	183	183	201	201	211
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,7	12,6	12,7	10	10	8,7
Recuper. 80-120 km/h en V (s)	14,2	13,9	-	9,1	-	9
Recuper. 80-120 km/h en VI (s)	-	-	-	11,3	-	11,5
Aceleración 1000 m (s)	36,2	34,2	34,3	31,5	31,6	29,9
CONSUMOS *						
Ciclo urbano (l/100 km)	7	6,9	7,7	7,7	7,7	7,4
Ciclo extraurbano (l/100 km)	4,7	4,5	5,0	4,8	5,1	4,7
Ponderado (l/100 km)	5,5	5,4	6,0	5,9	6,0	5,7
Emisión CO2 Ponderada (g/km)	144	146	159	157	162	149
TRANSMISIÓN						
Caja de cambios	Manual 5 v		Automática 6 v	Manual 6 v	Automática 6 v	Manual 6 v
I	3,778		3,462	3,769	3,462	3,769
II	2,063		2,050	2,087	2,050	2,087
III	1,348		1,300	1,324	1,300	1,324
IV	0,967		0,902	0,977	0,902	0,919
V	0,744		0,914	0,975	0,914	0,902
VI	-		0,756	0,814	0,756	0,757
R	3,600		3,989	4,549	3,989	4,549
Grupo reducción	3,389		4,059/3,136	3,684/2,917	4,059/3,136	3,684/2,917
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	45,3/-		38,0/46,0	40,7/48,8	40,4/48,8	44,0/52,5
CHASIS						
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora					
Suspensión trasera	Eje multibrazo con muelles helicoidales					
Dirección, tipo	Dirección asistida electromecánica					
Diámetro giro entre paredes (m)	10,7					
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo					
Frenos delanteros	Discos A.V. 288x25					Discos A.V. 312x25
Frenos traseros	Discos 255x10					
Llantas(*)	6J x 15" - 6,5J x 16" - 7J x 17" - 7,5J x 18"					
Neumáticos	195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18					
CARROCERÍA						
Tipo	5 puertas					
Longitud/anchura/altura (mm)	4469/1768/1581					
Distancia entre ejes (mm)	2578					
Vía delantera/trasera (mm)	1541/1517 (con llanta 15"); 1535/1511 (con llanta 16"); 1527/1503 (con llanta 17"); 1533/1515 (con llanta 18")					
Capacidad maletero (l)	532					
Capacidad depósito (l)	55					
PESOS						
Peso en orden de marcha (kg)	1444		1474	1469	1504	1469
Peso máximo admisible (kg)	2064		2094	2089	2124	2089
Máx.remolcable con freno (kg)	1400					

* Consumo mínimo homologado

** Datos provisionales pendientes de homologación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Altea freetrack '09


	2.0 TSI 211 CV (155 kW) 4WD DSG 6 vel.	2.0 TDI CR 170 CV (125 kW) 4WD	2.0 TDI 140 CV (103 kW) 4WD	2.0 TDI 140 CV (103 kW) 2WD
MOTOR				
Tipo	4 cilindros - 16v		4 cilindros - 8v	
Cilindrada (cc)	1.984		1.968	
Diámetro x carrera (mm)	82,5 x 92,8		81 x 95,5	
Ratio de compresión	9,6	16,5	18,5	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	211/155/5300-6200	170/125/4200	140/103/4000	
Par máximo (Nm/rpm)	280/1700-5200	350/1750-2500	320/1750-2500	
Alimentación	Inyección directa, turbocompresor e intercooler	Inyección directa de conducto común, inyector piezo-eléctrico, turbocompresor e intercooler	Inyección directa con inyector bomba, turbocompresor e intercooler	
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características	Autoencendido por elevación térmica		
Combustible	Gasolina sin plomo 98/95	Diesel		
Control de emisiones	Precatalizador y catalizador con 2 sondas Lambda	Catalizador de oxidación + sistema de recirculación de gases + filtro de partículas		
Alternador (A)	140		110-140	
Batería (Ah/A)	60/70	61/70/72		
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	218	204	193	196
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,6	8,7	10,1	10,2
Recuperación 80-120 km/h en V (s)	-	9,8	10,3	9,9
Recuperación 80-120 km/h en VI (s)	-	12,6	13,1	12,4
Aceleración 1000 m (s)	28,5	30,2	32	31,9
CONSUMOS *				
Ciclo urbano (l/100 km)	11	7,7	8,2	7,7
Ciclo extraurbano (l/100 km)	7	5,2	5,5	5,3
Ponderado (l/100 km)	8,4	6	6,5	6,1
Emisión CO2 ponderada (g/km)	197	159	171	163
TRANSMISIÓN				
Caja de cambios	Automática 6 v tracción 4	Manual 6 v tracción 4	Manual 6 v tracción 4	Manual 6 v tracción delantera
I	3,462	3,769	3,769	3,769
II	2,150	2,087	2,087	2,087
III	1,464	1,324	1,323	1,324
IV	1,079	0,919	0,911	0,977
V	1,094	0,902	0,902	0,975
VI	0,921	0,757	0,755	0,814
R	3,990	4,549	4,549	4,549
Grupo reducción	4,058/3,136	3,875/3,100	3,875/3,100	3,684/2,917
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	35,1/41,6	42,9/51,2	42,9/51,2	42,2/50,5
CHASIS				
Tracción	4WD, esquema con conexión hidromecánica y mando electrónico tipo Haldex			Tracción delantera
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Eje multibrazo con muelles helicoidales			
Dirección, tipo	Dirección asistida electromecánica			
Diámetro giro entre paredes (m)	10,7			
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo			
Frenos delanteros / traseros (mm)	Discos A.V. 312 x 25 / Discos 286 x 12		Discos A.V. 312 x 25 / 260 x 12	Discos A.V. 312 x 25 / Discos 255 x 10
Llantas	7J x 17"			
Neumáticos	225/50 R17			
CARROCERÍA				
Tipo	5 puertas (Cx = 0.35)			
Longitud/anchura/altura (mm)	4493/1788/1622			
Distancia entre ejes (mm)	2576			
Vía delantera/trasera (mm)	1542/1518			
Capacidad maletero (l)	490 (con doble piso desmontado)			532
Capacidad depósito (l)	60			55
PESOS				
Peso en orden de marcha (kg)	1586	1540	1568	1504
Peso máximo admisible (kg)	2206	2160	2188	2124
Máx.remolcable con freno (kg)	1650			1400

* Consumo mínimo homologado