

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Altea 2009


	1.4 85 CV (63 kW)	1.2 TSI 105 CV (77 kW)	1.4 TSI 125 CV (92 kW)	1.8 TSI 160 CV (118 kW)	1.8 TSI 160 CV (118 kW) DSG 7 vel.
MOTOR					
Tipo	4 cilindros - 16v	4 cilindros - 8v	4 cilindros - 16v		
Cilindrada (cc)	1.390	1.197	1.390	1.798	
Diámetro x carrera (mm)	76,5 x 75,6	71 x 75,6	76,5 x 75,6	82,5 x 84,2	
Ratio de compresión	10,5	10	10	9,6	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	85/63/5000	105/77/5000	125/92/5000	160/118/4500-6200	
Par máximo (Nm/rpm)	132/3800	175/1550-4100	200/1500-4000	250/1500-4500	
Alimentación	Inyección multipunto	Inyección directa, turbocompresor e intercooler			
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características				
Combustible	Gasolina sin plomo 95/91				
Control de emisiones	Precatalizador y Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-IV)	Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-V)	Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-IV)	Precatalizador y Catalizador con 2 sondas Lambda (EU-V)	
Alternador (A)	90-110	110-140	110-140	140	
Batería (Ah/A)	44/51/60/70	44/51/60/70			60-70
PRESTACIONES					
Velocidad máxima (km/h)	169	180	194	210	210
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,8	11,7	10,3	8,4	8,4
Recuperación 80-120 km/h en V (s)	20,8	17,9	13,2	10,1	-
Recuperación 80-120 km/h en VI (s)	-	-	17,2	12,9	-
Aceleración 1000 m (s)	36,2	33,5	32	29,7	29,5
CONSUMOS *					
Ciclo urbano (l/100 km)	8,8	7,3	8,3	9,3	8,9
Ciclo extraurbano (l/100 km)	5,4	5,1	5,3	5,8	5,5
Ponderado (l/100 km)	6,7	5,9	6,4	7,1	6,7
Emisión CO2 Ponderada (g/km)	159	137	152	165	157
TRANSMISIÓN					
Caja de cambios	Manual 5 v		Manual 6 v	Manual 6 v	Automática 7 v
I	3,769	3,769	3,615	3,777	3,764
II	2,095	1,955	1,955	2,062	2,272
III	1,387	1,281	1,281	1,454	1,531
IV	1,026	0,927	0,973	1,107	1,121
V	0,813	0,74	0,778	0,875	1,176
VI	-	-	0,646	0,725	0,951
VII	-	-	-	-	0,795
R	3,182	3,182	3,182	3,600	4,169
Grupo reducción	4,533	3,789	4,055	3,647	4,437/3,227/4,176
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	31,4/-	41,2/-	36,6/44,0	36,2/43,7	30,5/37,7/45,0 (7ª)
CHASIS					
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora				
Suspensión trasera	Eje multibrazo con muelles helicoidales				
Dirección, tipo	Dirección asistida electromecánica				
Diámetro giro entre paredes (m)	10,7				
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo. ABS y ESP de serie				
Frenos delanteros	Discos A.V. 280x22	Discos A.V. 288x25	Discos A.V. 288x25		
Frenos traseros	Discos 253x10				
Llantas	6J x 15" - 6,5J x 16" - 7J x 17" - 7,5J x 18"			6,5J x 16" - 7J x 17" - 7,5J x 18"	
Neumáticos	195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18			205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18	
CARROCERÍA					
Tipo	5 puertas				
Longitud/anchura/altura (mm)	4282/1768/1576				
Distancia entre ejes (mm)	2578				
Vía delantera/trasera (mm)	1541/1517 (con llanta 15"); 1535/1511 (con llanta 16"); 1527/1503 (con llanta 17"); 1533/1515 (con llanta 18")				
Capacidad maletero (l)	409				
Capacidad depósito (l)	55				
PESOS					
Peso en orden de marcha (kg)	1366	1390	1439	1475	1495
Peso máximo admisible (kg)	1886	1920	1959	1995	2015
Máx.remolcable con freno (kg)	1200	1500			

* Consumo mínimo homologado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Altea 2009


	1.9 TDI 90 CV (66 kW)	1.6 TDI CR 105 CV (77 kW) DSG 7 vel.	1.6 TDI CR 105 CV (77 kW) ECOMOTIVE	2.0 TDI 140 CV (103 kW)	2.0 TDI 140 CV (103 kW) DSG 6 vel.	2.0 TDI CR 170 CV (125 kW) DPF
MOTOR						
Tipo	4 cilindros - 8v		4 cilindros - 16v		4 cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	1.896		1.598		1.968	
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 95,5		79,5 x 80,5		81 x 95,5	
Ratio de compresión	18,5		16,5		18,5	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	90/66/4000		105/77/4400		140/103/4000	
Par máximo (Nm/rpm)	210/1800		250/1500-2500		320/1750-2500	
Alimentación	ector bomba, turbocompre		I. directa de conducto común		intercooler	
Encendido	Autoencendido por elevación térmica					
Combustible	Diesel					
Control de emisiones	Catalizador + sist. de recirculación de gases (EU-IV)	Cat. de oxidación + sist. de recirculación de gases + DPF (EU-V)		Catalizador + sistema de recirculación de gases (EU-IV)		Cat. de oxidación + sist. de recirculación de gases + DPF (EU-V)
Alternador (A)	110/140		140		110/140	
Batería (Ah/A)	61/70/72					
PRESTACIONES						
Velocidad máxima (km/h)	170		183		201	
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,3		12,2		9,9	
Recuper. 80-120 km/h en V (s)	13,9		16,4		8,9	
Recuper. 80-120 km/h en VI (s)	-		-		11,1	
Aceleración 1000 m (s)	36		33,4		31,4	
CONSUMOS *						
Ciclo urbano (l/100 km)	6,8		5,8		7,5	
Ciclo extraurbano (l/100 km)	4,5		4,4		5,1	
Ponderado (l/100 km)	5,4		4,9		6,0	
Emisión CO2 Ponderada (g/km)	142		129		149	
TRANSMISIÓN						
Caja de cambios	Manual 5 v	Automática 7 v	Manual 5 v	Manual 6 v	Automática 6 v	Manual 6 v
I	3,778	3.500	3,778	3,769	3,462	3,769
II	2,063	2.087	1,944	2,087	2,050	2,087
III	1,304	1.343	1,185	1,324	1,300	1,324
IV	0,903	0.933	0,816	0,977	0,902	0,919
V	0,700	0.974	0,625	0,975	0,914	0,902
VI	-	0.778	-	0,814	0,756	0,757
VII	-	0.653	-	-	-	-
R	3,600	3.722	3,600	4,549	3,989	4,549
Grupo reducción	3,647	4.800	3,647	3,684/2,917	4,059/3,136	3,684/2,917
Veloc. 1000 rpm en V/VI (km/h)	45,3/-	34,6/43,4/51,6 (7ª)	50,7/-	40,7/48,8	40,4/48,8	44,0/52,5
CHASIS						
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora					
Suspensión trasera	Eje multibrazo con muelles helicoidales					
Dirección, tipo	Dirección asistida electromecánica					
Diámetro giro entre paredes (m)	10,7					
Frenos, tipo	Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo. ABS y ESP de serie					
Frenos delanteros	Discos A.V. 288x25					Discos A.V. 312x25
Frenos traseros	Discos 253x10					
Llantas(*)	15" - 16" - 17" - 18"		15" - 16"		16" - 17" - 18"	
Neumáticos	195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18		195/65 R15 - 205/55 R16		205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18	
CARROCERÍA						
Tipo	5 puertas					
Longitud/anchura/altura (mm)	4282/1768/1576					
Distancia entre ejes (mm)	2578					
Vía delantera/trasera (mm)	1541/1517 (con llanta 15"); 1535/1511 (con llanta 16"); 1527/1503 (con llanta 17"); 1533/1515 (con llanta 18")					
Capacidad maletero (l)	409					
Capacidad depósito (l)	55					
PESOS						
Peso en orden de marcha (kg)	1480		1475		1450	
Peso máximo admisible (kg)	2000		1995		1970	
Máx.remolcable con freno (kg)	1500					

* Consumo mínimo homologado