CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Nuevo SEAT Ibiza SportCoupé



	1.2 12V 70 CV (51 kW)	1.4 16V 85 CV (63 kW)	1.6 16V 105 CV (77 kW)	1.6 16V 105 CV (77 kW) DSG **	
MOTOR			- Total 100 10		
Tipo	3 cilindros - 12 v		4 cilindros - 16v		
Cilindrada (cc)	1.198	1.390		1.598	
Diámetro x carrera (mm)	76,5 x 86,9	76,5 x 75,6		,5 x 86,9	
Ratio de compresión	70,3 x 00,7	The state of the s	10,5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Potencia máx. (CV/kW/rpm)	70/51/5400 85/63/5000 105/77/5600				
Par máximo (Nm/rpm)	112/3000	132/3800		53/3800	
Alimentación	112/3000			557 5000	
Encendido	Inyección multipunto Electrónico controlado por mapa de características				
Combustible	Gasolina sin plomo				
Control de emisiones	EU-4				
	70/90 110			110	
Alternador (A) Bateria (Ah/A)		44/51/60		60	
		44/31/00		60	
PRESTACIONES			-		
Velocidad máxima (km/h)	165	177	189	188	
Aceleración 0-100 km/h (s)	15.0	11,8	10,4	10,1	
Recuper. 80-120 km/h en V (s)	17,9	17,4	16.0	16,6	
Aceleración 1000 m (s)	36	33,6	32.0	32,1	
CONSUMOS *					
Ciclo urbano (I/100 km)	7,6	8,2	8,9	8,4	
Ciclo extraurbano (I/100 km)	4,9	5,1	5,3	5,7	
Ponderado (I/100 km)	5,9	6,2	6,6	6,7	
Emisiones CO2 ponderada (g/km)	139	149	157	159	
,	137	147	137	137	
TRANSMISIÓN					
Caja de cambios		Manual 5 v	1	Automático 7 v	
I	3,769	3,769	3,769	3,765 (1)	
II	2,095	2,095	2,095	2,367 (1)	
III	1,387	1,387	1,387	1,575 (1)	
IV	1,026	1,026	1,026	1,151 (1)	
V	0,851	0,813	0,813	1,188 (1)	
VI	-		-	0,981 (2)	
VII	-		-	0,81 (2)	
R	3,182	3,182	3,182	4,28 (3)	
Grupo reducción	4,188	3,882	3,933	4,388 (1) / 3,291 (2) / 4,157 (3)	
Veloc. 1000 rpm en V (km/h)	30,8	34,8	34,5	28,2	
CHASIS					
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, con barra estabilizadora, muelles helicoidales				
Suspensión trasera	Eje semirigido con brazos longitudinales, muelles helicoidales				
Dirección, tipo	Servodirección electrohidráulica				
Diámetro giro entre paredes (m)	10,48				
Frenos, sistema					
	ABS y ESP de serie				
Frenos delanteros / traseros	Discos Ventilados 256/Discos 232				
Llantas	15", 16", 17"				
Neumáticos	A warmen	185/60 R15 - 215	5/45 R16 - 215/40 R17		
CARROCERÍA	176.2				
Tipo	3 puertas				
Longit./anchura/altura (mm)	4034/1693/1428				
Distancia entre ejes (mm)	2469				
Vía delantera/trasera (mm)	1465/1457				
Capacidad maletero (I)	284				
Capacidad depósito (I)			45		
PESOS					
Peso en orden de marcha (kg)	974	1000	1015	1045	
Peso máximo admisible (kg)	1475	1501	1516	1546	
Máx. remolcable con freno (kg)	800	1301	1000	1340	
. 0.	800	L	1000		
*Consumo mínimo homologado					
**Datos pendientes de homologación					

características técnicas Nuevo SEAT Ibiza SportCoupé



	1.4 TDI 80 CV (59 kW) + DPF	1.9 TDI 90 CV (66 kW) + DPF	1.9 TDI 105 CV (77 kW) + DPF		
MOTOR					
Tipo Tipo	3 cilindros - 6 v	4 cilindros - 8 v			
Cilindrada (cc)	1.422	1.896			
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 95,5				
latio de compresión		18,5			
otencia máx. (CV/kW/rpm)	80/59/4000	90/66/4000	105/77/4000		
ar máximo (Nm/rpm)	195/1800-2200	210/1800 - 2500	240/1900		
limentación		Inyección directa con inyector-bomba	,		
ncendido		Bujías precalentadas			
ombustible	Diesel				
ontrol de emisiones	EU-4				
Iternador (A)	70/90/110/120				
ateria (Ah/A)	61/72				
RESTACIONES		Account of			
elocidad máxima (km/h)	170	178	187		
celeración 0-100 km/h (s)	12,9	11.8	10,4		
ecuper. 80-120 km/h en V (s)	13,5	18,6	13,8		
celeración 1000 m (s)	34.8	33,7	32,3		
ONSUMOS *					
iclo urbano (I/100 km)	5,6	6.0	6.0		
iclo extraurbano (I/100 km)	3,6	3,7	3,7		
onderado (I/100 km)	4,3	4,5	4,5		
misiones CO2 ponderada (g/km)	114	119	119		
RANSMISIÓN	111		117		
		Manual 5 v			
aja de cambios	3,778	3,778	3,778		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
<u> </u>	2,062	2,118	2,118		
III IV	1,25	1,269 0,865	1,269 0,865		
V	0,843	·	,		
v R	0,658 3,6	0,625 3,600	0,625 3,600		
	3,157	3,158	3,158		
Grupo reducción Teloc. 1000 rpm en V (km/h)	53,7	55,9	55,9		
	33,7	35,9	35,9		
HASIS	la de a ca di cata tia	- M-Dh	velles believideles		
uspensión delantera	Independiente tipo McPherson, con barra estabilizadora, muelles helicoidales				
uspensión trasera	Eje semirígido con brazos longitudinales, muelles helicoidales				
irección, tipo	Servodirección electrohidráulica				
iámetro giro entre paredes (m)	10,48				
renos, sistema	ABS y ESP de serie				
renos delanteros / traseros	Discos Ventilados	256/Discos 232	Discos V. 288/Discos 232		
lantas		15", 16", 17"			
eumáticos	7	185/60 R15 - 215/45 R16 - 215/40 R17			
	-	100, 00 K10 - 210, 40 K10 - 210, 40 K17			
ARROCERÍA		2 nuortos			
po	3 puertas				
ongit./anchura/altura (mm)	4034/1693/1428				
istancia entre ejes (mm)	2469				
ía delantera/trasera (mm)	1465/1457				
apacidad maletero (I) apacidad depósito (I)	284 4F				
		45			
ESOS					
eso en orden de marcha (kg)	1075	1100			
eso máximo admisible (kg)	1576	1601			
Máx. remolcable con freno (kg)	1000	1:	200		

^{*}Consumo mínimo homologado