FICHAS TÉCNICAS GAMA SKODA GREENLINE

MARCA / MODELO	FABIA GREENLINE	FABIA COMBI GREENLINE	ROOMSTER GREENLINE
MOTOR			
Número de cilindros/cilindrada (cc)	3 en línea / 1.119	3 en línea / 1.119	3 en línea / 1.119
Bloque y culata (material)	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio
Nº de válvulas por cilindro	4	4	4
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Relación de compresión	16,5	16,5	16,5
Potencia máxima Kw (CV) /rpm	55 / 4.200	55 / 4.200	55 / 4.200
Par máximo Nm/rpm	180 / 2.000	180 / 2.000	180 / 2.000
Alimentación	Inyección directa, Common Rail	Inyección directa, Common Rail	Inyección directa, Common Rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN			
Caja de cambios	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades
Relaciones, 1ª	3,78	3,78	3,78
2ª	2,12	2,12	2,12
3ª	1,27	1,27	1,27
4ª	0,87	0,87	0,87
5ª	0,66	0,66	0,66
6ª			
7ª			
Marcha atrás	3,60	3,60	3,60
Desmultiplicación final	3,38	3,38	3,64
Embrague	Monodisco en seco	Monodisco en seco	Monodisco en seco
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera
SUSPENSIÓN			
Delantera	Estructura McPherson con triangulo inferior	Estructura McPherson con triangulo inferior	Estructura McPherson con triangulo inferior
Trasera	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente.	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente.	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente.
RUEDAS			
Llantas	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15
Neumáticos	185/60 R 15	185/60 R 15	195/55 R 15
DIRECCIÓN			
Dirección	Electromecánica por corona y piñón	Electromecánica por corona y piñón	Electromecánica por corona y piñón
Diámetro de giro (en metros)	10	10	10,5
FRENOS			
Delanteros (tipo y diámetro de disco)	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Traseros (tipo y diámetro de disco)	Discos	Discos	Tambor
DIMENSIONES (mm)			
Longitud/Anchura/Altura	4.247 / 1.642 / 1.484	4.247 / 1.642 / 1.484	4.214 / 1.684/ 1.607
Distancia entre ejes	2465	2465	2620
Vía delantera/ Vía trasera	1.417 / 1.410	1.417 / 1.410	1.420 / 1.484
PESO (kg)			
En vacío	1203	1291	1314
Máximo autorizado	1658	1664	1769
Máximo remolcable	500	500	450
CAPACIDADES (litros)			
Maletero (VDA)	315	450	480
Depósito de combustible (litros)	45	45	55
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	172	172	165
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	14,2	14,3	15,4
Aceleración 0 a 1000 m (segundos)			
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)			
Promedio (l/100 km)	4,1 / 3 / 3,4	4,1 / 3 / 3,4	5 / 3,7 / 4,2
CO2 Emisión (gr/km)	89	89	109
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel

FICHAS TÉCNICAS GAMA SKODA GREENLINE

MARCA / MODELO	OCTAVIA GREENLINE	OCTAVIA COMBI GREEN TEC
MOTOR		
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea / 1.598	4 en línea / 1.598
Bloque y culata (material)	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio
Nº de válvulas por cilindro	4	4
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Relación de compresión	16,5	16,5
Potencia máxima Kw(CV) /rpm	77 / 4400	77 / 4400
Par máximo Nm/rpm	250 / 1500 – 2500	250 / 1500 – 2500
Alimentación	Inyección sistema common rail	Inyección sistema common rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades
Relaciones, 1ª	3,78	3,78
2ª	1,94	1,94
3ª	1,19	1,19
4ª	0,82	0,82
5ª	0,63	0,63
6ª		
7ª		
Marcha atrás	3,60	3,60
Desmultiplicación final	3,38	3,64
Embrague	Monodisco en seco	Monodisco en seco
Tracción	Delantera	Delantera
SUSPENSIÓN		
Delantera	Estructura McPherson con triangulo inferior	Estructura McPherson con triangulo inferior
Trasera	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás
RUEDAS		
Llantas	6 ½ J x 15	6 ½ J x 15
Neumáticos	195/65 R 15	195/65 R 15
DIRECCIÓN		
Dirección	Electromecánica por corona y piñón	Electromecánica por corona y piñón
Diámetro de giro (en metros)	10,2	10,2
FRENOS		
Delanteros (tipo y diámetro de disco)	Discos ventilados	Discos ventilados
Traseros (tipo y diámetro de disco)	Discos	Discos
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	4.569 / 1.769 / 1.462	4.569 / 1.769 / 1.468
Distancia entre ejes	2578	2578
Vía delantera/ Vía trasera	1.535 / 1.508	1.535 / 1.508
PESO (kg)		
En vacío	1390	1375
Máximo autorizado	1990	1975
Máximo remolcable	650	650
CAPACIDADES (litros)		
Maletero (VDA)	585	605
Depósito de combustible (litros)	55	55
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	192	191
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	11,4	11,4
Aceleración 0 a 1000 m (segundos)		
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)		
Urbano, Interurbano, Promedio (l/100 km)	4,7 / 3,4 / 3,8	5,1 / 3,6 / 4,2
CO2 Emisión (gr/km)	99	109
Combustible	Gasoil	Gasoil

FICHAS TÉCNICAS GAMA SKODA GREENLINE

MARCA / MODELO	SUPERB GREENLINE	SUPERB COMBI GREENLINE
MOTOR		
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea / 1.598	4 en línea / 1.598
Bloque y culata (material)	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio
Nº de válvulas por cilindro	4	4
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Relación de compresión	16,5	16,5
Potencia máxima Kw(CV) /rpm	77 / 4.400	77 / 4.400
Par máximo Nm/rpm	250 / 1.500 - 2.500	250 / 1.500 - 2.500
Alimentación	Inyección directa, Common Rail	Inyección directa, Common Rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades
Relaciones, 1ª	4,11	4,11
2ª	2,12	2,12
3ª	1,19	1,19
4ª	0,82	0,82
5ª	0,63	0,63
6ª		
7ª		
Marcha atrás	4,00	4,00
Desmultiplicación final	3,64	3,64
Embrague	Monodisco en seco	Monodisco en seco
Tracción	Delantera	Delantera
SUSPENSIÓN		
Delantera	Estructura McPherson con triángulo inferior	Estructura McPherson con triángulo inferior
Trasera	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente.	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente.
RUEDAS		
Llantas	7 J x 16	7 J x 16
Neumáticos	205/55 R 16	205/55 R 16
DIRECCIÓN		
Dirección	Electromecánica por corona y piñón	Electromecánica por corona y piñón
Diámetro de giro (en metros)	10,8	10,8
FRENOS		
Delanteros (tipo y diámetro de disco)	Discos ventilados	Discos ventilados
Traseros (tipo y diámetro de disco)	Discos	Discos de
DIMENSIONES (mm)		
Longitud/Anchura/Altura	4.838 / 1.817 / 1.449	4.838 / 1.817 / 1.496
Distancia entre ejes	2712	2761
Vía delantera/ Vía trasera	1.545/ 1.521	1.545 / 1.521
PESO (kg)		
En vacío	1524	1546
Máximo autorizado	2087	2109
Máximo remolcable	650	650
CAPACIDADES (litros)		
Maletero (VDA)	595	633
Depósito de combustible (litros)	60	60
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	192	190
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	12,5	12,6
Aceleración 0 a 1000 m (segundos)		
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)		
Urbano, Interurbano, Promedio (l/100 km)	5,4 / 3,8 / 4,4	5,4 / 3,8 / 4,4
CO2 Emisión (gr/km)	114	114
Combustible	Diesel	Diesel

FICHAS TÉCNICAS GAMA SKODA GREENLINE

MARCA / MODELO	YETI GREENLINE
MOTOR	
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea / 1.598
Bloque y culata (material)	Fundición gris y aluminio
Nº de válvulas por cilindro	4
Diámetro x carrera (mm)	79,5 x 80,5
Relación de compresión	16,5
Potencia máxima Kw(CV) /rpm	77 / 4400
Par máximo Nm/rpm	250 / 1500 – 2500
Alimentación	Inyección sistema common rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual de 5 velocidades
Relaciones, 1ª	3,78
2ª	1,94
3ª	1,19
4ª	0,82
5ª	0,63
6ª	
7ª	
Marcha atrás	3,60
Desmultiplicación final	3,64
Embrague	Monodisco en seco
Tracción	Delantera
SUSPENSIÓN	
Delantera	Estructura McPherson con triángulo inferior
Trasera	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás
RUEDAS	
Llantas	7 J x 16
Neumáticos	205/55 R 16
DIRECCIÓN	
Dirección	Electromecánica por corona y piñón
Diámetro de giro (en metros)	10,3
FRENOS	
Delanteros (tipo y diámetro de disco)	Discos ventilados
Traseros (tipo y diámetro de disco)	Discos
DIMENSIONES (mm)	
Longitud/Anchura/Altura	4.223 / 1.793 / 1.671
Distancia entre ejes	2578
Vía delantera/ Vía trasera	1.541/ 1.537
PESO (kg)	
En vacío	1410
Máximo autorizado	1955
Máximo remolcable	650
CAPACIDADES (litros)	
Maletero (VDA)	405
Depósito de combustible (litros)	55
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	176
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	12,1
Aceleración 0 a 1000 m (segundos)	
CONSUMOS Y EMISIONES (93/116 UE)	
Urbano, Interurbano, Promedio (l/100 km)	5,2 / 4,2 / 4,6
CO2 Emisión (gr/km)	119
Combustible	Gasoil