

## Forester: especificaciones

Elemento	AWD (tracción total) simétrica				
	2.0X		2.0XS		
	5MT con rango dual	E-4AT (con modo manual)	5MT con rango dual	E-4AT (con modo manual)	
<b>MOTOR</b>					
Tipo	Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, 4 carreras, motor de gasolina				
	DOHC 16 válvulas				
Diámetro interior/carrera	mm	84,0/90,0			
Cilindrada	cc	1.995			
Relación de compresión		10,5			
Sistema de combustible	Inyección secuencial multipunto				
Capac. depósito combust.	l	60			
<b>RENDIMIENTO</b>					
Potencia máx. (DIN)	kW (PS)/rpm	110 (150)/6.000			
Par máx. (DIN)	Nm (kgfm)/rpm	198 (20,2)/4.200			
Velocidad máx. (con la marcha máxima)	km/h	185 (en 4ª marcha)	185 (en 3ª marcha)	185 (en 4ª marcha)	185 (en 3ª marcha)
Aceleración (0-100 km/h)	s	10,7	12,4	10,7	12,4
Consumo de combustible*1	Urbano l/100 km	9,4	9,7	9,4	9,7
	Extrurbano l/100 km	6,4	6,3	6,4	6,3
	Combinado l/100 km	7,5	7,5	7,5	7,5
Emisiones de CO2*1	Urbano g/km	217	225	217	225
	Extrurbano g/km	148	145	148	145
	Combinado g/km	173	174	173	174
<b>TREN DE TRANSMISIÓN</b>					
Tipo de AWD		Engranaje del diferencial central, acoplado con el LSD viscoso	Sistema de AWD con división de par activa	Engranaje del diferencial central, acoplado con el LSD viscoso	Sistema de AWD con división de par activa
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>					
Longitud total	mm	4.560			
Ancho total	mm	1.780			
Altura total	mm	1.700			
Distancia entre ejes	mm	2.615			
Voladizo	Delantero	mm	1.530		
	Trasero	mm	1.530		
Distancia mínima al suelo (en orden de marcha)	mm	215			
Volumen de carga*2	l	1.660		1.660 (1.610*3)	
Capacidad de asientos	personas	5			
Peso en orden de marcha	kg	1.475	1.485	1.485	1.495
Capacidad de remolque	kg	2.000	1.500	2.000	1.500
<b>TRANSMISIÓN</b>					
Relación de marchas	1ª	3,454	2,785	3,454	2,785
	2ª	2,062	1,545	2,062	1,545
	3ª	1,448	1,000	1,448	1,000
	4ª	1,088	0,694	1,088	0,694
	5ª	0,871	–	0,871	–
	6ª	–	–	–	–
	Marcha atrás	3,333	2,272	3,333	2,272
Relación de desmultiplicación de transmisión final		4,111	4,111	4,111	4,111
Relación de gama baja		1,447	–	1,447	–
<b>CHASIS</b>					
Dirección	Tipo asistencia eléctrica por piñón				
Suspensión (independiente en 4 ruedas)	Delantera	Tipo barra MacPherson			
	Trasera	Tipo doble horquilla			
Radio mínimo de giro en la rueda	m	5,3			
Frenos	Delanteros	Frenos de disco ventilados			
	Traseros	Frenos de disco			
Tamaño de neumático/llanta		215/65R16, 16 x 6,5" JJ*4		225/55R17, 17 x 7" J	

\*1 Consumo de combustible y emisiones de CO2: según 715/2007/CE-692/2008/CE

\*2 Medido en VDA (V214)

\*3 Con techo corredizo

\*4 Opcional: 215/65R16, 16 x 6,5" J

**El peso en orden de marcha del vehículo varía según el equipamiento opcional incluido.**

Los datos técnicos y la lista de modelos pueden variar según el mercado.

## Forester 2.0D: especificaciones

Elemento	AWD (tracción total) simétrica		
	2.0D X		2.0D XS
	6MT		6MT
<b>MOTOR</b>			
Tipo	Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, 4 carreras, turboalimentado, motor diésel		
	DOHC 16 válvulas		
Diámetro interior/carrera	mm	86.0/86.0	
Cilindrada	cc	1,998	
Relación de compresión		16.3	
Sistema de combustible	Sistema del colector general de admisión		
Capac. depósito combustible	l	64	
<b>RENDIMIENTO</b>			
Potencia máx. (DIN)	kW (PS)/rpm	108 (147)/3.600	
	Nm		
Par máx. (DIN)	(kgfm)/rpm	350 (35.7)/1.800-2.400	
Velocidad máx. (con la marcha máxima)	km/h	186 (en 6ª marcha)	186 (en 6ª marcha)
Aceleración (0-100 km/h)	s	10,4	10,4
Consumo de combustible*1	Urbano l/100 km	7,6	7,7
	Extraurbano l/100 km	5,6	5,7
	Combinado l/100 km	6,3	6,4
Emisiones de CO2*1	Urbano g/km	199	202
	Extraurbano g/km	149	151
	Combinado g/km	167	170
<b>TREN DE TRANSMISIÓN</b>			
Tipo de AWD		Engranaje de diferencial central acoplado con LSD viscoso	Engranaje de diferencial central acoplado con LSD viscoso
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
Longitud total	mm	4.560	
Ancho total	mm	1.780	
Altura total	mm	1.675	1.700
Distancia entre ejes	mm	2.615	
Voladizo	Delantero	mm	1.530
	Trasero	mm	1.530
Distancia mínima al suelo (en orden de marcha)	mm	215	
Volumen de carga*2	l	1.660	1.660 (1.610*3)
Capacidad de asientos	personas	5	
Peso en orden de marcha	kg	1.540	1.570
Capacidad de remolque	kg	2.000	2.000
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Relación de marchas	1ª	3,454	3,454
	2ª	1,750	1,750
	3ª	1,062	1,062
	4ª	0,785	0,785
	5ª	0,634	0,634
	6ª	0,557	0,557
	Marcha atrás	3,636	3,636
Relación de desmultiplicación de transmisión final		4,444	4,444
Relación de gama baja		-	-
<b>CHASIS</b>			
Dirección	Tipo asistencia eléctrica por piñón		
Suspensión (independiente en 4 ruedas)	Delantera	Tipo barra MacPherson	
	Trasera	Tipo doble horquilla	
Radio mínimo de giro en la rueda	m	5,3	
Frenos	Delanteros	Frenos de disco ventilados	
	Traseros	Frenos de disco	
Neumático/rueda		215/65R16, 16 x 6,5" J	225/55R17, 17 x 7" JJ

\*1 Consumo de combustible y emisiones de CO2: según 715/2007/CE-692/2008/CE

\*2 Medido en VDA (V214)

\*3 Con techo corredizo

\*4 Opcional: 215/65R16, 16 x 6,5" J

**El peso en orden de marcha del vehículo varía según el equipamiento opcional incluido.**

Los datos técnicos y la lista de modelos pueden variar según el mercado.