

Especificaciones Kizashi

Motor		Gasolina	
		2.4L VVT	
Tracción		2WD	4WD
Transmisión		6MT	CVT
Número de puertas		4	
DIMENSIONES			
Longitud total		mm	4.650
Ancho total		mm	1.820
Alto total		mm	1.470
Distancia entre ejes		mm	2.700
Vía	Delantera	mm	1.565
	Trasera	mm	1.575
Radio mínimo de giro		m	6
Distancia al suelo		mm	135
CAPACIDAD			
Asientos		personas	5
Capacidad del maletero	Asiento trasero levantado (método V	litros	461
Capacidad del depósito de combustible		litros	63
MOTOR			
Tipo		J24B	
Número de cilindros		4	
Número de válvulas		16	
Cilindrada		cm3	2.393
Diámetro por carrera		mm	92.0 x 90.0
Relación de compresión		10.0	
Potencia máxima		CV/rpm	178/6.500
Par motor máximo		Nm/rpm	230/4.000
Distribución de combustible		Inyección Multipunto	
TRANSMISION			
Tipo		6MT	CVT
Relación de cambio	1ª	3,615	2.349-0.394
	2ª	2,047	
	3ª	1,379	
	4ª	1,029	
	5ª	0,837	
	6ª	0,707	
	Marcha atrás	3,481	1,750
Relación final de cambio		4,117	Del.:5.798 Tras.:2,866
CHASIS			
Dirección		Cremallera y piñón	
Freno	Delanteros	Discos ventilados	
	Traseros	Discos	
Suspensión	Delantera	Tirante MacPherson	
	Trasera	Multi-link	
Neumáticos		235/45R18	
PESOS			
Peso en orden de marcha (mín. / con todas las opciones)		kg	1.420/1.475
Peso bruto del vehículo		kg	2.000
			1.530/1.585
			2.030
PRESTACIONES			
Velocidad máxima		km/h	215
0-100 km/h*		sec.	7,8
			8,8
CONSUMO Y EMISIONES			
Cumplimiento estándar de emisiones		Euro 5	
Consumo de combustible	Urbano	litres/100km	10,6
	Extra-Urbano	litres/100km	6,3
	Combinado	litres/100km	7,9
Emisiones CO2		g/km	183
			191

*: Datos de fabricante

**: La velocidad del motor con caja de cambios CVT está limitada a 6.000 r.p.m. para proteger el sistema CVT