

# Especificaciones técnicas

MOTOR	1.33 VVT-i Dual 99 CV	1.6 Valvematic 132 CV	1.4 D-4D 90 CV	2.0 D-4D 126 CV
Código del motor	1NR-FE	1ZR-FAE	1ND-TV	1AD-FTV
Tipo	4 cilindros en línea			
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo 95 octanos (o más)			Gasoil 48 cetanos o más
Distribución	Variable (admisión) por cadena DOHC 16 válvulas con Dual VVT-i	Variable (admisión / escape) por cadena DOHC 16 válvulas con Valvematic	SOHC 8 válvulas	DOHC 16 válvulas
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1.329	1.598	1.364	1.998
Diámetro x carrera (mm)	72,5 x 80,5	80,5 x 78,5	73,0 x 81,5	86,0 x 86,0
Índice de compresión (:1)	11,5	10,7	17,9	15,8
Potencia máx. (CV DIN) kW/rpm	(99) 73/6.000	(132) 97/6.400	(90) 66/3.800	(126) 93/3.600
Par máximo (Nm/rpm)	128/3.800	160/4.400	205/1.800-2.800	DPF: 310/1.800-2.400
Nivel de emisiones	EURO 5 en enero de 2010 (1.4 D-4D, en julio de 2010)			

## TRANSMISIÓN

Tipo	Monodisco en seco			
Tipo de funcionamiento	T/M manual: hidráulico		ConfortDrive: eléctrico	
Motor	1.33 VVT-i Dual	1.6 Valvematic	1.4 D-4D	2.0 D-4D
Relaciones de transmisión	1. <sup>a</sup>	3,538	3,538	3,538
	2. <sup>a</sup>	1,913	1,913	1,913
	3. <sup>a</sup>	1,310	1,310	1,218
	4. <sup>a</sup>	0,971	0,971	0,860
	5. <sup>a</sup>	0,818	0,818	0,790
	6. <sup>a</sup>	0,700	0,700	0,638
Marcha atrás	3,333	3,333	3,333	3,831

## FRENOS

Tipo	Motores de gasolina	Motores diesel
Delanteros	Discos ventilados (Ø 273x26 mm)	Discos ventilados (Ø 295x26 mm)
Traseros	Discos sólidos (Ø 270x10 mm)	Discos sólidos (Ø 270x10 mm)
Sistemas de ayuda a la conducción (según acabado)	ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	
	EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado)	
	BA (Asistencia de frenado)	
	VSC (Control de estabilidad del vehículo)	
	TRC (Control de tracción)	

## SUSPENSIONES

Delantera	MacPherson
Trasera	Barra de torsión

## DIRECCIÓN

Tipo	Piñón y cremallera
Relación (:1)	14,44
Vueltas (tope a tope)	2,9
Radio mín. de giro – neumático (m)	5,2
Sistema de ayuda	Dirección asistida (EPS)

T/M 6 = Transmisión manual de 6 velocidades

C-DRV 6 = Transmisión ConfortDrive de 6 velocidades

<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.33 VVT-i Dual</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.4 D-4D</b>	<b>2.0 D-4D DPF</b>
Transmisión	T/M 6	T/M 6 / C-DRV 6	T/M 6 / C-DRV 6	T/M 6
Velocidad máx. (km/h)	175	195	175	195
0-100 km/h	13,1	10,2 / 12,1	12,0 / 14,7	10,3

<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE *</b>	<b>1.33 VVT-i Dual</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.4 D-4D</b>	<b>2.0 D-4D DPF</b>
Transmisión	T/M 6	T/M 6 / C-DRV 6	T/M 6 / C-DRV 6	T/M 6
Urbano (l/100 km)	7,2	8,6 / 7,0	5,6 / 5,8	6,5
Extra-urbano (l/100 km)	5,1	5,5 / 5,3	4,2 / 4,2	4,4
Combinado (l/100km)	5,9	6,6 / 6,3	4,7 / 4,8	5,2
Capacidad del depósito (l)	55 l			

<b>EMISIONES DE CO<sub>2</sub> *</b>	<b>1.33 VVT-i Dual</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.4 D-4D</b>	<b>2.0 D-4D DPF</b>
Transmisión	T/M 6	T/M 6 / C-DRV 6	T/M 6 / C-DRV 6	T/M 6
Urbano (g/km)	165	198 / 184	148 / 152	174
Extra-urbano (g/km)	119	126 / 124	110 / 112	118
Combinado (g/km)	136	152 / 146	124 / 127	138

\* Según la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC

<b>OTRAS EMISIONES **</b>	<b>1.33 VVT-i Dual</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.4 D-4D</b>	<b>2.0 D-4D DPF</b>
Transmisión	T/M 6	T/M 6 / C-DRV 6	T/M 6/C-DRV 6	T/M 6
CO	0,274	0,372 / 0,387	0,25 / 0,22	0,29
HC	0,0403	0,026 / 0,037	-	-
NOx	0,0251	0,011 / 0,019	0,17 / 0,21	0,14
HC+NOx	-	-	0,20 / 0,23	0,16
PM	-	-	0,0246 / 0,0210	0,0015

\* Según la directiva básica 70/220/EEC, última enmienda 2003/76B/EC

**DIMENSIONES EXTERIORES**

Longitud total (mm)	4.245
Anchura total (mm)	1.760
Altura global (mm)	1.515
Distancia entre ejes (mm)	2.600
Ancho de vía (mm) delantero	1.525
Ancho de vía (mm) trasero	1.525
Voladizo delantero (mm)	905
Voladizo trasero (mm)	740
Coefficiente de resistencia (Cd)	0,292

T/M 6 = Transmisión manual de 6 velocidades

C-DRV 6 = Transmisión ConfortDrive de 6 velocidades

**DIMENSIONES INTERIORES**

Longitud interior (mm)	1.985
Anchura interior (mm)	1.460
Altura interior (mm)	1.245

**COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE**

Capacidad equipaje VDA, asientos traseros sin abatir (L)	350
Capacidad equipaje VDA, asientos traseros abatidos 1 (L)	777
Longitud <sup>1</sup> (mm) (con asientos traseros abatidos)	1.540
Anchura máx. (mm)	1.275
Altura (mm) (sin la bandeja trasera)	865

<sup>1</sup> Con asiento trasero abatido.

<b>PESO</b>	<b>1.33 VVT-i Dual</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.4 D-4D</b>	<b>2.0 D-4D DPF</b>
	<b>T/M 6</b>	<b>T/M 6 / C-DRV 6</b>	<b>T/M 6 / C-DRV 6</b>	<b>6 T/M</b>
Tara (kg)	1.220-1.285	1.245 - 1.320	1.260 - 1.315	1.385 - 1.440
Peso máximo (kg)	1.720	1.750	1.760	1.890
Capacidad de remolque con frenos 12 % (kg)	1.000	1.300	1.000	1.500
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	450	450	450	450

T/M 6 = Transmisión manual de 6 velocidades

C-DRV 6 = Transmisión ConfortDrive de 6 velocidades

**Nota**

- El consumo de combustible y los valores de CO<sub>2</sub> se miden en un entorno controlado, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas las enmiendas de la misma, con un vehículo básico. Para obtener más información sobre el vehículo básico, póngase en contacto con Toyota España.
- El consumo de combustible y los valores de CO<sub>2</sub> de su vehículo pueden variar respecto a los medidos. El tipo de conducción, así como otros factores (como las condiciones de la vía, el tráfico, el estado del vehículo, el equipamiento instalado, la carga, el número de pasajeros...), afectan a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> de un vehículo.