

FICHAS TÉCNICAS VW GOLF

MARCA / MODELO	VW GOLF TDI 110 CV MANUAL	VW GOLF TDI 110 CV DSG	VW GOLF TDI 140 CV MANUAL	VW GOLF TDI 140 CV DSG	VW GOLF TDI 140 CV MANUAL 4MOTION
MOTORS					
Número de cilindros/cilindrada (cc)	4 en línea / 1.968	4 en línea / 1.968	4 en línea / 1.968	4 en línea / 1.968	4 en línea / 1.968
Bloque y culata (material)	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio	Fundición gris y aluminio
Nº de válvulas por cilindro	4	4	4	4	4
Diámetro x carrera (mm)	81x 95,5	81x 95,5	81x 95,5	81x 95,5	81x 95,5
Relación de compresión	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Potencia máxima Kw (CV) /rpm	81 (110) / 4.200	81 (110) / 4.200	103 (140) / 4.200	103 (140) / 4.200	103 (140) / 4.200
Par máximo Nm/rpm	250 / 1.500 - 2.500	250 / 1.500 - 2.500	320 / 1.750 - 2.500	320 / 1.750 - 2.500	320 / 1.750 - 2.500
Alimentación	Inyección directa, Common Rail	Inyección directa, Common Rail	Inyección directa, Common Rail	Inyección directa, Common Rail	Inyección directa, Common Rail
Distribución	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza	Doble árbol de levas en cabeza
TRANSMISIÓN					
Caja de cambios	Manual de 5 velocidades	DSG de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	DSG de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades
Relaciones, 1ª	3,78		3,77	3,46	
2ª	2,06		1,96	2,05	
3ª	1,25		1,26	1,3	
4ª	0,84		0,87	0,9	
5ª	0,63		0,86	0,91	
6ª	-		0,72	0,76	
7ª	-		-	-	
Marcha atrás	3,60		4,55	3,99	
Desmultiplicación final			3,45	4,12	
Embrague	Monodisco en seco	Dos embragues multidisco electrohidráulicos en baño de aceite	Monodisco en seco	Dos embragues multidisco electrohidráulicos en baño de aceite	Monodisco en seco
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera	4Motion
AYUDAS ELECTRÓNICAS					
	ABS, EBV, ESP, ASR y asistente de frenada	ABS, EBV, ESP, ASR y asistente de frenada	ABS, ASR, ESP, EPBD y asistente de frenada	ABS, ASR, ESP, EPBD y asistente de frenada	ABS, ASR, ESP, EPBD y asistente de frenada
SUSPENSIÓN					
Delantera	Estructura McPherson con triángulo inferior	Estructura McPherson con triángulo inferior	Estructura McPherson con triángulo inferior	Estructura McPherson con triángulo inferior	Estructura McPherson con triángulo inferior
Trasera	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás	Suspensión independiente con 4 anclajes, conjunto muelle-amortiguador independiente. Barras estabilizadoras delante y detrás
RUEDAS					
Llantas	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15
Neumáticos	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H
DIRECCIÓN					
Dirección	Electromecánica servoasistida	Electromecánica servoasistida	Electromecánica servoasistida	Electromecánica servoasistida	Electromecánica servoasistida
Diámetro de giro (en metros)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
DISCOS					
Delanteros (tipo y diámetro de disco)	Discos ventilados de 280 mm	Discos ventilados de 280 mm	Discos ventilados de 288 mm	Discos ventilados de 288 mm	Discos ventilados de 288 mm
Traseros (tipo y diámetro de disco)	Discos de 253 mm	Discos de 253 mm	Discos de 253 mm	Discos de 253 mm	Discos de 253 mm
DIMENSIONES (mm)					
Longitud/Anchura/Altura	4.199 / 1.779 / 1.479	4.199 / 1.779 / 1.479	4.199 / 1.779 / 1.479	4.199 / 1.779 / 1.479	4.199 / 1.779 / 1.479
Distancia entre ejes					
Vía delantera/ Vía trasera	1.540 / 1.513	1.540 / 1.513	1.540 / 1.513	1.540 / 1.513	1.540 / 1.513
PESO (kg)					
En vacío	1266	1297	1299	1322	1399
Máximo autorizado	1840	1910	1910	1930	2000
Máximo remolcable	670	680	680	690	730
CAPACIDADES (litros)					
Maletero (VDA)	350	350	350	350	350
Depósito de combustible (litros)	55	55	55	55	55
PRESTACIONES					
Velocidad máxima (km/h)	194	191	209	207	206
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos)	10,7	10,7	9,3	9,3	9,4
Aceleración 0 a 1000 m (segundos)	32,3		30,5	30,5	
CONSUMOS Y EMISIONES (g/litro de)					
Ciclo urbano/Carretera/Promedio (l/100 km)	6 / 3,7 / 4,5	6,9 / 4,4 / 5,3	6,4 / 4 / 4,9	7,1 / 4,5 / 5,4	7,3 / 4,5 / 5,5
CO2 Emisión (g/km)	119	140	129	142	145
Combustible	Gasol	Gasol	Gasol	Gasol	Gasol