CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1.2 LEv 16V 75	1.5 dCi 85
Caja de velocidades	CVM 5	CVM 5
Normativa de descontaminación	Euro 5	Euro 5
T V V (Tipo minas)		
Tipo minas / Potencia administrativa	CN0 405 / 4	CNE005 / 4
Número de plazas	4	4
CARACTERÍSTICAS MOTOR		
Cilindrada (cm^3)	1 149	1 461
Diámetro x carrera (mm)	69 x 76,8	76 x 80,5
Número de cilindros / válvulas	4 / 16	4/8
Relación de compresión	9,8 : 1	17,9 : 1
Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado) (régimen en r.p.m.)	55 (75) a 5 500	63 (85) a 4 000
Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) (régimen en r.p.m.)	107 a 4 250	200 a 1 750
Tipo de inyección	Multipunto	Directa con common rail esférico + multi-inyección
Carburante	Gasolina	Diésel
Catalizador	Serie	Serie
CAJA DE VELOCIDADES		
Tipo	JB1 525	JR5-308
Número de relaciones delantero	5	5
Velocidad a 1 000 r.p.m.: en 1ª / 2ª	8,03 / 14,62	9,04 / 16,45
en 3ª / 4ª	21,50 / 29,09	25,49 / 36,01
en 5ª	37,67	48,90
DIRECCIÓN		
Asistencia	Eléctrica con asistencia variable de serie	
Ø de giro entre aceras / paredes (m)	10,55 (1) / 10,95 (2)	9,85 (1) / 10,55 (2)
Número de giro en el volante (1 / 2 carrera)	1,64 (1) / 1,42 (2)	1,64 (1) / 1,42 (2)
TRENES		
Delantero / trasero	Mac Pherson con brazo inferior rectángular y barra estabilizadora/Eje flexible con deformación programada y muelles helicoidales	
Ø barra estabilizadora delantera / trasera (mm) con / sin ESP (mm)	SSESP : AV : 25 / AR : 19,3 integrada ESP : AV : 26 / AR : 22,5 integrada	AV : 26 / AR : 22,5 integrada
RUEDAS - NEUMÁTICOS		
Llantas de chapa (")	5,5 J14 de chapa	5,5 J14 de chapa
Neumáticos de referencia	175 / 65 R14	175 / 65 R14
Neumáticos en opción	185 / 55 R15	185 / 55 R 15
FRENOS		
Tipo de circuito	X	X
ABS y asistencia a la frenada de emergencia	Serie	Serie
Servofreno : simple(S) doble(D) - Ø (")	S - 9"	S - 9"
Delantero : disco pleno (DP), disco ventilado (DV), Ø (mm), espesor (mm)	DV-259 x 20,6	DV-259 x 20,6
Trasero : tambor (T), disco pleno (DP), disco ventilado (DV), Ø (mm), espesor (mm)	T - 203 x 38	T - 203 x 38
PRESTACIONES		
Aerodinámica SCx (valor medio)	0,680	0,627
Velocidad máx.(km / h)	170	185
0 - 100 km / h (s)	12,3	11,2
400 m D.A. / 1 000 m D.A. (s)	17,9 / 33,1	17,9 / 33,1
CONSUMO DIRECTIVA EUROPEA 99 / 100		
Emisiones CO_2 (g / km)	119	90
Ciclo urbano / extra urbano (l / 100 km)	6,7 / 4,2	4,1 / 3,1
Ciclo completo (l / 100 km)	5,1	3,4
CAPACIDAD		
Depósito de carburante (l)	40	
MASAS (kg)		
Masa en vacío en orden de marcha	950	980
En vacío en orden de marcha delantero / trasero	600 / 350	635 / 345
Máx. autorizado (MMAC) / Total circulando (MTR)	1 365 / 1 715	1 420 / 1 770
Carga útil Máx	350	350
Máx. remolque frenado (en el límite del MTR)	350	350

(1) Neumáticos 175 / 65 R14. (2) Neumáticos 185 / 55 R15.

RENAULT eco2

Twingo Renault eco² responde a los 3 criterios siguientes :

- producido en una fábrica que dispone de la certificación ISO 14 001 que minimiza el impacto medioambiental,
- emisiones de CO_2 inferiores a 120 g/km o compatible con biocarburantes,
- reciclable en más de un 85% al final de su vida útil y con más de un 7% de plástico reciclado en el conjunto del vehículo.

Con Renault eco², la firma se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo.

www.micoche.com