

Especificaciones técnicas

MOTOR	2.5L D-4D 4x4 5 M/T	3.0L D-4D 4x4 5 M/T	3.0L D-4D 4x4 5 A/T
Código del motor	2KD-FTV	1KD-FTV	1KD-FTV
Número de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Distribución	DOHC 16 válvulas	DOHC 16 válvulas	DOHC 16 válvulas
Alimentación	Inyección directa common rail	Inyección directa common rail	Inyección directa common rail
Sobrealimentación	Turbo Geometría Variable / Intercooler	Turbo Geometría Variable / Intercooler	Turbo Geometría Variable / Intercooler
Cilindrada (cm ³)	2.494	2.982	2.982
Diámetro x carrera (mm)	92 x 93,8	96,0 x 103,0	96,0 x 103,0
Compresión	15,6:1	15,0:1	15,0:1
Potencia máx. CV DIN (kW/rpm)	144 DIN hp (106/3.400)	171 DIN hp (126/3.600)	171 DIN hp (126/3.600)
Par máximo (Nm/rpm)	343/1.600 - 2.800	343/1.400 - 3.400	360/1.400 - 3.200

PRESTACIONES Y EMISIONES	2.5L D-4D 4x4 5 M/T	3.0L D-4D 4x4 5 M/T	3.0L D-4D 4x4 5 A/T
Velocidad máx. (km/h)	170	170	175
0-100 km/h (sec.)	13,3	12,1	12,0
Consumo de combustible (Combinado, l/100km)	7,3	7,7	8,6
CO ₂ (Combinado, gr/km)	194	203	227
Normativa Euro	Euro 5		
Tipo de combustible	Diesel (48 cetanos o más)		

TRANSMISIÓN**5 M/T****5 A/T**

Tipo de embrague		Monodisco en seco	-
Relaciones de transmisión	1. ^a	4,313	3,520
	2. ^a	2,330	2,042
	3. ^a	1,436	1,400
	4. ^a	1,000	1,000
	5. ^a	0,788	0,716
	Marcha atrás	4,220	3,224
Factor de marcha diferencial (delantero/trasero)		2.5 D-4D 4x4: 3,727 / 3,727 3.0 D-4D 4x4: (MT 3,583 / 3,583)(AT 3,909 / 3,909)	

DIMENSIONES EXTERIORES**Cabina sencilla****Cabina extra****Doble cabina**

Longitud total (mm)	5.260	5.260	5.135
Anchura total (mm)	1.760	1.760	1.760 / 1835*
Altura total (mm)	1.795	1.835	1.850 (con llantas de 17")
Distancia entre ejes (mm)	3.085	3.085	3.085
Ancho de vía delantero y trasero (mm)	1.510	1.510 (con llantas de 16") 1.540 (con llantas de 15")	1.510 (con llantas de 16") 1.540 (con llantas de 15")
Voladizo delantero (mm)	890	890	890
Voladizo trasero (mm)	1.285	1.285	1.285

*con guardabarros

DIMENSIONES ZONA DE CARGA	Cabina sencilla	Cabina extra	Doble cabina
Distancia de la plataforma al suelo (mm)	860	855	850
Altura global (mm)	450	450	450
Longitud total (mm)	2.340	1.830	1.545
Anchura total (mm)	1.520	1.515	1.515
Volumen (m ³)	1.600	1.247	1.053

FRENOS

4x4

	Cabina sencilla/extra	Doble cabina
Delanteros	Discos ventilados (297 mm)	Discos ventilados (319 mm)
Traseros	Tambores (254 mm)	Tambores (295 mm)
Sistemas de ayuda a la conducción (según acabado)		
Estandar para todos los modelos	ABS, EBD, BA, LSD y LSP&BV	
Estandar para acabado VXL	VSC (3.0 D-4D 4WD), TRC	

CAPACIDAD TODOTERRENO

Cabina sencilla

Cabina extra

Doble cabina

4x4

4x4

4x4

Distancia mín. al suelo (mm)	212	212	212/222*
Ángulo de ataque (°)	30	30	30
Ángulo de salida (°)	22	22	22
Ángulo ventral (°)	25	25	25

* con llantas de 17"