

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIAT 500 L

		1.4 16v FIRE 95 CV	1.3 16v MultiJet II 85 CV	0.9 Turbo TwinAir 105 CV
DIMENSIONES	Numero plazas	5	5	5
	Numero puertas	5	5	5
	Largo - Ancho (mm)	4147 - 1784	4147 - 1784	4147 - 1784
	Alto (mm)	1665	1665	1665
	Distancia entre ejes (mm)	2612	2612	2612
	Distancia entre ruedas anterior - posterior (mm)	1522 - 1519	1522 - 1519	1522 - 1519
	Capacidad maletero (litros)			
	con 5 plazas	400	400	400
	con tercera fila abatida	1.310	1.310	1.310
MOTOR	Número de cilindros, disposición	4, in línea	4, in línea	2, in línea
	Diametro de giro (mm)	72 x 84	69,6 x 82	80,5 x 86
	Cilindrada (cm ³)	1368	1248	875
	Relación de compresión	11:01	16,8:1	10:01
	Potencia max (CV/kW) a rpm	95/70 @ 6000	85/62 @ 3500	105/77 @ 5500
	Par mx (Nm) a rpm	127 @ 4500	200 @ 1500	145 @ 2000
	Carburante	Gasolina, inyección electrónica multipunto	Diesel, inyección directa Common-Rail con sistema Multijet II, turbocompresor con	Gasolina, inyección electrónica multipunto, turbocompresor con intercooler
	Distribución	2 árboles de levas, 16 válvulas (correa dentada)	2 árboles de levas, 16 válvulas (cadena)	1 árbol de levas con sistema Multi Air, 8 válvulas (correa dentada)
SISTEMA ELÉCTRICO	Sistema Start&Stop	NO	SI	SI
	Capacidad batería (Amperios)	50	63	63
TRANSMISIÓN	Tracción	Delantera	Delantera	Delantera
	Cambio	Manual 6 vel.	Manual 5 vel.	Manual 6 vel.
	Primera	4,1	4,273	4,1
	Segunda	2,158	2,238	2,158
	Tercera	1,345	1,444	1,345
	Cuarta	0,974	1,029	0,974
	Quinta	0,766	0,767	0,766
	Sexta	0,646	-	0,646
RUEDAS	Marcha atrás	3,818	3,909	3,818
	Dimensiones neumaticos 16"	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
	Dimensión llanta 16"	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J
	Dimensiones neumaticos 17"	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
DIRECCIÓN	Dimensión llanta 17"	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J
	Tipo de asistencia	De cremallera con servodirección eléctrica Dual Drive	De cremallera con servodirección eléctrica Dual Drive	De cremallera con servodirección eléctrica Dual Drive
SUSPENSIÓN	Diámetro de giro entre bordillos	11,1	11,1	11,1
	Anterior	Independiente Tipo McPherson	Independiente Tipo McPherson	Independiente Tipo McPherson
	Posterior	Rueda tirada con elemento torsional	Rueda tirada con elemento torsional	Rueda tirada con elemento torsional
FRENOS	Anteriores con disco autoventilado Ø (mm)	284	284	284
	Posteriores de disco Ø (mm)	251	251	251
PESOS	Capacidad depósito combustible (litros)	50	50	50
	Peso en orden de marcha (kg)	1245	1315	1260
	Peso max remolcable (kg) sin freno	400	400	400
PRESTACINES	Peso max remolcable (kg) con freno	1000	1000	1000
	Velocidad max (km/h)	170	165	180
CONSUMOS EMISIONES	Aceleración: 0-100 km/h (s)	12.8	14.9	12.3
	Consumo urbano (l/100km)	8,3	5	5,7
	Consumo extraurbano (l/100km)	5	3,7	4,3
	Consumo combinado (l/100km)	6,2	4,2	4,8
	Emisiones CO ₂ (g/km)	145	110	112
	Categoría ambiental	EURO 6	EURO 5+	EURO 6