Equipamiento de serie y opcionales

	POP	LOUNGE
Línea y estilo		
Paragolpes en el color de la carrocería	S	S
Carcasa de los espejos retrovisores en el color del vehículo	–	S
Manillas exteriores de las puertas en color carrocería	–	S
Molduras laterales de protección	O	S
Barras de techo longitudinales	–	S
Techo practicable eléctrico	–	O
Llantas de aleación de 14” con neumáticos 175/65 R14 (pueden montar cadenas)	–	O
Llantas de aleación de 15” con neumáticos sobredimensionados 185/55 R15 (no admiten cadenas)	–	p
Volante y pomo del cambio de piel	–	O
Confort y funcionalidad		
Volante regulable en altura	S	S
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad “City”	S	S
Start&Stop (motores 85 y 75 CV)	-	S
Cambio robotizado DUALOGIC™ (sólo disponible para motorización TwinAir 85 CV)	–	O
Parasol lado conductor con espejo	S	S
Parasol lado pasajero con espejo	–	S
Toma de corriente de 12 V	S	S
Kit Confort (asideros traseros con gancho, portagafas en lado del conductor, cinturones de seguridad delanteros regulables en altura)	-	P
Climatizador automático monozona con filtro antipolen	–	O
Climatizador manual con filtro antipolen	O	S
Asiento del pasajero completamente abatible	–	P
Asiento del conductor con regulable en altura	–	P
Kit fumador	O	O/P
Mando a distancia apertura/cierre puertas	O	S
Funda de asiento de conductor con cremallera	–	P
SEGURIDAD		
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)	S	S
ESP + ASR + HILL HOLDER	–	P

www.micoche.com

Airbags frontales (conductor + pasajero)	S	S
Airbag de cortina protección cabeza	S	S
Reposacabezas traseros (2)	–	S
Faros antiniebla delanteros	–	O/P
Fix&Go - Kit de reparación de neumáticos	S	S
Rueda de repuesto	O	S
PACKS		
PACK SEGURIDAD - ESP - Sensor de aparcamiento - Mitigación de Colisión a Baja Velocidad	–	P
PACK STYLE - Llantas de aleación de 15” - Faros antiniebla delanteros	–	P
PACK TECHNO - Blue&Me™ - Navegador Tom Tom - Preinstalación para TomTom integrada en el salpicadero (MyPort) - Mandos de la radio 10 botones en el volante	–	P
PACK FLEX 5 PLAZAS - Asiento trasero partido 60/40 5 plazas - Cargo box - Kit Confort - Asiento del pasajero abatible a mesa - 3 cinturones traseros - Tercer reposacabezas trasero - Funda del asiento del conductor con cremallera - Asiento del conductor regulable en altura - Encendedor	–	P
AUDIO / TELEMÁTICA		
Preinstalación radio	–	–
Radio con reproductor de CD/MP3 (4 altavoces)	O	–
Radio con reproductor de CD/MP3 (4 altavoces, 2 tweeters)	–	S
Blue&Me™ con mandos de 10 botones en el volante	–	P
Preinstalación para TomTom integrada en el salpicadero My Port	–	P

S = de serie	O = opcional	– = no disponible	P = Opcional como parte de un pack

www.micoche.com

Fichas técnicas

	Pop/Lounge	Lounge	
MOTOR	**1.2 8v 69 CV**	**1.3 MultiJet 75 CV Stop&Start**	**0.9 85 CV TwinAir Stop&Start**
Nº cilindros, disposición	4L	4L	2L
Diámetro x carrera (mm)	70,8 x 78,9	69,6 x 82	80,5 x 86
Cilindrada (cm^3)	1.242	1.248	875
Relación de compresión	11,1	16,8	10
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.	51 (69) a 5.500 r.p.m.	55 (75) a 4.000 r.p.m.	63 (85) a 5.500 r.p.m.
Par máx. CE: Nm a r.p.m.	102 a 3.000 r.p.m.	190 a 1.500 r.p.m.	145 a 1.900 r.p.m.
Distribución (accionamiento)	Correa	Cadena	Cadena
Alimentación	Gasolina	Diésel	Gasolina
Encendido	Por chispa	Por compresión	Por chispa
TRANSMISIÓN			
Tracción	C514 MT	C510 DS MT	C514 MT
Embrague	Mecánico	Hidráulico	Hidráulico
Cambio: 1ª	4,100	4,273	4,100
2ª	2,158	2,238	2,158
3ª	1,480	1,444	1,345
4ª	1,121	1,029	0,974
5ª	0,897	0,767	0,766
6ª	-	-	-
MA	3,818	3,909	3,818
Relación de reducción final	3,438	3,150	3,867
DIRECCIÓN			
Tipo	De piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica	De piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica	De piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica
Diámetro de giro (m)	9,3	9,3	9,3
FRENOS - D (disco) - T (tambor)			

www.mecoch.com

Delanteros (mm)	D257X12	D257X22 autoventilados	D257X22 autoventilados
Traseros (mm)	T203	T203	T203
SUSPENSIONES			
Delantera	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales sujetos a un travesaño auxiliar	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales sujetos a un travesaño auxiliar	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales sujetos a un travesaño auxiliar
Trasera	De ruedas interconectadas con puente de torsión	De ruedas interconectadas con puente de torsión	De ruedas interconectadas con puente de torsión
DIMENSIONES			
Batalla (mm)	2.300	2.300	2.300
Ancho de vía delantero/trasero (mm)	1.409	1.409	1.409
	1.407	1.407	1.407
Longitud/Anchura/Altura (m)	Longitud: 3.653 Anchura: 1.643/1.882 (sin/con espejos) Altura: 1.551	Longitud: 3.653 Anchura: 1.643/1.882 (sin/con espejos) Altura: 1.551	Longitud: 3.653 Anchura: 1.643/1.882 (sin/con espejos) Altura: 1.551
Capacidad del maletero VDA (litros) (estándar - asiento trasero deslizante adelante, respaldo abatido)	225 – 260 - 870	225 – 260 - 870	225 – 260 - 870
RUEDAS			
Neumáticos	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T
(*) = Opcional	185/55 R15 82T	185/55 R15 82T	185/55 R15 82T
Rueda de repuesto OPC 803	135/80 R14 84M	135/80 R14 84M	135/80 R14 84M
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12 V)			
Capacidad de la batería (Ah)	40 Ah	63Ah	63Ah
Corriente máx. de alternador (A)	90 A (con calefacción/aire	105 A (con calefacción)	105 A (con calefacción)

www.arcocle.com

	acondicionado)	120 A (con aire acondicionado)	120 A (con aire acondicionado)
PESOS - SUMINISTROS			
(PESO HOMOLOGADO)			
Peso en condiciones de marcha DIN (kg)	940	1035	975
Capacidad del depósito de combustible (litros)	37	37	37
Capacidad incluido conductor	500 (vers. 5 plazas)	500 (vers. 5 plazas)	500 (vers. 5 plazas)
	480 (vers. 4 plazas)	480 (vers. 4 plazas)	480 (vers. 4 plazas)
Peso máx. remolcable	800 (con frenos) 400 (sin frenos)	900 (con frenos) 400 (sin frenos)	800 (con frenos) 400 (sin frenos)
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	164	168	177
Aceleración (seg.): 0 ÷ 100 km/h	14,2	12,8	11,2
CONSUMOS CEE (l/100 km)			
De acuerdo con la directiva 1999/100/CE			
Urbano/extra urbano/mixto	6,7/4,3/5,2	4,7/3,5/3,9	5,0/3,8/4,2 (2)
Emisiones de CO_2 (g/km)	120	104	99

1) Sólo TwinAir con botón ECO pulsado:

Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.			57 (77,5) a 5.500 r.p.m.
Par máx. CE: Nm a r.p.m.			100 a 2.000 r.p.m.

2) Versión MTA:

Urbano/extra urbano/mixto			4,8/3,7/4,1
Emisiones de CO_2 (g/km)			95

www.micoche.com