

		MINI COOPER		MINI COOPER S		MINI John Cooper Works	MINI COOPER SD	
Motor		N16B16M0		N18B16M0		N14B16T0	N47C20U1	N47C20U1
Transmisión		M6	A6	M6	A6	M6	M6	M6
Numero de puertas / plazas		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Longitud / anchura / altura (*con aleta de techo)		mm 3728 / 1683 / 1384 (*)	mm 3728 / 1683 / 1384 (*)	mm 3734 / 1683 / 1390 (*)	mm 3734 / 1683 / 1390 (*)	mm 3758 / 1683 / 1391 (*)	mm 3734 / 1683 / 1390 (*)	mm 3734 / 1683 / 1390 (*)
Batalla / radio de giro		mm / m 2467 / 10.7	mm / m 2467 / 10.7	mm / m 2467 / 10.7	mm / m 2467 / 10.7	mm / m 2467 / 10.7	mm / m 2467 / 10.7	mm / m 2467 / 10.7
Vías del./tras.		mm 1459 / 1467	mm 1459 / 1467	mm 1453 / 1461	mm 1453 / 1461	mm 1453 / 1461	mm 1453 / 1461	mm 1453 / 1461
Voladizo		mm 696 / 565	mm 696 / 565	mm 696 / 571	mm 696 / 571	mm 720 / 571	mm 696 / 571	mm 696 / 571
Altura libre al suelo		mm 134	mm 134	mm 134	mm 134	mm 134	mm 134	mm 134
Anchura a la altura de hombros del./tras.		mm 1278 /	mm 1278 /	mm 1278 /	mm 1278 /	mm 1278 /	mm 1278 /	mm 1278 /
Anchura a la altura de codos del./tras.		mm 1349 /	mm 1349 /	mm 1349 /	mm 1349 /	mm 1349 /	mm 1349 /	mm 1349 /
Espacio libre al techo del./tras.		mm 1005 /	mm 1005 /	mm 1005 /	mm 1005 /	mm 1005 /	mm 1005 /	mm 1005 /
Capacidad maletero		m³ 0,240	m³ 0,240	m³ 0,240	m³ 0,240	m³ 0,240	m³ 0,240	m³ 0,240
Capacidad del depósito		litr 50	litr 50	litr 50	litr 50	litr 50	litr 40	litr 40
Peso		kg 1120 / 1195	kg 1160 / 1235	kg 1185 / 1260	kg 1205 / 1280	kg 1185 / 1260	kg 1200 / 1275	kg 1215 / 1290
Distribución peso sobre eje tras.		% 38.6	% 37.2	% 37.3	% 36.7	% 38.1	% 36.5	% 36
PMA/ carga máx.		kg 1410 / 290	kg 1450 / 290	kg 1475 / 290	kg 1495 / 290	kg 1475 / 290	kg 1490 / 290	kg 1505 / 290
PMA sobre eje del./tras		kg 820 / 610	kg 855 / 610	kg 870 / 620	kg 895 / 620	kg 865 / 630	kg 890 / 620	kg 905 / 620
PMA de remolque (con frenos) 12% - 18% desnivel		kg /	kg /	kg /	kg /	kg /	kg /	kg /
PMA de remolque (sin frenos)		kg /	kg /	kg /	kg /	kg /	kg /	kg /
Construcción/Cilindros/Válvulas		- Línea / 4 / 4	- Línea / 4 / 4	- Línea / 4 / 4	- Línea / 4 / 4	- Línea / 4 / 4	- Línea / 4 / 4	- Línea / 4 / 4
Gestión del motor		- MEV 17.2.2	- MEV 17.2.2	- MEVD 17.2.2	- MEVD 17.2.2	- MED 17.2	- DDE 7.2.1	- DDE 7.2.1
Cilindrada		cm³ 1598	cm³ 1598	cm³ 1598	cm³ 1598	cm³ 1598	cm³ 1598	cm³ 1598
Diámetro/Recorrido del cilindro		mm 85.8 / 77	mm 85.8 / 77	mm 85.8 / 77	mm 85.8 / 77	mm 85.8 / 77	mm 90 / 84	mm 90 / 84
Potencia máxima/Régimen		KW(hp) / min-1 90 (122) / 6000	KW(hp) / min-1 90 (122) / 6000	KW(hp) / min-1 135 (184) / 5500	KW(hp) / min-1 135 (184) / 5500	KW(hp) / min-1 155 (211) / 6000	KW(hp) / min-1 105 (143) / 4000	KW(hp) / min-1 105 (143) / 4000
Par máximo/Régimen		Nm/min⁻¹ 160 / 4250	Nm/min⁻¹ 160 / 4250	Nm/min⁻¹ 160 / 4250	Nm/min⁻¹ 160 / 4250	Nm/min⁻¹ 160 / 4250	Nm/min⁻¹ 305 / 1750-2700	Nm/min⁻¹ 305 / 1750-2700
RPM a potencia máxima		1/min vease Pot. Máx/régimen	1/min vease Pot. máx/régimen	1/min 1.6-5.0 (Overboost: 260Nm)	1/min 1.6-5.0 (Overboost: 260Nm)	1/min 1.85-5.6 (Overboost: 280Nm)	1/min Ver 'Par/régimen'	1/min Ver 'Par/régimen'
Compresión/Combustible		- 11 / ROZ 91-98	- 11 / ROZ 91-98	- 10.5 / ROZ 91-98	- 10.5 / ROZ 91-98	- 10 / ROZ91-98	- 16.5 / Diesel (Diesel)	- 16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de emisiones de CO2		- EU5	- EU5	- EU5	- EU5	- EU5	- EU5	- EU5
Transmisión		- G255	- AW 260K	- G253 Tü	- AW 225K	- G253 Tü	- G253 Tü	- AW 225K
Relaciones 1ª/2ª/3ª		- 3.214 / 1.792 / 1.194 / 0.914	- 4.148 / 2.37 /					